



KLIMATYZATOR PROFESJONALNY FSC 25.07

Przeznaczenie:

- Miejscowe schładzanie procesów technologicznych i sprzętu elektronicznego
- Klimatyzowanie hal, namiotów, ogródków piwnych, restauracji oraz pomieszczeń serwerowni
- Sale restauracyjne i sale szpitalne
- Laboratoria, kuchnie, sale sportowe
- Wszędzie tam gdzie zastosowanie klimatyzatora stacjonarnego jest niemożliwe

Charakterystyka:

- Nowoczesny wysokowydajny mobilny klimatyzator przemysłowy sterowany elektronicznie
- Wysoka elastyczność zastosowania dzięki możliwości przedłużania rur wlotowych i wylotowych
- Przedłużenie rur wylotowych **do 6 m (opcja)** pozwala na swobodne dostarczanie schłodzonego powietrza do dowolnych pomieszczeń
- Zastosowanie odprowadzenia gorącego powietrza na zewnątrz pomieszczenia (**do 10m - opcja**), pozwala na umieszczenie klimatyzatora w dowolnym miejscu
- Metalowa, odporna obudowa
- 2 prędkości wentylatora
- Przystosowany do pracy w wysokich temperaturach otoczenia – do 38°C



Wyposażenie:

- Kółka jezdne
- Dwie elastyczne rury wylotowe zimnego powietrza

DANE TECHNICZNE

Wydajność chłodzenia (28°C, 55% Rh)	7,1 kW
Wydajność chłodzenia (28°C, 55% Rh)	24 400 BTU
Pobór mocy / Natężenie prądu	2,5 kW/ 12A
Max przepływ powietrza zimnego	1 020 m ³ /godz
Min przepływ powietrza zimnego	800 m ³ /godz
Przepływ powietrza roboczego	2 300 m ³ /godz
Poziom głośności	55 dB(A)
Czynnik chłodniczy	R410a
Zakres temperatury pracy	15 – 38°C
Pojemność zbiornika na wodę	20 l/24godz.
Wymiary SzerokośćxGłębokośćxWysokość	50x62x125 cm
Kolor	szaro-czarny
Waga	85,0 kg
Standard bezpieczeństwa	CE

Z zastrzeżeniem prawa do zmian technicznych i błędów drukarskich. 04/2014

klimatek klimatyzatory