KLIMATYZATORY PRZENOŚNE
ZICO^{W}



MAZE

CECHY URZĄDZENIA



Czynnik chłodniczy R410a



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



System kontroli nawiewu eMOTO



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Pilot bezprzewodowy



Pamięć ustawienia żaluzji



Sygnalizacja wycieku freonu



Pamięć autorestartu



Programator czasowy



Automatyczne odparowywanie



Funkcja autodiagnozy



Automatyczna żaluzja



Funkcja snu





DANE TECHNICZNE

Model				Zico 2,6 kW	Zico 3,4 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nominalna	W	2638	3400
Pobór mocy		Nominalny	W	1000	1300
Prąd pracy		Nominalny	A	4,5	5,8
Wydajność	Grzanie	Nominalna	W	2491	2931
Pobór mocy		Nominalny	W	950	1130
Prąd pracy		Nominalny	A	4,2	5,0
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A	A
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	A+
EER / COP			W / W	2,6 / 2,6	2,6 / 2,6
Osuszanie			l/h	2,8	3,1
Jednostka wewnętrzna				**Z26W**	**Z35W**
Prędkość wentylatora		(Wys./Śr./Ni.)	obr/min	760/690/650	760/690/650
Przepływ powietrza		(Wys./Śr./Ni.)	m^3/h	420/375/350	380/360/330
Poziom ciśnienia akustycznego		(Wys./Śr./Ni.)	dB(A)	52/51/50	53/52/51
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	65	65
Wymiary netto		(S×G×W)	mm	467×397×765	467×397×765
Wymiary brutto		(S×G×W)	mm	515×443×880	515×443×880
Waga netto / Waga brutto			kg	29,6/34,7	34/38,8
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	Rotacyjna DC
Czynnik chłodniczy		Typ		R410a	R410a
		GWP		2088	2088
		Ilość czynnika	kg	0,4	0,42
			TCO_2eq	0,84	0,88
Odpływ skroplin			mm	16	16
Zasilanie jednostka wewnętrzna			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie			A	C10	C10
Zakres pracy w pomieszczeniu		(Chłodzenie/Grzanie)	°C	17-35 / 5-30	17-35 / 5-30

klimasklep
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl
klimasklep
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl
klimasklep
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl