

DEHUMIDIFIER | OSUSZACZ | LUEFTENTFEUCHTER

# VACO | VC1803



**BDH-RE-1803-H06L**

**EN** Max Performance: 18l /24h | **PL** Maksymalna wydajność: 18l /24h | **DE** Maximale Entfeuchtungs-Leistung: 18l /24h

**EN VC1803 Dehumidifier.** Compact and high performance unit optimal for medium sized rooms. Laundry feature. Additional ionizing filter assure healthy air.

**PL VC1803 Osuszacz powietrza.** Kompaktowe wysokowydajne urządzenie idealne dla średniej wielkości pomieszczeń. Funkcja pranie. Dodatkowy filtr jonizacyjny zapewnia zdrowe powietrze. Eko-gaz R134A.

**DE VC1803 Luftentfeuchter.** Kompakt, Hochleistung Gerät ideal für Mittlere. Räumlichkeiten. Wäscherei Funktion. Zusätzliches Ion Filter garantiert mehr gesundes Luft.

STAY INSPIRED

| VC1803                                                                                               |                                                 |                            |                 |                                                                                                        |                                                |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| VDH-RE-1803-N06L                                                                                     |                                                 |                            |                 |                                                                                                        |                                                |                                |
| EN   Model<br>PL   model<br>DE   Modell                                                              |                                                 |                            |                 |                                                                                                        |                                                |                                |
| EN   Dehumidification performance<br>PL   Wydajność osuszania<br>DE   Entfeuchtungs-Leistung         | 32RH80%                                         | I/24 h<br>I/24 h<br>L/24 h | 18              | EN   Refrigerant<br>PL   Czynnik chłodniczy<br>DE   Kältemittel                                        | Type/Weight<br>Rodzaj/Waga<br>Typ/Gewicht      | g<br>R134a/150g                |
| EN   Operating humidity range<br>PL   Zakres wilgotności pracy<br>DE   Luftfeuchtigkeitsbereich      | %                                               |                            | 30~90           | EN   Airflow<br>PL   Pzepływ powietrza<br>DE   Luftumwälzung                                           | High/Av./Low<br>Wys./Sr./Nis.<br>Max./Mid./Min | m³/h<br>110/110                |
| EN   Operating temperature range<br>PL   Zakres temperatury pracy<br>DE   Temperatur-Betriebsbereich | °C                                              |                            | 5~32            | EN   Automatic defrosting<br>PL   Automatyczne rozmrażanie<br>DE   Abtauautomatik                      |                                                | available<br>tak<br>Erhältlich |
| EN   Power rating<br>PL   Moc znamionowa<br>DE   Nennleistung                                        | W                                               |                            | 250             | EN   Continuous operation<br>PL   Praca ciągła<br>DE   Dauerbetrieb                                    |                                                | available<br>tak<br>Erhältlich |
| EN   Tank volume<br>PL   Pojemność zbiornika<br>DE   Wasserbehälter                                  | l<br>l<br>L                                     |                            | 2.5             | EN   Overflow protection<br>PL   Zabiezpieczenie przeciwprze-<br>wowe<br>DE   Überlaufschutz           |                                                | available<br>tak<br>Erhältlich |
| EN   Pump elevation<br>PL   Pompa przewyższenie<br>DE   Pumpe Förderhöhe                             | m                                               |                            | -               | EN   HEPA Filter<br>PL   Filtr HEPA<br>DE   HEPA Filter                                                |                                                | -                              |
| EN   Noise level<br>PL   Poziom hałasu<br>DE   Geräuschpegel                                         | Noise level Poziom<br>hałasu Geräus-<br>chpegel | dB(A)                      | 36/37/39        | EN   Humidity setting range<br>PL   Zakres nastwy wilgotności<br>DE   Luftfeuchte Einstellungs-Bereich | every 10%<br>co 10%<br>10% Schritte            | %<br>40~50~60~70               |
| EN   Unit dimensions<br>PL   Wymiary jednostki<br>DE   Netto-Abmessungen                             | W x H x D<br>Szer. x wys.x gł.<br>B x H x T     | mm                         | 300 x 490 x 192 | EN   Power supply<br>PL   Zasilanie<br>DE   Stromversorgung                                            | V~/Hz/Ph                                       | 220~240V/50Hz/1                |
| EN   Net weight<br>PL   Waga jednostki<br>DE   Netto-Gewicht                                         | kg                                              |                            | 10.5            | EN   Running current<br>PL   Prąd pracy<br>DE   Betriebsstrom                                          | A                                              | 0.98                           |
| EN   Application area<br>PL   Obszar zastosowań<br>DE   Anwendungsbereich                            | Estimated<br>Szacunkowy<br>Schätzwert           | m²                         | 12~18~25        | EN   Package dimensions<br>PL   Wymiar opakowania<br>DE   Versandabmessungen                           | W x H x D<br>Szer. x wys.x gł.<br>B x H x T    | mm<br>369 x 583 x 254          |
| EN   Wi-fi + voice assistant<br>PL   Wi-fi + asystent głosowy<br>DE   Wi-fi + Sprachassistent        | iOS, Arndroid, Smartphone<br>application        |                            | -               | EN   Wi-fi + voice assistant<br>PL   Wi-fi + asystent głosowy<br>DE   Wi-fi + Sprachassistent          | iOS, Arndroid, Smartphone<br>application       | -                              |
| EAN                                                                                                  | 5902596575922                                   |                            |                 |                                                                                                        |                                                |                                |

Efficient | Wydajny | Effizient



Turbo



Timer mode



R134a



Quiet operation



Ionising filter



2 fan speed

STAY INSPIRED

Data and technical parameters are subject to change without notice.  
Dane i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.  
Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.