

BS 18 LT (602102840) Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18V ; MetaLoc

Nr kat. 602102840
EAN 4007430286925



Zdjęcie zastępcze

- Mocny silnik 4-szczotkowy umożliwiający szybkie wiercenie i wkręcanie
- Wrzeciono z gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego
- Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy
- Z praktycznym zaczepem do paska i pojemnikiem na końcówki wkrętakowe, do zamocowania z prawej lub lewej strony.
- Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania
- Technologia Ultra-M: największa moc, oszczędne ładowanie i 3 lata gwarancji na akumulator

Dane techniczne

Parametry

Napięcie akumulatora	18 V
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	34 Nm
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	60 Nm
Regulowany moment obrotowy	0.7 - 8 Nm
Średnica wiercenia w stali	13 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	38 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1.5 - 13 mm
Ciężar (z akumulatorem)	1.8 kg

Wibracje

Klasa L	2.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Zakręcanie bezударowe	2.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	73 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	84 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Szybkomocujące uchwyty wiertarskie
Zaczep do paska i magazynek na bity
Walizka MetaLoc
bez akumulatora, bez ładowarki