

SB 18 LT Compact (602103510) Akumulatorowa wiertarka udarowa
18V 2x2Ah Li-Ion; Ładowarka ASC 30-36 V; walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Nr kat. 602103510
EAN 4007430231871



Zdjęcie zastępcze

- Mocny silnik 4-biegunowy Metabo umożliwiający szybkie wiercenie i wkręcanie
- Wysoko wydajny mechanizm udarowy do optymalnej pracy
- Wrzeciono z gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego
- Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy
- Z praktycznym zaczepem do paska i pojemnikiem na końcówki wkrętakowe, do zamocowania z prawej lub lewej strony.
- Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania
- Technologia Ultra-M: największa moc, oszczędne ładowanie i 3 lata gwarancji na akumulator

Dane techniczne

Parametry

Rodzaj akumulatora	Li-Ion
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2 x 2 Ah
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	34 Nm
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	60 Nm
Regulowany moment obrotowy	0.7 - 8 Nm
Ø wiertła do muru	13 mm
Średnica wiercenia w stali	13 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	38 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Maksymalna liczba uderzeń	27200 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1.5 - 13 mm
Ciężar (z akumulatorem)	1.7 kg

Wibracje

Klasa L	2.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Wiercenie uderowe w betonie	17 m/s ²
Zakręcanie bezударowe	2.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	91 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	102 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Szybkomocujące uchwyty wiertarskie
 Zaczep do paska i magazynek na bity
 2 akumulatory Li-Power (18 V/2,0 Ah)
 Ładowarka ASC 30-36 V "AIR COOLED"
 walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego