SB 18 LT BL (602316550) Akumulatorowa wiertarka udarowa

18V 2x2Ah Li-Ion; Ładowarka ASC 30-36 V; walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Nr kat. 602316550
EAN 4007430302342



Zdjęcie zastępcze



- Bezszczotkowa wiertarka udarowa o kompaktowej konstrukcji do uniwersalnych i trudnych zastosowań
- Jedyny w swoim rodzaju silnik bezszczotkowy Metabo gwarantujący szybki postęp pracy i najwyższą wydajność podczas wiercenia i wkręcania
- Wysoko wydajny mechanizm udarowy do optymalnej pracy
- Wrzeciono z gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego
- Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy
- Z praktycznym zaczepem do paska i pojemnikiem na końcówki wkrętakowe, do zamocowania z prawej lub lewej strony.
- Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania
- Technologia Ultra-M: największa moc, oszczędne ładowanie i 3 lata gwarancji na akumulator

klimasklep www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl
klimasklep www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl
klimasklep www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl

Dane techniczne

Parametry

Rodzaj akumulatora	Li-Ion
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2 x 2 Ah
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	34 Nm
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	60 Nm
Regulowany moment obrotowy	0.7 - 8 Nm
Ø wiertła do muru	13 mm
Średnica wiercenia w stali	13 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	38 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	600 / 0 - 2100 /min
Maksymalna liczba udarów	31950 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1.5 - 13 mm
Ciężar (z akumulatorem)	1.5 kg

Wibracje

Klasa L	3.4 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s²
Wiercenie udarowe w betonie	17 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	91 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	102 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Szybkomocujące uchwyty wiertarskie
Zaczep do paska i magazynek na bity
2 akumulatory Li-Power (18 V/2,0 Ah)
Ładowarka ASC 30-36 V "AIR COOLED"
walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

klimasklep
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl
klimasklep
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl
klimasklep
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl