

KLIMASKLEP, ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin (koło Szczecina)
tel.: (91) 432-43-42, tel.: (91) 432-43-49
e-mail: kontakt@klimasklep.pl, www: www.KlimaSklep.pl



HKS 146 N

Silnik 4-suwowy OHV	135 cm ³
Szerokość koszenia	460 mm
Centralna regulacja wysokości koszenia 25-75 mm	
Łożyszkowane koła	Rozmiar kół (P/T) 7,5"/10,5"
Pojemność kosza 60 l	Masa: 34 kg
Miękki uchwyt, składana rękojeść	
4 w 1 - mielenie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, kosz	
Napęd na tylne koła GT	



HKS 150 N

Silnik 4-suwowy OHV	173 cm ³
Szerokość koszenia	502 mm
Centralna regulacja wysokości koszenia 25-75 mm	
Łożyszkowane koła	Rozmiar kół (P/T) 7,5"/10,5"
Pojemność kosza 60 l	Masa: 36,5 kg
Miękki uchwyt, składana rękojeść	
4 w 1 - mielenie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, kosz	
Napęd na tylne koła GT	



HKS 150 NB

Silnik Briggs&Stratton	Seria 675 EXi	163 cm3
Szerokość koszenia	502 mm	
Centralna regulacja wysokości koszenia 25-75 mm		
Łożyszkowane koła	Rozmiar kół (P/T)	7,5"/10,5"
Pojemność kosza 60 l	Masa: 30 kg	
Miękki uchwyt, składana rękojeść		
4 w 1 - mielenie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, kosz		
Napęd na tylne koła GT		

klimasklep
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl

klimasklep
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl

klimasklep
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl



HKS 346 L

Silnik Loncin	Typ LC1P65FA	159 cm3
Szerokość koszenia	460 mm	
Centralna regulacja wysokości koszenia 25-75 mm		
Łożyszkowane koła	Rozmiar kół (P/T)	8"/8"
Pojemność kosza 55 l	Masa: 35 kg	
Miękki uchwyt, składana rękojeść, manetka "gazu"		
4 w 1 - mielenie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, kosz		



HKS 346 NL

Silnik Loncin	Typ LC1P65FA	159 cm3
Szerokość koszenia	460 mm	
Centralna regulacja wysokości koszenia 25-75 mm		
Łożyszkowane koła	Rozmiar kół (P/T)	8"/8"
Pojemność kosza 55 l	Masa: 36,5 kg	
Miękki uchwyt, składana rękojeść, manetka "gazu"		
4 w 1 - mielenie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, kosz		

Napęd na tylne koła



SILNIKI LONCIN

Silniki Loncin to solidne wykonanie, doskonała kultura pracy, a także gwarancja trwałości i niezawodności. Cechy te oraz przystępna cena zarówno samych silników, jak i części zamiennych powodują, że marka Loncin cieszy się coraz większą popularnością, szturmem zdobywając europejskie i amerykańskie rynki. Dlatego silniki Loncin z powodzeniem stosujemy również w naszych maszynach: kosiarkach, glebogryzarkach, zamiatarkach i odśnieżarkach.



HKS 456 L

Silnik Loncin	Typ LC1P70FA	196 cm3
Szerokość koszenia	550 mm	
Centralna regulacja wysokości koszenia 25-75 mm		
Łożyszkowane koła	Rozmiar kół (P/T)	8"/12"
Masa	30,5 kg	
Miękki uchwyt, składana rękojeść, manetka "gazu"		
2 w 1 - mielenie, wyrzut boczny		



HKS 446 L

Silnik Loncin	Typ LC1P65FA	159 cm3
Szerokość koszenia	460 mm	
Centralna regulacja wysokości koszenia 25-85 mm		
Łożyszkowane koła	Rozmiar kół (P/T)	8"/10"
Pojemność kosza 70 l	Masa: 31,5 kg	
Miękki uchwyt, składana rękojeść, manetka "gazu"		
4 w 1 - mielenie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, kosz		



HKS 450 L

Silnik Loncin	Typ LC1P70FA	196 cm3
Szerokość koszenia	508 mm	
Centralna regulacja wysokości koszenia 25-85 mm		
Łożyszkowane koła	Rozmiar kół (P/T) 8"/10"	
Pojemność kosza 70 l	Masa: 36,5 kg	
Miękki uchwyt, składana rękojeść, manetka "gazu"		
4 w 1 - mielenie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, kosz		



HKS 446 NL

Silnik Loncin	Typ LC1P65FA	159 cm3
Szerokość koszenia	460 mm	
Centralna regulacja wysokości koszenia 25-85 mm		
Łożyszkowane koła	Rozmiar kół (P/T)	8"/10"
Pojemność kosza 70 l	Masa: 33 kg	
Miękki uchwyt, składana rękojeść, manetka "gazu"		
4 w 1 - mielenie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, kosz		
Napęd na tylne koła GT		



HKS 450 NL

Silnik Loncin	Typ LC1P70FA	196 cm3
Szerokość koszenia	508 mm	
Centralna regulacja wysokości koszenia 25-85 mm		
Łożyszkowane koła	Rozmiar kół (P/T) 8"/10"	
Pojemność kosza 70 l	Masa: 38 kg	
Miękki uchwyt, składana rękojeść, manetka "gazu"		
4 w 1 - mielenie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, kosz		
Napęd na tylne koła GT		



Rozrusznik akumulatorowy

HKS 450 NLE

Silnik Loncin	Typ LC1P70FA	196 cm3
Szerokość koszenia	508 mm	
Centralna regulacja wysokości koszenia 25-85 mm		
Łożyszkowane koła	Rozmiar kół (P/T) 8"/10"	
Pojemność kosza 70 l	Masa: 38 kg	
Miękki uchwyt, składana rękojeść, manetka "gazu"		
4 w 1 - mielenie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, kosz		
Napęd na tylne koła GT		

Rozrusznik akumulatorowy + ręczny



HKS 450 B

Silnik Briggs&Stratton	Seria 675EX	190 cm3
Szerokość koszenia		508 mm
Centralna regulacja wysokości koszenia 25-85 mm		
Łożyszkowane koła	Rozmiar kół (P/T)	8"/10"
Pojemność kosza	70 l	Masa: 34 kg
Miękki uchwyt, składana rękojeść, manetka "gazu"		
4 w 1 - mielenie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, kosz		



OLEJ SILNIKOWY 4T

Olej mineralny o klasie lepkości SAE30 do benzynowych silników 4-suwowych chłodzonych powietrzem. Ma zastosowanie w kosiarkach spalinowych i wszystkich innych urządzeniach ogrodniczych pracujących w temperaturze powyżej +5°C.



HKS 446 NB

Silnik Briggs&Stratton	Seria 500E	140 cm3
Szerokość koszenia		460 mm
Centralna regulacja wysokości koszenia 25-85 mm		
Łożyszkowane koła	Rozmiar kół (P/T)	8"/10"
Pojemność kosza	70 l	Masa: 31 kg
Miękki uchwyt, składana rękojeść, manetka "gazu"		
4 w 1 - mielenie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, kosz		
Napęd na tylne koła GT		



HKS 446 NB1

Silnik Briggs&Stratton	Seria 625	150 cm3
Szerokość koszenia		460 mm
Centralna regulacja wysokości koszenia 25-85 mm		
Łożyszkowane koła	Rozmiar kół (P/T)	8"/10"
Pojemność kosza	70 l	Masa: 34,5 kg
Miękki uchwyt, składana rękojeść, manetka "gazu"		
4 w 1 - mielenie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, kosz		
Napęd na tylne koła GT		



HKS 450 NB

Silnik Briggs&Stratton	Seria 675EX	190 cm3
Szerokość koszenia		508 mm
Centralna regulacja wysokości koszenia 25-85 mm		
Łożyszkowane koła	Rozmiar kół (P/T)	8"/12"
Pojemność kosza	70 l	Masa: 35 kg
Miękki uchwyt, składana rękojeść, manetka "gazu"		
4 w 1 - mielenie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, kosz		
Napęd na tylne koła GT		



HKS 456 NB

Silnik Briggs&Stratton	Seria 750EX	161 cm3
Szerokość koszenia		550 mm
Centralna regulacja wysokości koszenia 25-75 mm		
Łożyszkowane koła	Rozmiar kół (P/T)	8"/12"
Pojemność kosza	70 l	Masa: 39 kg
Miękki uchwyt, składana rękojeść, manetka "gazu"		
4 w 1 - mielenie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, kosz		
Napęd na tylne koła GT		


LV50-C4

Silnik Briggs&Stratton	Seria 500E	140 cm3
Szerokość koszenia	508 mm	
Centralna regulacja wysokości koszenia 25-75 mm		
Łożyszkowane koła	Rozmiar kół (P/T)	8"/8"
Masa	30 kg	
Miękki uchwyt, składana rękojeść, manetka "gazu"		
2 w 1 - mielenie, wyrzut boczny		


LV43T4

Silnik Briggs&Stratton	Seria 450E	125 cm3
Szerokość koszenia	410 mm	
Centralna regulacja wysokości koszenia 25-75 mm		
Łożyszkowane koła	Rozmiar kół (P/T)	6"/8"
Pojemność kosza	55 l	Masa: 24 kg
Miękki uchwyt, składana rękojeść, manetka "gazu"		
2 w 1 - zbieranie do kosza, wyrzut tylny		


LV46T-A3

Silnik Loncin	Typ LC1P65FA	159 cm3
Szerokość koszenia	460 mm	
Centralna regulacja wysokości koszenia 25-85 mm		
Łożyszkowane koła	Rozmiar kół (P/T)	8"/10"
Pojemność kosza 70 l	Masa: 31,5 kg	
Miękki uchwyt, składana rękojeść, manetka "gazu"		
4 w 1 - mielenie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, kosz		
Napęd na tylne koła GT		


LV46T-BSAE

Silnik Briggs&Stratton	Seria 500E	140 cm3
Szerokość koszenia	460 mm	
Centralna regulacja wysokości koszenia 25-85 mm		
Łożyszkowane koła	Rozmiar kół (P/T)	8"/10"
Pojemność kosza 70 l	Masa: 29,5 kg	
Miękki uchwyt, składana rękojeść, manetka "gazu"		
4 w 1 - mielenie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, kosz		


LV50Z-BSE3

Silnik Briggs&Stratton	Seria 675EXi	163 cm3
Szerokość koszenia	550 mm	
Centralna regulacja wysokości koszenia 25-75 mm		
Łożyszkowane koła	Rozmiar kół (P/T)	8"/12"
Pojemność kosza 70 l	Masa: 33,5 kg	
Miękki uchwyt, składana rękojeść, manetka "gazu"		
4 w 1 - mielenie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, kosz		
Napęd na tylne koła GT		
Silnik niewymagający wymian oleju		


LV56Z-C4

Silnik Briggs&Stratton	Seria 775iS	161 cm3
Szerokość koszenia	550 mm	
Centralna regulacja wysokości koszenia 25-75 mm		
Łożyszkowane koła	Rozmiar kół (P/T)	8"/12"
Pojemność kosza 70 l	Masa: 42,5 kg	
Miękki uchwyt, składana rękojeść, manetka "gazu"		
4 w 1 - mielenie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, kosz		
Napęd na tylne koła GT		
Rozrusznik akumulatorowy		



LV46T-A1

Silnik Subaru	Typ EA175V	174 cm3
Szerokość koszenia	460 mm	
Centralna regulacja wysokości koszenia 25-85 mm		
Łożyszkowane koła	Rozmiar kół (P/T)	8"/10"
Pojemność kosza 70 l	Masa: 35 kg	
Miękki uchwyt, składana rękojeść, manetka "gazu"		
4 w 1 - mielenie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, kosz		



LV50T-G

Silnik Subaru	Typ EA190V	189 cm3
Szerokość koszenia	508 mm	
Centralna regulacja wysokości koszenia 25-85 mm		
Łożyszkowane koła	Rozmiar kół (P/T)	8"/10"
Pojemność kosza 70 l	Masa: 37 kg	
Miękki uchwyt, składana rękojeść, manetka "gazu"		
4 w 1 - mielenie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, kosz		



LV46Z-A1

Silnik Subaru	Typ EA175V	174 cm3
Szerokość koszenia	460 mm	
Centralna regulacja wysokości koszenia 25-85 mm		
Łożyszkowane koła	Rozmiar kół (P/T)	8"/10"
Pojemność kosza	70 l	Masa: 36,5 kg
Miękki uchwyt, składana rękojeść, manetka "gazu"		
4 w 1 - mielenie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, kosz		
Napęd na tylne koła GT		



Silnik indukcyjny

SF7A102-03

Silnik elektryczny indukcyjny	~230 V
Moc	1200 W
Szerokość koszenia	320 mm
Kosz parciano-plastikowy	30 l
Centralna regulacja wysokości koszenia 27-62 mm	
Masa	13,8 kg
Uchwyt do przenoszenia, składana rękojeść	



Silnik indukcyjny

HKE 138

Silnik elektryczny indukcyjny	~230 V
Moc	1600 W
Szerokość koszenia	380 mm
Kosz parciano-plastikowy	40 l
Centralna regulacja wysokości koszenia 26-68 mm	
Masa	17,6 kg
Uchwyt do przenoszenia, składana rękojeść	



Silnik indukcyjny

HKE 142

Silnik elektryczny indukcyjny	~230 V
Moc	1800 W
Szerokość koszenia	420 mm
Kosz parciano-plastikowy	45 l
Centralna regulacja wysokości koszenia 25-75 mm	
Masa	22,3 kg
Uchwyt do przenoszenia, składana rękojeść	



Stalowa obudowa

Silnik indukcyjny

GY5000

Silnik elektryczny indukcyjny ~230 V

Moc 1600 W

Szerokość koszenia 398 mm

Stalowa obudowa

Kosz parciany 40 l

Centralna regulacja wysokości koszenia 25-75 mm

Masa 18,2 kg

Składana rękojeść



Stalowa obudowa

Silnik indukcyjny

HKE 146

Silnik elektryczny indukcyjny ~230 V

Moc 1800 W

Szerokość koszenia 457 mm

Stalowa obudowa

Kosz parciany 45 l

Centralna regulacja wysokości koszenia 25-75 mm

Masa 23 kg

Składana rękojeść



SPS42B

Silnik OHV 163 cm³

Szerokość pracy 420 mm

Centralna regulacja głębokości pracy 0-12 mm

Łożyszkowane koła

Pojemność kosza 45 l

Manetka "gazu"

Masa 38 kg



SPS42C

Silnik Briggs&Stratton Seria 750 163 cm³

Szerokość pracy 420 mm

Centralna regulacja głębokości pracy 0-12 mm

Łożyszkowane koła

Pojemność kosza 45 l

Manetka "gazu"

Masa 38 kg



SK-TLE48 FD

Silnik 2-suw Mitsubishi TLE48	2,45 KM	47,1 cm ³
Szerokość koszenia	255 mm dla tarczy metalowej	465 mm dla głowicy żyłkowej
Długość rury	1500 mm,	Średnica 28 mm
Masa silnika	4,1 kg	
Pojemność zbiornika paliwa	0,9 l	

Podwójny uchwyt kierowniczy

Wyposażenie: głowica uderzeniowa automatyczna, tarcza metalowa trójkębna, podwójne szelki nośne



X-800 z TJ45

Silnik 2-suw Kawasaki TJ45	2,2 KM	45,4 cm ³
Szerokość koszenia	245 mm dla tarczy metalowej	465 mm dla głowicy żyłkowej
Długość rury	1500 mm,	Średnica 28 mm
Masa silnika	3,8 kg	
Pojemność zbiornika paliwa	0,9 l	

Podwójny uchwyt kierowniczy

Wyposażenie: głowica uderzeniowa automatyczna, tarcza metalowa trójkębna, podwójne szelki nośne



X-800 z TJ53

Silnik 2-suw Kawasaki TJ53	2,7 KM	53,2 cm ³
Szerokość koszenia	245 mm dla tarczy metalowej	465 mm dla głowicy żyłkowej
Długość rury	1500 mm,	Średnica 28 mm
Masa silnika	4,5 kg	
Pojemność zbiornika paliwa	1,1 l	

Podwójny uchwyt kierowniczy

Wyposażenie: głowica uderzeniowa automatyczna, tarcza metalowa trójkębna, podwójne szelki nośne



X-600 z GX35

Silnik 4-suw Honda GX35	1,3 KM	35 cm ³
Szerokość koszenia	245 mm dla tarczy metalowej	465 mm dla głowicy żyłkowej
Długość rury	1500 mm,	Średnica 26 mm
Masa silnika	3,3 kg	
Pojemność zbiornika paliwa	0,65 l	

Podwójny uchwyt kierowniczy

Wyposażenie: głowica uderzeniowa automatyczna, tarcza metalowa trójkębna, podwójne szelki nośne



BCD-43

Silnik 2-suw	Poj. 42,7 cm3
Szerokość koszenia	255 mm dla tarczy metalowej 430 mm dla głowicy żyłkowej
Długość rury	1500 mm, Średnica 28 mm
Masa	8 kg
Pojemność zbiornika paliwa	1 l

Podwójny uchwyt kierowniczy

Wyposażenie: głowica uderzeniowa automatyczna, tarcza metalowa trójkębna, podwójne szelki nośne



BCD-52

Silnik 2-suw	Poj. 51,7 cm3
Szerokość koszenia	255 mm dla tarczy metalowej 430 mm dla głowicy żyłkowej
Długość rury	1500 mm, Średnica 28 mm
Masa	8,4 kg
Pojemność zbiornika paliwa	1 l

Podwójny uchwyt kierowniczy

Wyposażenie: głowica uderzeniowa automatyczna, tarcza metalowa trójkębna, podwójne szelki nośne



HWW 520 C

Silnik 2-suw	Poj. 51.7 cm ³
Szerokość koszenia	255 mm dla tarczy metalowej 450 mm dla głowicy żyłkowej
Średnica rury	28 mm
Długość ostrza nożyc do żywopłotu	400 mm
Prowadnica piły łańcuchowej	Oregon 12"

Wyposażenie: głowica uderzeniowa automatyczna, tarcza metalowa trójzębna, podwójne szelki nośne, nożyce do żywopłotu, piła łańcuchowa, przedłużka

Wyposażenie opcjonalne: glebogryzarka 340 zł
zamiatarka 300 zł



SF7A221

Silnik elektryczny	~230 V
Moc	350 W
Szerokość cięcia	250 mm
Głowica tnąca półautomatyczna	
Teleskopowa regulacja długości uchwytu	
Masa	2 kg



SF7A222

Silnik elektryczny	~230 V
Moc	550 W
Szerokość cięcia	300 mm
Głowica tnąca półautomatyczna	
Teleskopowa regulacja długości uchwytu	
Masa	2,8 kg



HGS 156

Silnik OHV	139 cm ³
Szerokość pracy	37-56 cm
Max głębokość pracy	13 cm
Napęd pasowy z przekładnią ślimakową	
Biegi	1 w przód
Masa	36 kg



BK-30

Silnik Loncin OHV	Typ LC154F	87 cm ³
Szerokość pracy	20-35-43 cm	
Max głębokość pracy	23 cm	
Napęd łańcuchowo - pasowy		
Biegi	1 w przód	
Uchwyt regulowany góra - dół		
Masa	35 kg	



HGS 550

Silnik 4-suwowy OHV	196 cm ³
Max szerokość pracy	54 cm
Max głębokość pracy	26 cm
Napęd łańcuchowo - pasowy	
Biegi	1 w przód + 1 w tył
Masa	46 kg



TIG6580-1

Silnik Loncin OHV Typ G200F 196 cm³

Szerokość pracy 28-50-90 cm

Napęd łańcuchowo - pasowy

Biegi 1 w przód + 1 w tył

Masa 64 kg

Osprzęt: obsypnik*, wyorywacz*, pług*, koła metalowe, koła gumowe

* nie wymagają podłączenia konsoli



TIG6580 B&S

Silnik Briggs&Stratton Seria 950 208 cm³

Szerokość pracy 28-50-90 cm

Napęd łańcuchowo - pasowy

Biegi 1 w przód + 1 w tył

Masa 64 kg

Osprzęt: obsypnik*, wyorywacz*, pług*, koła metalowe, koła gumowe

* nie wymagają podłączenia konsoli



BK-55 LC

Silnik Loncin OHV Typ G200F 196 cm³

Szerokość pracy 32-62-84 cm

Max głębokość pracy 33 cm

Napęd łańcuchowo - pasowy

Biegi 1 w przód + 1 w tył

Uchwyt regulowany w 2 płaszczyznach

Masa 52 kg

Osprzęt: konsola, obsypnik, wyorywacz, pług, koła metalowe, koła gumowe, boczne tarcze osłaniające



BK-55 B&S

Silnik Briggs&Stratton Seria 950 208 cm³

Szerokość pracy 32-62-84 cm

Max głębokość pracy 33 cm

Napęd łańcuchowo - pasowy

Biegi 1 w przód + 1 w tył

Uchwyt regulowany w 2 płaszczyznach

Masa 52 kg

Osprzęt: konsola, obsypnik, wyorywacz, pług, koła metalowe, koła gumowe, boczne tarcze osłaniające

osprzęt do BK-55



KONSOLA



WYORYWACZ



PŁUG



OBSYPNIK



KOŁA METALOWE



SKARYFIKATOR 60 CM



KOŁA GUMOWE 12"



SPYCHACZ



BOCZNE TARCZE



NOŻE ROBOCZE ZEWN.

osprzęt do TIG



KOŁA METALOWE



KOŁA GUMOWE 12"



PŁUG



OBSYPNIK



WYORYWACZ



Koła gumowe w komplecie

HGS 500

Silnik 4-suwowy OHV	196 cm ³
Max szerokość pracy	85 cm
Max głębokość pracy	25 cm
Napęd pasowy + przekładnia zębata	
Biegi	2 w przód + 1 w tył
Uchwyt regulowany góra - dół	
Masa	67 kg

Koła gumowe 3.5-6 w komplecie

Osprzęt: obsypnik, wyorywacz, pług, koła metalowe



Koła gumowe w komplecie

HGS 900

Silnik 4-suwowy OHV	212 cm ³
Max szerokość pracy	100 cm
Max głębokość pracy	30 cm
Napęd pasowy + przekładnia zębata	
Biegi	2 w przód + 1 w tył
Uchwyt regulowany góra - dół	
Masa	91 kg

Koła gumowe 4.00-8 w komplecie

Osprzęt: obsypnik, wyorywacz, pług, koła metalowe

osprzęt do HGS 500 / 900



KOŁA MET. HGS 500

KOŁA MET. HGS 900



WYORYWACZ

OBSYPNIK



PŁUG



Noże przeciwbieżne

HGS 1051 N

Silnik 4-suwowy OHV	208 cm ³
Szerokość pracy	50 cm
Napęd pasowy + przekładnia zębata	
Biegi	1 w przód + 1 w tył
Noże przeciwbieżne	
Masa	71,5 kg



X-GT65-2L

Silnik Loncin OHV	Typ G200F	196 cm3
Szerokość pracy	50 cm	
Napęd pasowy + przekładnia zębata		
Biegi	1 w przód + 1 w tył	
Masa	80 kg	



X-GT65-2BS

Silnik Briggs&Stratton	Seria 950	208 cm3
Szerokość pracy	50 cm	
Napęd pasowy + przekładnia zębata		
Biegi	1 w przód + 1 w tył	
Masa	80 kg	



HPL 3800

Silnik 2-suwowy	moc 1,6 KM
Pojemność silnika	37,2 cm ³
Mieszanka	40:1
Zbiornik paliwa	310 ml
Zbiornik oleju	210 ml
Prowadnica	OREGON 14"



HPL 4600

Silnik 2-suwowy	moc 2,1 KM
Pojemność silnika	45,8 cm ³
Mieszanka	40:1
Zbiornik paliwa	550 ml
Zbiornik oleju	260 ml
Prowadnica	OREGON 18"



HPL 5200

Silnik 2-suwowy	moc 2,9 KM
Pojemność silnika	50,8 cm ³
Mieszanka	40:1
Zbiornik paliwa	550 ml
Zbiornik oleju	260 ml
Prowadnica	OREGON 18"



SF7J132(D)

Silnik elektryczny	~230 V
Moc	2000 W
Prowadnica	16"
Masa	5,4 kg



SF7J139D

Silnik elektryczny	~230 V
Moc	2400 W
Prowadnica	16"
Masa	5,4 kg



OLEJ SILNIKOWY 2T

Półsyntetyczny, niskodymny olej do silników 2-suwowych, stosowany do tworzenia mieszanki paliwowo-olejowej lub w układach z wtryskiem oleju.
Zalecane dozowanie 2% do paliwa (1:50), jeśli producent silnika nie zaleca inaczej.

Najlejsze w swojej klasie



HNS 450

Silnik 2-suw	0.6 kW	Poj. 23 cm ³
Długość ostrza	450 mm	
Pojemność zbiornika paliwa	0,5 l	
Masa	4,2 kg	



HNS 600

Silnik 2-suw	0.7 kW	Poj. 26 cm ³
Długość ostrza	600 mm	
Pojemność zbiornika paliwa	0,65 l	
Obrotowa rękojeść		
Masa	5,8 kg	



SF7A602-24

Silnik elektryczny	~230 V
Moc	600 W
Długość ostrza tnącego	600 mm
Masa	3,62 kg



OLEJ DO PROWADNIC I ŁAŃCUCHÓW

Preparat do smarowania oraz konserwacji wszelkiego rodzaju łańcuchów używanych zazwyczaj w piłach spalinowych i elektrycznych. W swoim składzie obok oleju mineralnego zawiera zmodyfikowany olej pochodzenia roślinnego. Łatwo ulega biodegradacji i jest przyjazny dla środowiska.



HRE 140

Silnik elektryczny	2500 W	~230 V
Max śred. rozdrabnianych gałęzi	40 mm	
Mechanizm rozdrabniający	nóż skrawający	
Kosz na zrębki	plastikowy poj. 50 l	
Masa	14,1 kg	



HRE 144

Silnik elektryczny	2800 W	~230 V
Max śred. rozdrabnianych gałęzi	44 mm	
Mechanizm rozdrabniający	wałek zębany	
Kosz na zrębki	worek parciały poj. 60 l	
Masa	17,5 kg	



3WF-3

Silnik spalinowy dwusuwowy	41.5 cm ³
Pojemność zbiornika cieczy	12 l
Max zasięg oprysku	12 m
Masa z pustymi zbiornikami	11 kg



3WF-600

Silnik spalinowy dwusuwowy	56.5 cm ³
Pojemność zbiornika cieczy	14 l
Max zasięg oprysku	15 m
Masa z pustymi zbiornikami	10,5 kg



3WZ-15

Silnik spalinowy dwusuwowy	25.4 cm ³
Pojemność zbiornika cieczy	15 l
Max ciśnienie robocze	25 bar
Masa z pustymi zbiornikami	8 kg

W zestawie lanca z dyszą podwójną i sadowniczą



HWS 52

Silnik 2-suw	1.46 kW	Poj. 51.7 cm ³
Masa	9,2 kg	

W zestawie wiertło dł. 100 cm / śred. 15 cm

Osprzęt: przedłużka wiertła 40 cm
 wiertło o śred. 10 cm
 wiertło o śred. 15 cm
 wiertło o śred. 20 cm
 wiertło o śred. 25 cm



HDS 330

Silnik spalinowy dwusuwowy	0,9 kW	32,6 cm ³
Max wydatek powietrza	0,2 m ³ /s	

Masa 7 kg



HDS 260

Silnik spalinowy dwusuwowy	0,7 kW	26 cm ³
Max wydatek powietrza	0,2 m ³ /s	

Funkcje dmuchawy i odkurzacza

Pojemność worka na liście 40 l

Metalowy nóż kruszący

Masa 5,6 kg

LONCIN



HZO 162

Silnik Loncin OHV	5.0 KM	163 cm ³
Szerokość pracy	62 cm	
Biegi	4 w przód + 2 w tył	
Masa	68 kg	
Osprzęt:	spychacz do śniegu 65 cm	365 zł
	pojemnik na nieczystości	335 zł
	frez śnieżny 56 cm	795 zł

POWERED BY
BRIGGS & STRATTON



GS100V-K

Silnik B&S Seria 750EX	161 cm3
Szerokość pracy	100 cm
Biegi	3 w przód + 1 w tył
Masa	76 kg
Osprzęt :	pojemnik na nieczystości spychacz do śniegu 100 cm

osprzęt GS100V-K



POJEMNIK NA NIECZYSTOŚCI



SPYCHACZ 100 CM



HKO 224 1B

Silnik elektryczny indukcyjny	~230 V	1.1 kW
Pojemność zbiornika	24 l	
Wydajność	165 l/min	
Max ciśnienie	8 bar	
Masa	20,5 kg	



HKO 150 1B

Silnik elektryczny indukcyjny	~230 V	1.5 kW
Pojemność zbiornika	50 l	
Wydajność	184 l/min	
Max ciśnienie	8 bar	
Masa	29 kg	



HKO 150 2VB

Silnik elektryczny indukcyjny	~230 V	2.2 kW
Pojemność zbiornika	50 l	
Wydajność	369 l/min	
Max ciśnienie	8 bar	
Pompa	2 tłokowa	
Ilość stopni sprężania	1	
Masa	48 kg	



HKO 350 1P

Silnik elektryczny indukcyjny	~230 V	2.2 kW
Pojemność zbiornika	50 l	
Wydajność	290 l/min	
Max ciśnienie	8 bar	
Pompa	1 tłokowa	
Ilość stopni sprężania	1	
Masa	53 kg	



HKO 290 2P

Silnik elektryczny indukcyjny	~230 V	2.2 kW
Pojemność zbiornika	90 l	
Wydajność	354 l/min	
Max ciśnienie	8 bar	
Pompa	2 tłokowa	
Ilość stopni sprężania	1	
Masa	80 kg	



ZESTAW 4w1 / 5w1

Zestaw 4w1 (pistolety + wąż spiralny + końcówki do piłek, materaców)

Zestaw 5w1 (pistolety + wąż spiralny)



HPS 140

Silnik dwusuwowy	42,7 cm ³
Wydajność	15 m ³ /h
Max wysokość podnoszenia	35 m
Max wysokość ssania	8 m
Średnica złącza	40 mm
Masa	9,5 kg



LTP50C

Silnik benzynowy LT210	208 cm ³
Wydajność	21 m ³ /h
Max wysokość podnoszenia	26 m
Max wysokość ssania	8 m
Średnica złącza	2"
Masa	24 kg

Osprzęt: przewód ssawny 2" x 5 m
przewód tłoczny 2" x 20 m
przewód tłoczny 2" x 40 m



LTP80C

Silnik benzynowy LT210	208 cm ³
Wydajność	50 m ³ /h
Max wysokość podnoszenia	25 m
Max wysokość ssania	8 m
Średnica złącza	3"
Masa	24 kg

Osprzęt: przewód ssawny 3" x 5 m
przewód tłoczny 3" x 20 m
przewód tłoczny 3" x 40 m



VMP 60

Silnik elektryczny	250 W	~230 V
Wydajność	1080 l/h	
Max wysokość podnoszenia	60 m	
Średnica wyjścia	1/2"	
Przewód zasilający	10 m	
Przeznaczenie	do wody czystej	
Masa	3,79 kg	



WQD 10-10-0,75

Silnik elektryczny	750 W	~230 V
Wydajność	10000 l/h	
Max wysokość podnoszenia	10 m	
Średnica wyjścia	2"	
Przeznaczenie	do wody brudnej i czystej	
Masa	16,2 kg	

Silnik z uzwojeniem miedzianym



HPE 750 DP

Silnik elektryczny	750 W	~230 V
Wydajność	13000 l/h	
Max wysokość podnoszenia	9 m	
Średnica wyjścia	1", 3/2", gwint 5/4"	
Przeznaczenie	do wody brudnej i czystej	
Masa	4,6 kg	

Silnik z uzwojeniem miedzianym



HPE 1100 DS

Silnik elektryczny	1100 W	~230 V
Wydajność	15500 l/h	
Max wysokość podnoszenia	9,5 m	
Średnica wyjścia	1", 3/2", gwint 5/4"	
Przeznaczenie	do wody brudnej i czystej	
Masa	5,95 kg	

Silnik z uzwojeniem miedzianym



HPE 1000 GP

Silnik elektryczny	1000 W	~230 V
Wydajność	3500 l/h	
Max wysokość podnoszenia	40 m	
Średnica wyjścia	2"	
Przeznaczenie	do wody czystej	
Masa	7,40 kg	

węże do pomp



przewód ssawny 2" x 5 m
przewód ssawny 3" x 5 m



przewód tłoczny 2" x 20 m
przewód tłoczny 2" x 40 m
przewód tłoczny 3" x 20 m
przewód tłoczny 3" x 40 m



przewód ssawny do HPE 1000 GP 7 m



HAP 950

Silnik 2-suwowy	63 cm ³
Napięcie	~230 V 50 Hz
Moc maksymalna	0,72 kW
Moc nominalna	0,65 kW
Poj. zbiornika paliwa	4,2 l
Funkcja prostownika	
Masa	16 kg



HAP 3500

Silnik benzynowy	208 cm ³
Napięcie	~230 V 50 Hz
Moc maksymalna	2,8 kW
Moc nominalna	2,5 kW
Moc maksymalna silnika	7 HP
Poj. zbiornika paliwa	15 l
Masa	49 kg



HAP 6500

Silnik benzynowy	420 cm ³
Napięcie	~230 V 50 Hz
Moc maksymalna	5,5 kW
Moc nominalna	5,0 kW
Moc maksymalna silnika	16 HP
Poj. zbiornika paliwa	25 l
Masa	85 kg

Rozrusznik akumulatorowy



HAP 6500 EL

Silnik benzynowy	420 cm ³
Napięcie	~230 V 50 Hz
Moc maksymalna	5,5 kW
Moc nominalna	5,0 kW
Moc maksymalna silnika	16 HP
Poj. zbiornika paliwa	25 l
Rozrusznik akumulatorowy	
Masa	85 kg



Pompa aluminiowa

HMW AV90

Silnik elektryczny	1800 W ~230 V
Ciśnienie robocze	90 bar
Max ciśnienie	135 bar
Wydatek cieczy	6 l/min
Max wydatek cieczy	7,5 l/min
Wąż 5 m w komplecie	
Masa	17 kg

Osprzęt: szczotka do płaskich powierzchni, lanca turbo, szczotka obrotowa, zestaw do czyszczenia rur, pianownica, przedłużacz 8 m



Pompa aluminiowa

HMW AO110

Silnik elektryczny	2100 W ~230 V
Ciśnienie robocze	110 bar
Max ciśnienie	165 bar
Wydatek cieczy	6 l/min
Max wydatek cieczy	7,2 l/min
Nawijak + wąż 8 m w komplecie	
Masa	20 kg

Osprzęt: szczotka do płaskich powierzchni, lanca turbo, szczotka obrotowa, zestaw do czyszczenia rur, pianownica, przedłużacz 8 m



Pompa aluminiowa

HMW SA130

Silnik elektryczny	2500 W ~230 V
Ciśnienie robocze	130 bar
Max ciśnienie	195 bar
Wydatek cieczy	7,4 l/min
Max wydatek cieczy	9,2 l/min
Nawijak + wąż 8 m w komplecie	
Masa	24 kg

Osprzęt: szczotka do płaskich powierzchni, lanca turbo, szczotka obrotowa, zestaw do czyszczenia rur, pianownica, przedłużacz 8 m

osprzęt do myjek



SZCZOTKA DO PŁASKICH POW.



TURBO LANCA



ZESTAW DO CZYSZCZENIA RUR



SZCZOTKA OBROTOWA



PIANOWNICA



PRZEDŁUŻACZ 8 m



G200F 19,05 mm

Silnik 4-suwowy OHV	poj. 196 cm ³
Moc netto	4.1 kW / 3600 obr/min
Moment obrotowy	12.4 Nm / 2500 obr/min
Średnica * skok	68 mm * 54 mm
Średnica / długość wału	19,05 mm / 65 mm
Masa	16 kg
Żeliwna tuleja, czujnik poziomu oleju	



G200F 20,00 mm

Silnik 4-suwowy OHV	poj. 196 cm ³
Moc netto	4.1 kW / 3600 obr/min
Moment obrotowy	12.4 Nm / 2500 obr/min
Średnica * skok	68 mm * 54 mm
Średnica / długość wału	20,00 mm / 65 mm
Masa	16 kg
Żeliwna tuleja, czujnik poziomu oleju	



G240F

Silnik 4-suwowy OHV	poj. 242 cm ³
Moc netto	5.1 kW / 3600 obr/min
Moment obrotowy	15.3 Nm / 2500 obr/min
Średnica * skok	73 mm * 58 mm
Średnica / długość wału	25,00 mm / 60 mm
Masa	24,5 kg
Żeliwna tuleja, czujnik poziomu oleju	



LC154F

Silnik 4-suwowy OHV	poj. 87 cm ³
Moc netto	2.0 kW / 4200 obr/min
Moment obrotowy	4.5 Nm / 3800 obr/min
Średnica * skok	54 mm * 38 mm
Średnica / długość wału	16,00 mm / 52 mm
Masa	10,5 kg
Żeliwna tuleja, czujnik poziomu oleju	



LC1P65

Silnik 4-suwowy OHV	poj. 159 cm ³
Moc netto	5.0 HP / 3600 obr/min
Moment obrotowy	8.5 Nm / 2500 obr/min
Średnica * skok	65 mm * 48 mm
Średnica / długość wału	Ø 7/8" (22,28 mm) / 70 mm
Masa	12,8 kg
Easy start, automatyczne ssanie, żeliwna tuleja	



LC1P70

Silnik 4-suwowy OHV	poj. 196 cm ³
Moc netto	6.5 HP / 3600 obr/min
Moment obrotowy	10.5 Nm / 2500 obr/min
Średnica * skok	70 mm * 51 mm
Średnica / długość wału	Ø 7/8" (22,28 mm) / 85 mm
Masa	12,8 kg
Easy start, automatyczne ssanie, żeliwna tuleja	




LC1P91F

Silnik 4-suwowy OHV 1-cylindrowy 546 cm³

Moc netto 11 kW / 3600 obr/min

Moment obrotowy 33.2 Nm / 2800 obr/min

Średnica * skok 91 mm * 84 mm

Pojemność olejowa 1,6 l

Masa 35 kg




LC2P82F

Silnik 4-suwowy OHV 2-cylindrowy 803 cm³

Moc netto 15 kW / 3600 obr/min

Moment obrotowy 49.0 Nm / 2800 obr/min

Średnica * skok 82 mm * 76 mm

Pojemność olejowa 2,0 l

Masa 42 kg

KLIMASKLEP

ul. Orzechowa 3

72-010 Przęsocin (koło Szczecina)

tel.: (91) 432-43-42

e-mail: kontakt@klimasklep.pl

www: www.KlimaSklep.pl