



Metabo

SSE18LTXCompact+

2x2AhLi-Ion

instrukcja obsługi

www.klimasklep.pl

kontakt@klimasklep.pl

(91) 432-43-42

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



pl Instrukcja obsługi

KLIMASKLEP

ul. Orzechowa 3
72-010 Przęsocin (koło

tel.: (91) 432-43-42

e-mail: kontakt@klimasklep
www: www.KlimaSklep.pl

170 27 5500 - 0118

 **klimasklep**

www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl

Li-Ion			Order No.	Serial No.
10,8 V	Li-Power	1,5 Ah	6.25439	25439...
10,8 V	Li-Power	2,0 Ah	6.25438	25438...
10,8 V	Li-Power	4,0 Ah	6.25585	25585...
10,8 V	Li-Power	5,2 Ah	6.25597	25597...
14,4 V	Li-Power	1,5 Ah	6.25588	25588...
14,4 V	Li-Power	2,0 Ah	6.25595	25595...
14,4 V	Li-Power	4,0 Ah	6.25590	25590...
18 V	Li-Power	1,5 Ah	6.25589	25589...
18 V	Li-Power	2,0 Ah	6.25596	25596...
18 V	Li-Power	3,0 Ah	6.25578	25578...
18 V	Li-Power	3,0 Ah	6.25594	25594...
18 V	LiHD	3,1 Ah	6.25343	25343...
18 V	LiHD	3,5 Ah	6.25346	25346...
18 V	Li-Power	4,0 Ah	6.25591	25591...
18 V	LiHD	4,0 Ah	6.25367	25367...
18 V	Li-Power	5,2 Ah	6.25592	25592...
18 V	LiHD	5,5 Ah	6.25342	25342...
18 V	LiHD	5,5 Ah	6.25368	25368...
18 V	LiHD	6,2 Ah	6.25341	25341...
18 V	LiHD	7,0 Ah	6.25345	25345...
18 V	LiHD	8,0 Ah	6.25369	25369...
36 V	Li-Power	1,5 Ah	6.25453	25453...
36 V	Li-Power	2,6 Ah	6.25583	25583...
36 V	Li-Power	4,0 Ah	6.25528	25528...
36 V	Li-Power	5,2 Ah	6.25529	25529...
36 V	LiHD	6,2 Ah	6.25344	25344...
NiCd				
12 V	NiCd-Power	1,7 Ah	6.25452	25452...

1. Wskazówki bezpieczeństwa



Przed użyciem akumulatora należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi. Należy przechowywać wszystkie dokumenty dostarczane wraz z akumulatorem.

- Akumulatory należy chronić przed wilgocią!
- Nie używać uszkodzonych lub zdeformowanych akumulatorów!
- Akumulatorów nie wolno otwierać!
- Nie wolno zwierać styków akumulatorów!



- Nie wystawiać akumulatorów na działanie ognia!
- Ostrzeżenie przed ogólnymi zagrożeniami!
- Z uszkodzonych akumulatorów litowo-jonowych może wyciec lekko kwasowa ciecz palna!
- Z uszkodzonych akumulatorów niklowo-kadmowych może wydostać się żrąca substancja (ług potasowy 30%)!
- W przypadku wydostania się cieczy z akumulatora i jej kontaktu ze skórą należy bezzwłocznie spłukać to miejsce dużą ilością wody. W przypadku przedostania się cieczy z akumulatora do oczu należy przepłukać je czystą wodą i bezzwłocznie udać się do lekarza!
- Transport akumulatorów litowo-jonowych:
Warunki przesyłania akumulatorów litowo-jonowych regulowane są przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych (UN 3480 i UN 3481). W przypadku wysyłki akumulatorów litowo-jonowych należy zapoznać się z aktualnie obowiązującymi przepisami. Ewentualnie można zaczerpnąć informacji w firmie transportowej. Certyfikowane opakowania dostępne są w Metabo.

2. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Akumulatory 6.25341...6.25597 przeznaczone są do stosowania w odpowiednich akumulatorowych elektronarzędziach firmy Metabo. Ładować tylko w ładowarkach firmy Metabo. W sprawie wyboru prawidłowych urządzeń należy zwrócić się do sprzedawcy. Należy przestrzegać instrukcji obsługi stosowanych urządzeń. Np. jeśli na ładowarce pokazywany jest proces ładowania, odpowiednie informacje szczegółowe można przeczytać w instrukcji obsługi ładowarki.

Za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem odpowiada wyłącznie użytkownik. Należy przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa pracy.

3. Użytkowanie

Przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator.

Całkowicie naładowanego akumulatora nie wolno ponownie ładować.

W przypadku spadku mocy należy ponownie naładować akumulator.

Optymalna temperatura składowania wynosi od 10°C do 30°C. Dopuszczalna temperatura ładowania wynosi od 0°C do 50°C.

Akumulatory litowo-jonowe Li-Power

wyposażone są we wskaźnik pojemności i sygnalizator **(w zależności od modelu)**:

- Naciśnięcie przycisku powoduje wskazanie stanu naładowania za pomocą diod LED.
- Jeśli jedna dioda LED miga, akumulator jest prawie wyczerpany i należy go ponownie naładować.

Akumulatory niklowo-kadmowe:

- Dopiero po pięciokrotnym naładowaniu i rozładowaniu akumulatora (cykle ładowania) uzyskuje on pełną pojemność.
- Maksymalną ilość cykli ładowania można uzyskać tylko wtedy, gdy unika się całkowitego rozładowania akumulatorów. W przypadku spadku mocy należy ponownie naładować akumulator.

4. Ochrona środowiska

- Zużyte akumulatory zawierają wiele cennych surowców i tworzyw sztucznych, które można poddać procesowi recyklingu.



- Akumulatorów nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi!
- Uszkodzone lub zużyte akumulatory należy oddawać do punktu sprzedaży produktów Metabo!
- Przed utylizacją należy rozładować akumulator w elektronarzędziu. Zabezpieczyć styki przed zwarciem (np. zaizolować taśmą klejącą).
- Akumulatorów nie wolno wrzucać do wody!

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych.
© by Metabo

KLIMASKLEP

ul. Orzechowa 3

72-010 Przęsocin (koło

tel.: (91) 432-43-42

e-mail: kontakt@klimasklep

www: www.KlimaSklep.pl



www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl



www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42