WEV 1500-125 Quick RT (601243500) Szlifierki kątowe

walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Nr kat. 601243500
EAN 4007430297402



Zdjęcie zastępcze



- Mocna i wytrzymała szlifierka kątowa z ergonomiczną, miękką rękojeścią pozwala pracować bez uczucia zmęczenia, również wykonując prace nad głową
- Wytrzymała szlifierka kątowa o dużej mocy z regulacją prędkości obrotowej i ergonomiczną, miękką rękojeścią pozwala pracować bez uczucia zmęczenia, w szczególności podczas prac ponad głową
- Mocny silnik o dużej przeciążalności
- Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) z pokrętłem regulacyjnym: umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału i utrzymanie jej pod obciążeniem na stałym poziomie
- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana tarczy dzięki nakrętce szybkomocującej
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika redukuje zjawisko odrzutu w przypadku zablokowania tarczy, zapewniając wysoki poziom ochrony użytkownika
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem po przerwie w dopływie prądu
- Szczotki powodujące automatyczne wyłączenie w przypadku nadmiernego zużycia chronią silnik

klimasklep www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl
klimasklep www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl
klimasklep www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl

Dane techniczne

Parametry

Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Moc znamionowa	1500 W
Moc oddawana	900 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	3500 - 11000 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	11000 /min
Moment obrotowy	4.2 Nm
Gwint wrzeciona	M 14
Ciężar bez kabla	2.4 kg
Długość kabla	4 m

Wibracje

Szlifowanie powierzchni	9 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s²
Szlifowanie arkuszem szlifierskim	5.3 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	87 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	98 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Osłona

Kołnierz podporowy

Nakrętka mocująca Quick

Rękojeść pomocnicza

walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

klimasklep www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl
klimasklep www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl
klimasklep www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl