

PORTABLE AIR CONDITIONER | KLIMATYZATOR PRZENOŚNY | MOBILES KLIMAGERÄT



WiFi



Quiet operation

VAC-PO-0909-W06D

EN Capacity 2.5/2.3 kW | PL Wydajność 2.5/2.3 kW | DE Leistung 2.5/2.3 kW

- EN VAC0909W. Portable Air Conditioner.** 4 IN 1 Cooling, Heating, Dehumidification, Ventilation. Class A/A+. Recommended for areas 15~20~25 m². WiFi Function: Operating by voice command and smartphones.
- PL VAC0909W. Klimatyzator przenośny.** 4 W 1 Chłodzenie, Grzanie, Osuszanie, Wentylacja. Klasa A/A+. Szacunkowy obszar zastosowań 15~20~25 m². Funkcja WiFi: Sterowanie przy pomocy poleceń głosowych i smartfonów.
- DE VAC0909W. Mobiles Klimagerät.** 4 IN 1 Kühlung, Heizung, Entfeuchtung, Ventilation. Klasse A/A+. Empfohlen für Räume 15~20~25 m². WiFi Funktion: Das Gerät kann über Sprachbefehle und per Smartphone ferngesteuert werden.

STAY INSPIRED

EN Model PL Model DE Modell							
	VAC0909W VAC-PO-0909-W06D						
EN Capacity PL Wydajność DE Leistung	Cooling Chłodzenie Kühlen	kW (kBTU)	2,5 (9)	EN Power supply PL Zasilanie DE Stromversorgung		V~/Hz/Ph	220~240/50/1
	Heating Grzanie Heizen	kW (kBTU)	2,3 (8)	EN Power consumption PL Pobór mocy DE Leistungsaufnahme	Cooling Chłodzenie Kühlen	W	840
EN Refrigerant PL Czynnik chłodniczy DE Kältemittel	Type/Weight Rodzaj/Waga Typ/Gewicht	g	R290/265		Heating Grzanie Heizen	W	780
EN Independent operating mode PL Niezależny tryb pracy DE Betriebsmodus	Cooling Chłodzenie Kühlen		+	EN Electricity consumption PL Zużycie energii elektrycznej DE Stromverbrauch pro Stunde	Cooling Chłodzenie Kühlen	kWh/60 min	0,84
	Heating Grzanie Heizen		+		Heating Grzanie Heizen	kWh/60 min	0,78
	Dehumidification Osuszanie Entfeuchten		+	EN Unit dimensions PL Wymiary jednostki DE Netto-Abmessungen	W x H x D Szer. x Wys. x Gł. B x H x T	mm	435 x 715 x 350
	Ventilation Wentylacja Ventilation		+	EN Package dimensions PL Wymiary opakowania DE Versandabmessungen	W x H x D Szer. x Wys. x Gł. B x H x T	mm	495 x 870 x 405
EN EU energy class PL Klasa energetyczna UE DE EU-Energieeffizienzklasse		EER/COP	A/A+	EN Weight PL Waga DE Gewicht	Net Netto Netto	kg	30
EER/COP			3,0/3,0		Gross Brutto Brutto	kg	36
EN Dehumidification capacity PL Wydajność osuszania DE Entfeuchtung	l/h	l/h	1,15	EN Discharge pipe diameter PL Średnica rury wylotowej DE Ausgangsrohr-Durchmesser		mm	130
EN Airflow PL Przepływ powietrza DE Luftumwälzung	m ³ /h	m ³ /h	280	EN Discharge pipe length PL Długość rury wylotowej DE Ausgangsrohr-Länge		mm	1500
EN Noise level* PL Poziom hałasu* DE Geräuschpegel*	Min./Low/Av./High	dB(A)	26/32//42/44 (65)	EN Application area PL Obszar zastosowań DE Anwendungsbereich	Estimated Szacunkowy Schätzwert	m ²	15 - 20 - 25
EN Thermostat set point range PL Zakres nastawy termostatu DE Thermostatbereich	Cooling Chłodzenie Kühlen	°C	18~32	EN Compatibility PL Kompatybilność DE Kompatibilität	Wi-Fi / Smartphone Application		Voice Assistant, iOS/Android
	Heating Grzanie Heizen	°C	13~27	EN Colour PL Kolor DE Farbe			White Biały Weiß
EAN	5903246542271						

Easy operation | Prosta obsługa | Einfache Bedienung



4 IN 1



Smart Function



Timer mode



R290



Hidden Display



Independent
Dehumidification