

**BS 18 L BL Q (602327500) Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa**  
**18V 2x2Ah Li-Ion; Ładowarka SC 30; walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego**

Nr kat. 602327500

EAN 4007430337566



Zdjęcie zastępcze



- Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka o kompaktowej budowie do uniwersalnych i trudnych zastosowań
- System Metabo Quick: szybka wymiana uchwytu narzędziowego i używanego narzędzia umożliwia różne rodzaje prac
- Zintegrowane światło robocze LED z funkcją opóźnionego wyłączenia zapewnia optymalne rozjaśnienie obszaru roboczego
- Z praktycznym zaczepem do paska i pojemnikiem na końcówki wkręta, do zamocowania z prawej lub lewej strony.
- Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania
- Technologia Ultra-M: największa moc, oszczędne ładowanie i 3 lata gwarancji na akumulator

## Dane techniczne

### Parametry

|                                                   |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Rodzaj akumulatora                                | Li-Ion                  |
| Napięcie akumulatora                              | 18 V                    |
| Pojemność akumulatora                             | 2 x 2 Ah                |
| Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim | 25 Nm                   |
| Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym | 60 Nm                   |
| Regulowany moment obrotowy                        | 0.5 - 5 Nm              |
| Średnica wiercenia w stali                        | 13 mm                   |
| Ø wiertła do drewna miękkiego                     | 32 mm                   |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym                | 0 - 550 / 0 - 1850 /min |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim   | 1.5 - 13 mm             |
| Ciężar (z akumulatorem)                           | 1.2 kg                  |

### Wibracje

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Klasa L                               | 2.3 m/s <sup>2</sup> |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Emisja hałasu

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Poziom ciśnienia dźwięku              | 72 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA)         | 83 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A)  |

## Zakres dostawy

Szybkowymienny uchwyt wiertarski  
 Zaczep do paska i magazynek na bity  
 2 akumulatory Li-Power (18 V/2,0 Ah)  
 Ładowarka SC 30  
 walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego