



Metabo WEV 15-125 Quick Walizka PVC

karta produktu

**www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42**

WEV 15-125 Quick (600468500) Szlifierki kątowe

walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Nr kat. 600468500
EAN 4007430245564



Zdjęcie zastępcze



- Maksymalna żywotność w ekstremalnych zastosowaniach: wytrzymała i wydajna szlifierka kątowa z regulacją obrotów i optymalną mocą jednostkową w swojej klasie zapewnia szybki postęp pracy
- Dłuższa żywotność, większa siła: silnik Metabo Marathon z opatentowaną ochroną przed przenikaniem pyłu, wyższą o 20% odpornością na przeciążanie i momentem obrotowym większym o 50%
- Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) z pokrętką regulacyjną: umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału i utrzymanie jej pod obciążeniem na stałym poziomie
- System Metabo M-Quick umożliwia szybką wymianę tarcz bez użycia narzędzi – wystarczy nacisnąć przycisk
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT) tłumi drgania i umożliwia wygodną pracę w trybie ciągłym
- Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrzutu do najniższego poziomu na rynku, zapewniając maksymalną ochronę użytkownika możliwość szybkiego wznowienia pracy
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Obudowa przekładni montowana z możliwością obrotu co 90° dla osób leworęcznych lub do cięcia
- Szczotki powodujące automatyczne wyłączenie w przypadku nadmiernego zużycia chronią silnik

Dane techniczne

Parametry

Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Moc znamionowa	1550 W
Moc oddawana	940 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2800 - 11000 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	11000 /min
Moment obrotowy	3.5 Nm
Gwint wrzeciona	M 14
Ciężar bez kabla	2.5 kg
Długość kabla	4 m

Wibracje

Szlifowanie powierzchni	6 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Szlifowanie arkuszem szlifierskim	3.6 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	93 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	104 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Osłona
 Kołnierz podporowy
 Nakrętka mocująca M-Quick
 Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)
 walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego



www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42