



**Metabo WE 17-125 Quick**

**karta produktu**

**[www.klimasklep.pl](http://www.klimasklep.pl)  
[kontakt@klimasklep.pl](mailto:kontakt@klimasklep.pl)  
(91) 432-43-42**

## WE 17-125 Quick (600515000) Szlifierki kątowe

karton

Nr kat. 600515000  
EAN 4007430296191



Zdjęcie zastępcze



- Maksymalna produktywność: szlifierka kąтова 1700 W o mocy dużej maszyny i poręczności małej szlifierki do najszybszego usuwania materiału w zastosowaniach przemysłowych
- Dłuższa żywotność, większa siła: silnik Metabo Marathon z opatentowaną ochroną przed przenikaniem pyłu, wyższą o 20% odpornością na przeciążanie i momentem obrotowym większym o 50%
- Pełnookresowa elektronika Tacho-Constamatic (TC): szybki postęp pracy dzięki stałym obrotom pod obciążeniem
- System Metabo M-Quick umożliwia szybką wymianę tarcz bez użycia narzędzi – wystarczy nacisnąć przycisk
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT) tłumi drgania i umożliwia wygodną pracę w trybie ciągłym
- Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrzutu do najniższego poziomu na rynku, zapewniając maksymalną ochronę użytkownika możliwość szybkiego wznowienia pracy
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Obudowa przekładni montowana z możliwością obrotu co 90° dla osób leworęcznych lub do cięcia
- Szczotki powodujące automatyczne wyłączenie w przypadku nadmiernego zużycia chronią silnik

## Dane techniczne

### Parametry

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Średnica tarczy szlifierskiej      | 125 mm     |
| Moc znamionowa                     | 1700 W     |
| Moc oddawana                       | 1040 W     |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 11000 /min |
| Prędkość obrotowa pod obciążeniem  | 11000 /min |
| Moment obrotowy                    | 3.7 Nm     |
| Gwint wrzeciona                    | M 14       |
| Ciężar bez kabla                   | 2.5 kg     |
| Długość kabla                      | 4 m        |

### Wibracje

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Szlifowanie powierzchni               | 6 m/s <sup>2</sup>   |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Szlifowanie arkuszem szlifierskim     | 3.6 m/s <sup>2</sup> |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Emisja hałasu

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Poziom ciśnienia dźwięku              | 93 dB(A)  |
| Poziom mocy akustycznej (LwA)         | 104 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A)   |

## Zakres dostawy

Osłona  
Kołnierz podporowy  
Nakrętka mocująca M-Quick  
Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)



**[www.klimasklep.pl](http://www.klimasklep.pl)**  
**[kontakt@klimasklep.pl](mailto:kontakt@klimasklep.pl)**  
**(91) 432-43-42**