



Metabo WEA 26-230 MVT Quick włącznik czuwakowy
karta produktu

www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42

WEA 26-230 MVT Quick (606476260) Szlifierki kątowe

karton

Nr kat. 606476260
EAN 4007430268358



Zdjęcie zastępcze



- Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpylowym gwarantuje długą żywotność
- Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika redukuje zjawisko odrzutu w przypadku zablokowania tarczy, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikowi
- System tłumienia wibracji Metabo VibraTech (MVT) i zintegrowany autobalanser zapewniają zredukowany poziom wibracji i umożliwiają niemęczącą pracę
- Wyłącznik czuwakowy dla bezpieczeństwa użytkownika
- Obrotowa rękojeść główna i rękojeść pomocnicza z możliwością montażu w 3 położeniach zapewniają optymalną pozycję również podczas przecinania
- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana tarczy dzięki nakrętce szybkomocującej
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Ograniczenie prądu rozruchowego z funkcją łagodnego rozruchu zapobiega zadziałaniu bezpiecznika podczas włączania
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem i zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Wyłącznik bezpieczeństwa Metabo chroniący przed przypadkowym włączeniem
- Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych

Dane techniczne

Parametry

Średnica tarczy szlifierskiej	230 mm
Moc znamionowa	2600 W
Moc oddawana	1800 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	6600 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	4800 /min
Moment obrotowy	18 Nm
Gwint wrzeciona	M 14
Ciężar bez kabla	6.4 kg
Długość kabla	4 m

Wibracje

Szlifowanie powierzchni	3.9 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	94 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	105 dB(A)

Zakres dostawy

Osłona
 Kołnierz podporowy
 Nakrętka szybkomocująca
 Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)



www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42