Stiebel Eltron CWM1000P

karta produktu

www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42

CWM 1000 P

KONWEKTORY

NUMER URZĄDZENIA: 200256

Konwektor wiszący CWM – aby ciepło nie było kwestią miejsca.



Czasami zwyczajnie brakuje miejsca, również na ogrzewanie. Dlatego konwektor wiszący CWM jest wyjątkowo płaski. Mimo głębokości zaledwie 10 cm zapewnia on doskonały komfort cieplny. Konwektor CWM dyskretnie integruje się w pomieszczeniu i efektywnie oddaje do swojego otoczenia przyjemne ciepło. Funkcje komfortowe wbudowanego regulatora, takie jak programator tygodniowy, ochrona przed zamarzaniem i wykrywanie otwartego okna podkreślają efektywność i wysokiej jakości wyposażenie konwektora wiszącego.

Najważniejsze cechy

- Wiszący konwektor optymalny jako ogrzewanie dodatkowe lub przejściowe
- Moc grzewcza 1 000 W
- Równomierne, ciche ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu
- Obudowa metalowa o płaskiej konstrukcji
- Panel obsługowy z podświetlanym wyświetlaczem LCD
- Programator tygodniowy, zabezpieczenie przed zamarzaniem i wykrywanie otwartego okna
- Ucząca się regulacja: obliczanie czasu ogrzewania wstępnego w trybie programatora odbywa się automatycznie
- Włącznik / Wyłącznik i zabezpieczenie przed przegrzaniem





Typ	CWM 500 P	CWM 750 P	CWM 1000 P
Numer katalogowy	200254	200255	200256
moc przyłączeniowa	0,5 kW	0,75 kW	1,0 kW
Wysokość	450 mm	450 mm	450 mm
Głębokość	100 mm	100 mm	100 mm
Szerokość	348 mm	426 mm	426 mm

Dane techniczne

Przyłącze sieciowe	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Częstotliwość	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
napięcie znamionowe	~230 V	~230 V	~230 V
prąd znamionowy	2,2 A	3,3 A	4,3 A
zakres nastaw	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Rodzaj ochrony (IP)	IP24	IP24	IP24
klasa ochrony	I	I	I
Ciężar	4,0 kg	4,6 kg	4,6 kg
kolor	Biały alpejski	Biały alpejski	Biały alpejski





Typ	CWM 1500 P	CWM 2000 P	CWM 2500 P
Numer katalogowy	200257	200258	200259
moc przyłączeniowa	1,5 kW	2,0 kW	2,5 kW
Wysokość	450 mm	450 mm	450 mm
Głębokość	100 mm	100 mm	100 mm
Szerokość	582 mm	738 mm	894 mm

Dane techniczne

Przyłącze sieciowe	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Częstotliwość	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
napięcie znamionowe	~230 V	~230 V	~230 V
prąd znamionowy	6,5 A	8,7 A	10,9 A
zakres nastaw	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Rodzaj ochrony (IP)	IP24	IP24	IP24
klasa ochrony	I	I	I
Ciężar	6,0 kg	7,7 kg	9,2 kg
kolor	Biały alpejski	Biały alpejski	Biały alpejski



Typ	CWM 3000 P
Numer katalogowy	200260
moc przyłączeniowa	3,0 kW
Wysokość	450 mm
Głębokość	100 mm
Szerokość	1050 mm

Dane techniczne

Przyłącze sieciowe	1/N/PE ~ 230 V
Częstotliwość	50/- Hz
napięcie znamionowe	~230 V
prąd znamionowy	13,0 A
zakres nastaw	5-30 °C
Rodzaj ochrony (IP)	IP24
klasa ochrony	I
Ciężar	10,9 kg
kolor	Biały alpejski

Głębokość z uchwytem ściennym

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez wyspecjalizowanego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.



www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42