# Stiebel Eltron CWM2500U

## karta produktu

**www.klimasklep.pl**
**kontakt@klimasklep.pl**
**(91) 432-43-42**

# CWM 2500 U

KONWEKTORY

NUMER URZĄDZENIA: 200266

**Konwektor wiszący CWM – aby ciepło nie było kwestią miejsca.**



Czasami zwyczajnie brakuje miejsca, również na ogrzewanie. Dlatego konwektor wiszący CWM jest wyjątkowo płaski. Mimo głębokości zaledwie 10 cm zapewnia on doskonały komfort cieplny. Konwektor CWM dyskretnie integruje się w pomieszczeniu i efektywnie oddaje do swojego otoczenia przyjemne ciepło. Funkcje komfortowe wbudowanego regulatora, takie jak programator tygodniowy, ochrona przed zamarzaniem i wykrywanie otwartego okna podkreślają efektywność i wysokiej jakości wyposażenie konwektora wiszącego.

## Najważniejsze cechy

- Wiszący konwektor optymalny jako ogrzewanie dodatkowe lub przejściowe
- Moc grzewcza 2 500 W
- Równomierne, ciche ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu
- Obudowa metalowa o płaskiej konstrukcji
- Panel obsługowy z podświetlanym wyświetlaczem LCD
- Programator tygodniowy, zabezpieczenie przed zamarzaniem i wykrywanie otwartego okna
- Ucząca się regulacja: obliczanie czasu ogrzewania wstępnego w trybie programatora odbywa się automatycznie
- Włącznik / Wyłącznik i zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Podłączenie na stałe z przewodem sterującym





| Typ | CWM 500 U | CWM 750 U | CWM 1000 U |
|---|---|---|---|
| **Numer katalogowy** | 200261 | 200262 | 200263 |
| **moc przyłączeniowa** | 0,5 kW | 0,75 kW | 1,0 kW |
| **Wysokość** | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| **Głębokość** | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| **Szerokość** | 348 mm | 426 mm | 426 mm |

## Dane techniczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Przyłącze sieciowe** | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| **Częstotliwość** | 50/- Hz | 50/- Hz | 50/- Hz |
| **napięcie znamionowe** | ~230 V | ~230 V | ~230 V |
| **prąd znamionowy** | 2,2 A | 3,3 A | 4,3 A |
| **zakres nastaw** | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
| **Rodzaj ochrony (IP)** | IP24 | IP24 | IP24 |
| **klasa ochrony** | I | I | I |
| **Ciężar** | 4,0 kg | 4,6 kg | 4,6 kg |
| **kolor** | Biały alpejski | Biały alpejski | Biały alpejski |





| Typ | CWM 1500 U | CWM 2000 U | CWM 2500 U |
|---|---|---|---|
| **Numer katalogowy** | 200264 | 200265 | 200266 |
| **moc przyłączeniowa** | 1,5 kW | 2,0 kW | 2,5 kW |
| **Wysokość** | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| **Głębokość** | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| **Szerokość** | 582 mm | 738 mm | 894 mm |

## Dane techniczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Przyłącze sieciowe** | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| **Częstotliwość** | 50/- Hz | 50/- Hz | 50/- Hz |
| **napięcie znamionowe** | ~230 V | ~230 V | ~230 V |
| **prąd znamionowy** | 6,5 A | 8,7 A | 10,9 A |
| **zakres nastaw** | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
| **Rodzaj ochrony (IP)** | IP24 | IP24 | IP24 |
| **klasa ochrony** | I | I | I |
| **Ciężar** | 6,0 kg | 7,7 kg | 9,2 kg |
| **kolor** | Biały alpejski | Biały alpejski | Biały alpejski |



| Typ | CWM 3000 U |
|---|---|
| **Numer katalogowy** | 200267 |
| **moc przyłączeniowa** | 3,0 kW |
| **Wysokość** | 450 mm |
| **Głębokość** | 100 mm |
| **Szerokość** | 1050 mm |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| **Przyłącze sieciowe** | 1/N/PE ~ 230 V |
| **Częstotliwość** | 50/- Hz |
| **napięcie znamionowe** | ~230 V |
| **prąd znamionowy** | 13,0 A |
| **zakres nastaw** | 5-30 °C |
| **Rodzaj ochrony (IP)** | IP24 |
| **klasa ochrony** | I |
| **Ciężar** | 10,9 kg |
| **kolor** | Biały alpejski |

Głębokość z uchwytem ściennym

**Instalacja urządzeń**

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez wyspecjalizowanego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.




**www.klimasklep.pl**
**kontakt@klimasklep.pl**
**(91) 432-43-42**