Fogo FH9220WE

karta produktu

www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42

Agregat prądotwórczy

FH 9220 WE



Charakterystyka

- Zakres prądu spawania od 40 do 220 A
- Cykl spawania prądem 130 A - 100 %
- Cykl spawania prądem 170 A - 60 %
- Cykl spawania prądem 220 A - 35 %
- Regulacja napięcia ± 4 %
- Niski poziom zakłóceń THD ≤ 6 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23

Parametry techniczne

Częstotliwość	**50 Hz**
Napięcie	**400 / 230 V**
Moc znamionowa 3~ / 1~	**7,8 kVA (cos φ 0,8) / 4 kW**
Moc maksymalna 3~ / 1~	**8,7 kVA (cos φ 0,8) / 4,4 kW**
Silnik	Honda
Model	GX 390
Pojemność	389 cm^3
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Miska oleju	1,1 L
Rozruch	Manualny + rozrusznik
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	6,1 L
Spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
Hałas Lwa	97 dB(A)
Waga	107 kg
Długość	790 mm
Szerokość	580 mm
Wysokość	505 mm

Wyposażenie standardowe

- Gniazda przewodów spawalniczych
- Gniazdo 400 V 16 A
- Gniazdo 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju
- Akumulator

Wyposażenie opcjonalne i serwisowe

- Przewody spawalnicze 3 mb - 35 mm^2
- Przewody spawalnicze 10 mb - 35 mm^2
- Wąż do spalin
- Przyłącze węża do spalin
- Licznik czasu pracy
- Zestaw transportowy
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy)

Normy i Dyrektywy

- **2000/14/WE**
  Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- **2006/42/WE**
  Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/WE**
  Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/30/WE**
  Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej



www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42