Kärcher HDS 8/18-4 CX

karta produktu

www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42



HDS 8/18-4 CX


Nowa generacja HDS klasy kompakt wyróżnia się doskonałą mobilnością i uproszczoną obsługą. Urządzenia mogą pracować w trybie eco!efficiency, który skutecznie redukuje zużycie paliwa.











1 Wydajne

- Tryb eco!efficiency - ekonomiczny i przyjazny środowisku.
- Obniżone o 20% zużycie paliwa oraz emisja CO_2.

2 Łatwość użycia

- Duże pokrętło obsługowe
- Duży wlew zbiornika ułatwia napełnianie.

3 Wygodne w przechowywaniu

- Schowek na akcesoria
- Zintegrowany bęben na 15 metrowy wąż wysokociśnieniowy (modele CX).

4 Niezawodność

- SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym urządzenia i przez to wydłuża żywotność wszystkich elementów pompy po stronie wysokociśnieniowej.
- Duży filtr wody chroni pompę przed uszkodzeniem.

HDS 8/18-4 CX, 1.174-906.0, 2019-08-19



HDS 8/18-4 CX

- Ekonomiczny tryb eco!efficiency
- Intuicyjny przycisk wyboru trybu pracy
- 4-biegunowy, chłodzony wodą silnik elektryczny.

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.174-906.0
		4054278168593
Zasilanie	**~ / V / Hz**	3 / 400 / 50
Wydajność tłoczenia	**l/h**	300–800
Ciśnienie	**bar / MPa**	30–180 / 3–18
Maks. temperatura	**°C**	80 / 155
Moc przyłącza	**kW**	6
Zużycie paliwa	**kg/h**	5
Zbiornik paliwa	**l**	15
Ciężar	**kg**	122,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	**mm**	1250 × 650 × 920

Wyposażenie standardowe

Pistolet spryskujący		EASY!Force Advanced
Wąż wysokociśnieniowy	**m**	15 / DN 6, 250 bar
Lanca spryskująca	**mm**	1050
Dysza power		■
System tłumienia drgań SDS		■
Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy		■
ANTI!Twist		■
Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia		■
Wbudowane zbiorniki na paliwo i środek czyszczący		■
Servo Control		■

■ **Objęte dostawą.**

HDS 8/18-4 CX
1.174-906.0

KÄRCHER


1–4


5, 9, 11–12


6


7–8, 10


13–15


16


17


18


19

		Numer katalogowy	Średnica znamionowa	Maks. ciśnienie robocze	Długość		Cena	Opis	
Standard ze złączem obustronnym									
Wąż wysokociśnieniowy, standardowy, ID 8, 10 m	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10 m			Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowe) i z ręcznym dokręceniem. M 22 x 1.5 z zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 8/155°C/315 bar.	▲
Wąż wysokociśnieniowy, standardowy, ID 8, 15 m	2	6.110-030.0	ID 8	315 bar	15 m				▲
Wąż wysokociśnieniowy, standardowy, ID 8, 20 m	3	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20 m				▲
Wąż wysokociśnieniowy obrotowy DN 8	4	6.110-014.0	ID 8	315 bar	30 m				▲
Standardowy wąż wysokociśnieniowy, ID 10, 15 m	5	6.110-042.0	ID 10	220 bar	15 m			Z obustronnym złączem śrubowym 2 x 2 Mx 1.5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem. 15 m, ID 10/155°C/220 bar.	▲
Wąż wysokociśnieniowy, standardowy, ID 10, 20 m, obustronne złącze śrubowe	6	6.110-043.0	ID 10	220 bar	20 m			Z obustronnym złączem śrubowym 2 x M 22 x 1.5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 10/155°C/220 bar.	▲
Wąż wysokociśnieniowy, standardowy, ID 10, 25 m, obustronne złącze śrubowe	7	6.110-044.0	ID 10	220 bar	25 m				▲
Przewod wężowy premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	ID 10	220 bar	40 m				▲
Przewod wężowy premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	ID 12	210 bar	15 m				▲
Przewod wężowy premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	ID 12	210 bar	40 m				▲
Przewód wężowy TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	ID 10	220 bar	10 m				▲
Wąż wysokociśnieniowy, standardowy, ID 8, 15 m	12	6.110-033.0	ID 8	315 bar	15 m			Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowe) i z ręcznym dokręceniem. M 22 x 1.5 z zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 8/155°C/315 bar.	□
Węże Longlife 400 z obustronnym złączem obrotowym									
Wąż wysokociśnieniowy Longlife 400, przegub obrotowy, ID 8, 30 m	13	6.110-023.0	ID 8	400 bar	30 m			Z przegubem obrotowym, 2 x M 22 x 1.5. ID 8/155 °C/400 bar.	▲
Wąż wysokociśnieniowy Longlife 400, przegub obrotowy, ID 8, 20 m	14	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20 m				▲
Wąż wysokociśnieniowy Longlife 400, ID8, 15 m	15	6.110-029.0	ID 8	400 bar	15 m			Z przegubem obrotowym, 2 x M 22 x 1.5, 15 m, ID 8/155 °C/400 bar.	▲
Wąż wysokociśnieniowy Longlife 400, obustronne złącze śrubowe, ID 8, 1,5 m	16	6.110-024.0	ID 8	400 bar	1,5 m			Z obustronnym złączem śrubowym M 22 x 1.5 i zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 8/155 °C/400 bar.	□
Węże do przemysłu spożywczego z obustronnym złączem									
Wąż wysokociśnieniowy, obustronne złącze śrubowe, ID 8, 10 m – wersja dla przemysłu spożywczego	17	6.110-051.0	ID 8	250 bar	10 m			Z obustronnym złączem śrubowym 2 x M 22 x 1.5 z zabezpieczeniem przed zginaniem i z przegubem obrotowym, nie farbuje. ID 8/155 °C/250 bar.	▲
Wąż wysokociśnieniowy, obustronne złącze śrubowe, ID 8, 20 m – wersja dla przemysłu spożywczego	18	6.110-052.0	ID 8	250 bar	20 m				▲
Wąż wysokociśnieniowy, ID 6, 15 m – wersja dla przemysłu spożywczego	19	6.110-063.0	ID 6	250 bar	15 m			Wersja dla przemysłu spożywczego. Złącze AVS przy pistolecie, szary, nie farbuje. ID 6/155 °C/250 bar.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

HDS 8/18-4 CX
1.174-906.0

KÄRCHER


20


21


22–23


24


26

		Numer katalogowy	Średnica znamionowa	Maks. ciśnienie robocze	Długość		Cena	Opis	
Węże Longlife do przemysłu spożywczego z obustronnym złączem									
Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 10 m – wersja dla przemysłu spożywczego	20	6.110-053.0	ID 8	400 bar	10 m			Z obustronnym złączem śrubowym 2 M 22 x 1.5. Zewnętrzna powłoka odporna na tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, nie farbuje. 10 m, ID 8/155 °C/400 bar.	▲
Wąż wysokociśnieniowy Longlife - wersja dla przemysłu spożywczego, 15 m	21	6.110-054.0	ID 8	400 bar	20 m			Wąż wysokociśnieniowy Longlife - wersja dla przemysłu spożywczego, 15 m. Z opatentowanym złączem AVS na pistolecie. Zewnętrzna powłoka odporna na tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, nie farbuje. ID 8 / 155°C / 400 bar	□
Standard									
Wąż standardowy do bębnów	22	6.110-036.0	ID 6	250 bar	15 m			Wąż standardowy do bębnów ze złączem wtykowym przy bębnie i złączem AVS przy pistolecie. Długość 15 m. ID 6/155°C/250 bar. W standardzie razem z urządzeniem.	■
	23	6.110-037.0	ID 6	250 bar	15 m				□
Węże Longlife 400									
Wąż HP Longlife 400, 20 m DN 9	24	6.110-028.0	ID 8	400 bar	20 m			Wąż Longlife 400 z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowo-łożyskowane) wysoce odporny na rozciąganie. ID 8 / 400 bar / 20 m.	□
Węże Longlife do przemysłu spożywczego									
Przewod wężowy TR higiena DN8 40MPa 20m	25	6.110-075.0	ID 8	400 bar	20 m				□
Węże specjalne									
Wysokociśnieniowy wąż specjalny, 1,5 m	26	6.110-068.0	ID 8	400 bar	1,5 m			Z wytrzymałym złączem 2 x M 22 x 1.5 i z przyłączem kątowym z jednej strony. ID 8/155 °C/400 bar.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

HDS 8/18-4 CX
1.174-906.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5


6


7

		Numer katalogowy	Wydajność tłoczenia				Cena	Opis	
Pistolety wysokociśnieniowe									
Pistolet spryskujący EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0						Pistolet EASY!Force wykorzystuje siłę odrzutu wysokiego ciśnienia wody do zminimalizowania siły potrzebnej do utrzymania wciśniętego spustu do ZERA!	■
Zestaw do przebudowy 1	2	4.111-050.0							□
Zestaw do przebudowy 2	3	4.111-051.0							□
Zestaw do przebudowy 3	4	4.111-052.0							□
Servo Control									
Regulator ciśnienia Servo Press	5	4.118-008.0	750–1100 l/h					Umożliwia bezstopnową regulację ciśnienia oraz wydatku tłoczenia. Montowany na pistolecie natryskowym przed lancą natryskową.	■
Quick connect									
Szybkie zlacze sprzęgło gwint trapezowy	6	2.115-000.0							□
Szybkie zlacze złączka wtykowa gwint tra	7	2.115-001.0							□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

HDS 8/18-4 CX
1.174-906.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5


6


7


8



9


10


11


12


13


14

		Numer katalogowy	Maks. ciśnienie robocze	Długość			Cena	Opis	
Obrotowe lance spryskujące									
Lanca spryskująca obrotowa 1050 mm	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm				Lanca spryskująca obrotowa ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubowym. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantujący optymalną poręczność i izolację. Obracana pod ciśnieniem o 360°. Długość 1050 mm.	■
Dysza światło	2	2.680-002.0		125 mm					□
Lanca spryskująca 250 mm	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm					□
Lanca spryskująca 550 mm	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm					□
Lanca spryskująca obrotowa 600 mm	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm				Lanca spryskująca obrotowa ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubowym. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantujący optymalną poręczność i izolację. Obracana pod ciśnieniem o 360°. Długość 600 mm.	□
Lanca spryskująca obrotowa 850 mm	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm				Lanca spryskująca obrotowa ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubowym. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantuje optymalną poręczność i izolację. Obracana pod ciśnieniem o 360°. Długość 850 mm.	□
Lanca spryskująca, obrotowa, 1550 mm	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				Lance w różnych wymiarach i wersjach, ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubowym. Ergonomicznie ukształtowane uchwyty, gwarantują optymalną wygodę użytkowania i właściwą izolację.	□
Lanca spryskująca, obrotowa 2050 mm	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm					□
Przedłużenie rurki strumieniowej TR 1000	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm					□
Lanca podwójna									
Podwójna lanca spryskująca	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm					□
Lanca kątowa									
Lanca spryskująca do rynien i WC	11	4.112-029.0						Z dyszą. Specjalny kształt do higienicznego czyszczenia toalet i rynien dachowych (stal szlachetna).	□
Elastyczna lanca spryskująca									
Lanca elastyczna 1050mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm					□
Przegub wyboczeniowy TR 20	13	4.112-057.0	300 bar						□
Lanca teleskopowa									
Teleskopowa lanca strumieniowa	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm				Bezstopniowo wysuwana, długość od 1,8 m do 5,4 m. Do czyszczenia trudno dostępnych miejsc (np. stropy, fasady). Ze zintegrowanym pistoletem wysokociśnieniowym, przyłącz M 22 x 1,5. Przyłącz dla dysz M 18 x 1,5.	□
Pas ułatwiający pracę z teleskopową lancą strumieniową	15	6.373-987.0						Pas zapewniający większą wygodę podczas pracy z teleskopową lancą strumieniową. Ciężar lancy zostaje równiemiernie rozłożony na ramieniu i dzięki temu można nią dłużej pracować.	□
Czyszczenie rynien									
Lanca do czyszczenia rynien	16	2.112-015.0		960 mm				Lanca przeznaczona do czyszczenia systemów rynnowych. Specjalny kształt lancy oraz dyszy umożliwiają czyszczenie rynien bez konieczności usuwania pokryw i osłon.	□
Lanca do podwozi									
Lanca spryskująca do podwozi	17	4.112-032.0		700 mm				Do skutecznego i wygodnego czyszczenia podwozi pojazdów i błotników (stal szlachetna), bez dyszy HP. Długość 700 mm.	□
Zusatzhandgriff									
	18	4.321-380.0							□
Weed control									
WR 50 gwint trapezowy	19	2.114-013.0							□
WR 20 gwint trapezowy	20	2.114-014.0							□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

HDS 8/18-4 CX
1.174-906.0


21


22

		Numer katalogowy	Maks. ciśnienie robocze	Długość			Cena	Opis	
Adapter do rur doprowadzających 1" (25 mm), PerfectConnect	21	2.114-015.0						Adapter do łączenia pomp z rurami doprowadzającymi wodę. G1 (33,3 mm), zewnętrzny gwint, kompatybilny z rurami PE o średnicy 1".	☐
WR 10	22	2.114-016.0							☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

HDS 8/18-4 CX
1.174-906.0



1–4

		Numer katalogowy	Rozmiar dyszy				Cena	Opis	
Dysze Power 25°									
Dysza Power 25°, rozmiar dyszy 43	1	2.113-008.0	43					Dysza o kącie spryskiwania 25°. Płaski strumień wysokociśnieniowy o dużej wydajności powierzchniowej oraz dobrej sile odspajania brudu.	■
Dysze ciśnieniowe 0°									
Dysza HP 0°, rozmiar 45	2	2.113-033.0	45					Dysza HP 0°. Strumień punktowy do szczególnie silnie utwardzonych zabrudzeń. Rozmiar dyszy 45.	□
Dysza Power 15°									
Dysza Power 15°, rozmiar dyszy 45	3	2.113-046.0	45					Dysza o kącie spryskiwania 15°. Płaski strumień o przeciętnej wydajności powierzchniowej do usuwania uporczywych zabrudzeń.	□
Dysza power 40°									
Dysza Power 40°	4	2.113-053.0	45					Płaski strumień o dużej wydajności powierzchniowej - nadaje się do delikatnych powierzchni. Rozmiar dyszy 45.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

HDS 8/18-4 CX
1.174-906.0

KÄRCHER


1


2

		Numer katalogowy	Maks. ciśnienie robocze	Rozmiar dyszy			Cena	Opis	
Dysza rotacyjna, duża									
Dysza rotacyjna - nieprzełączana	1	4.114-042.0	300 bar	45				Wirujący strumień punktowy zwiększa wydajność nawet 10-krotnie. Maks. 300 bar/30MPa, 85°C. Ceramiczna wkładka zapewnia dużą trwałość. Rozmiar dyszy - 45.	☐
Dysze kątowe Vario 0-90°									
Dysza kątowa Vario 0-90°, rozmiar dyszy 80	2	4.113-006.0		80				Umożliwia płynną zmianę kąta spryskiwania strumienia wysokociśnieniowego pomiędzy 0-90°. Przez to łatwo dostosowuje się do wszelkich rodzajów zabrudzeń i powierzchni.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

HDS 8/18-4 CX
1.174-906.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5–6


7


8


9


10


11


12


13


14


15

		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Złącze dysz									
Czesc zabezpieczajaca TR tylko do wymian	1	4.112-011.0							□
Inżektor środków czyszczących									
Injector complete HD 7/18-4M/ HDS 8/18-4C	2	6.645-759.0							□
Add-on kit proportioning valve	3	6.500-000.0							□
Uzbrojenie do nr 3.637-170									
Wkład dyszy gwint trapezowy HDS-GER.750-	4	4.769-011.0							□
Inżektor środka czyszczącego do nr. 3.637-001.0									
Inżektor środka czyszczącego do nr. 3.637-001.0	5	4.769-003.0						Wysokie ciśnienie z urządzeniami do 1100 l/h.	□
	6	4.769-001.0						Niskie ciśnienie z urządzeniami do 1100 l/h.	□
Złącze obrotowe									
Złącze obrotowe	7	4.111-021.0						Skutecznie zapobiega skręcaniu węży wysokociśnieniowych, przyłącze M 22 x 1,5 m. Ochrona uchwytu.	□
Złącze									
Adapter 9 TR do łączenia węży easy!lock	8	4.111-037.0						Adapter do łączenia węży wysokociśnieniowych easy!lock. Wykonany z mosiądzu, pokryty gumą.	□
Adapter do mocowania dysz / akcesoriów									
Adapter	9	4.111-022.0						Do mocowania dysz wyskociśnieniowej i elementów wyposażenia bezpośrednio na pistolecie wysokociśnieniowym (z gwintem jak w dyszy) – 1 x M 22 x 1.5/1 x M 18 x 1.5.	□
Trójnik typu Y	10	4.111-024.0						Umożliwia podłączenie dwóch lanc spryskujących do urządzenia. Instalacja na wyjściu wysokociśnieniowym.	□
Screw union	11	4.111-038.0							□
Adapter EASY!Lock									
Adapter 1 M22AG-TR22AG	12	4.111-029.0							□
Adapter 2 M 22 x 1.5 IG EASY!Lock	13	4.111-030.0						Adapter M 22 x 1.5 pozwala dowolnie łączyć stare elementy z nowymi – EASY!Lock. Jest dwukolorowy i posiada wytłoczony numer.	□
Adapter 3 M22IG-TR22AG	14	4.111-031.0							□
Adapter M22 - obrotowy	15	4.111-032.0						Adapter M22 - obrotowy. Do stosowania razem z przedłużką węża wysokociśnieniowego ze złączem AVS lub razem z lancą teleskopową z wężem wysokociśnieniowym ze złączem AVS.	□
Adapter 5 TR22IG-M22AG	16	4.111-033.0							□
Adapter 6 TR22IG-M22AG	17	4.111-034.0							□
Adapter 7 M18IG-TR20AG	18	4.111-035.0							□
Adapter 8 TR20IG-M18AG	19	4.111-036.0							□
ADAPTER do wymiany TR22IG-M22AG Ersatz	20	4.111-046.0							□
Odprowadzanie spalin									
Króciec wylotowy spalin 150 mm	21	4.656-149.0						Z przerywaczem ciągu do przyłącza rury spalinowej	□
Króciec wylotowy spalin 200 mm	22	4.656-080.0							□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

HDS 8/18-4 CX
1.174-906.0

KÄRCHER


1–3


4


5


6


7–8


9


10


11


12–13


14–15


16


17

		Numer katalogowy	Maks. ciśnienie robocze	Rozmiar dyszy			Cena	Opis	
Wąż do czyszczenia rur, ID 6									
Przewod wężowy TR czyszczenie rur DN6 ma	1	6.110-046.0	250 bar						☐
Wąż do czyszczenia rur ID 6, 20 m	2	6.110-008.0	250 bar					Bardzo giętki wąż wysokociśnieniowy do czyszczenia rur (1/8"przyłącze dla dyszy). Maksymalne ciśnienie robocze 250 bar.	☐
Przewod wężowy TR czyszczenie rur DN6 ma	3	6.110-047.0	250 bar						☐
Dysza do czyszczenia rur									
Dysza rotacyjna czyszczenie rur D21/060	4	4.765-002.0		60	21 mm				☐
Dysza rotacyjna czyszczenie rur D30/060	5	4.765-005.0		60	30 mm				☐
Dysza do czyszczenia rur, rozmiar 120, Ø 16 mm	6	5.763-089.0		120	24 mm			Z przyłączem R 1/8", do czyszczenia zatkanych odpływów i rur, strumienie 8 x 30° pochylone do tyłu, średnica 16 mm.	☐
Dysza do czyszczenia rur, rozmiar 55, Ø 16 mm	7	5.763-015.0		55	16 mm			Z gwintem wewnętrznym R 1/8" do czyszczenia zatkanych odpływów i rur, strumienie 3 x 30° pochylone do tyłu, średnica 16 mm.	☐
Dysza do czyszczenia rur, rozmiar 60, Ø 16 mm	8	5.763-016.0		60	16 mm			Z gwintem wewnętrznym R 1/8", do czyszczenia zatkanych odpływów i rur, 1 strumień z przodu, strumienie 3 x 30° pochylone do tyłu, średnica 16 mm.	☐
Dysza do czyszczenia rur, rozmiar 50, Ø 30 mm	9	5.763-017.0		50	30 mm			Z gwintem wewnętrznym R 1/8", do czyszczenia zatkanych odpływów i rur, strumienie 3 x 30° pochylone do tyłu, średnica 30 mm.	☐
Dysza rotacyjna do czyszczenia rur, rozmiar 65, Ø 16 mm	10	6.415-440.0		65	16 mm			Z gwintem wewnętrznym R 1/8", do czyszczenia zatkanych odpływów i rur, 4 strumienie rotacyjne, średnica 16 mm.	☐
System czyszczenia beczek									
	11	2.112-020.0							☐
Głowica czyszcząca HKF 50, mosiężna									
Głowica HKF 50, mosiężna	12	3.631-039.0						Głębokość zanurzania 850 mm. Głowica do czyszczenia wnętrz beczek i zbiorników z otworami czopowymi od 50 mm.	☐
	13	3.631-058.0							☐
Komplet dysz do HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)									
Dysze 030 do HKF 50 (praca z 2 dyszami)	14	6.415-444.0		30				2 dysze 030	☐
Dysza 090 do HKF 50 (praca z 1 dyszą)	15	6.415-447.0		90				1 dysza 090	☐
Podwójny uchwyt	16	2.863-036.0						Podwójny uchwyt ułatwiający precyzyjne prowadzenie głowicy.	☐
Śruba zamykająca	17	5.411-061.0						Śruba zamykająca przy pracy z 1 dyszą.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

HDS 8/18-4 CX
1.174-906.0


KÄRCHER


1


2


3


4


5


6


7


8


9

		Numer katalogowy	Wydajność tłoczenia	Rozmiar dyszy			Cena	Opis	
Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FRV 30									
Zestaw montażowy -mocowanie węża	1	2.642-528.0							☐
Zestaw montażowy- osadnik zanieczyszczeń	2	2.642-532.0							☐
Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FR 30 Me									
FR 30 Me	3	2.111-013.0			300 mm			Przeznaczone do mycia powierzchni płaskich: ściany, drzwi, bramy garażowe. Obracająca się belka i zestaw dysz Power uzyskują wydajność powierzchniową, która jest do 10 razy większa od uzyskanej metodami tradycyjnymi. Wykonane ze stali szlachetnej, łożyskowanie ceramiczne, wbudowane przyłącze do odsysania.	☐
Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FR 50									
Urządzenie do czyszczenia powierzchni płaskich FR 50	4	2.111-023.0			500 mm			Obracająca się belka z dyszami Power daje wydajność do 10 razy większą od uzyskanej metodami tradycyjnymi. Wykonane ze stali szlachetnej. Łożyskowanie ceramiczne, wyposażone w mechanizm do zasysania środka czyszczącego i zintegrowany zawór środka czyszczącego. Średnica 500 mm.	☐
Zestawy dysz do przystawek FR									
Zestaw dysz do FR	5	2.639-187.0	650–850 l/h					Zestw dysz do FR 30, FR 30 ME, FR 50. Przeznaczone do urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher o wydatku tłoczenia wody na poziomie: 650-850 l/h	☐
Zestawy dysz do przystawek FRV 30									
Zestaw dysz 045 - do FRV 30	6	2.642-432.0		45					☐
Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FRV 30 Me									
Wąż ssący FRV 30 Me	7	4.441-040.0							☐
FRV 30 ME	8	2.111-012.0							☐
Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FR 50 Me									
FRV 50 ME	9	2.111-024.0							☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

HDS 8/18-4 CX
1.174-906.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5


6


7

		Numer katalogowy	Wydajność tłoczenia				Cena	Opis	
Lanca pianująca									
Lanca do piany TR	1	4.112-054.0	700–800 l/h						☐
Lanca pianowa 025	2	2.112-017.0						Krótka, poręczna lanca pianowa z pojemnikiem na 1 litr środka czyszczącego bezpośrednio na lancy. Dzięki kompaktowej budowie jest idealna do czyszczenia za pomocą piany. System EASY!Lock, regulacja dozowania środka czyszczącego na lancy, regulowany kąt natrysku.	☐
Zbiornik szary tylko do wymiany 1L	3	6.414-050.0							☐
Zestaw pianowy Inno									
Zestaw pianowy Inno	4	2.112-008.0						Wysokociśnieniowy system pianowania do pracy z mobilnymi i stacjonarnymi HD/HDS do czyszczenia i dezynfekcji.	☐
Zestaw pianowy Easy									
Zestaw pianowy Easy	5	2.112-011.0						Wysokociśnieniowy system pianowania do pracy z mobilnymi i stacjonarnymi HD/HDS do czyszczenia i dezynfekcji.	☐
Komplety dysz do zestawów pianowych Inno / Easy									
Komplet dysz 090 do zestawów pianowych Inno/Easy 700 –1000 l/h	6	2.111-019.0	700–1000 l/h					Optymalnie dopasowane do urządzeń o zróżnicowanej wydajności w celu ekonomicznej eksploatacji.	☐
Dysza pianowa w zestawie									
Dysza pianowa w zestawie	7	2.112-013.0						Do aplikowania mieszanki środka pianotwórczego w pomieszczeniach sanitarnych i w strefie środków spożywczych lub tam, gdzie konieczny jest długi czas działania.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

HDS 8/18-4 CX
1.174-906.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5


6


7


8–9


10



11


		Numer katalogowy	Długość				Cena	Opis	
Automatycznie zwijane bębny na węże									
Automatycznie zwijany bęben na wąż (stal malowana proszkowo)	1	6.392-074.0	20 m					Wykonany ze stali malowanej proszkowo oraz z plastiku.	□
Automatycznie zwijany bęben na wąż (stal nierdzewna)	2	6.392-083.0	20 m					Wykonany ze stali nierdzewnej oraz z plastiku.	□
Automatyczny bęben na wąż HP	3	6.392-106.0	20 m					Do montażu na ścianie, z uchwytem obrotowym (stal szlachetna) bez węża wysokociśnieniowego w zestawie. Gwarantuje bezpieczne przechowywanie węża, łatwe zwijanie i rozwijanie.	□
Add-on kit hose reel lacquered basaltgra	4	6.392-105.0	20 m						□
Bęben na wąż	5	6.392-076.0	20 m					Bęben z uchwytem obrotowym (stal szlachetna).	□
Automatyczny bęben na wąż wysokociśnieniowy	6	6.392-122.0	20 m					Automatyczny bęben na wąż wysokociśnieniowy, ze stali szlachetnej. Maksymalna pojemność 20 m.	□
Zestaw montażowy beben na wąż TR 40m	7	6.392-442.0	40 m						□
Zestaw do montowania bębna do ściany	8	2.639-931.0						Zestaw do montowania bębna do ściany.	□
Uchwyt obrotowy do montażu na ścianie	9	2.641-867.0						Do zastosowania razem z automatycznym bębnem na wąż wysokociśnieniowy 2.641-866.0	□
Automatycznie zwijane bębny na węże									
Automatyczny bęben na wąż HP do montażu w HDS klasy kompakt	10	2.110-012.0							□
Add-on kit hose reel	11	2.110-013.0							□


■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

HDS 8/18-4 CX
1.174-906.0

KÄRCHER


1


2–3


4


5–7

		Numer katalogowy	Wydajność tłoczenia	Temperatura doprowadzanej wody	Długość	Długość	Cena	Opis	
Czyszczenie paneli słonecznych – lanca teleskopowa									
Lanca teleskopowa iSolar TL 14 C	1	4.110-002.0		max. 60 °C				Teleskopowa lanca o bezstopniowej regulacji długości wykonana wyłącznie z kompozytu włókna węglowego umożliwia łatwe czyszczenie dużych powierzchni. Długość: od 2,4 m do 14 m.	□
Lanca teleskopowa iSolar TL 10 C	2	4.110-007.0		max. 60 °C				Teleskopowa lanca o bezstopniowej regulacji długości wykonana wyłącznie z kompozytu włókna węglowego umożliwia łatwe czyszczenie dużych powierzchni. Długość: od 2,4 m do 10,2 m.	□
Lanca teleskopowa iSolar TL 10 H	3	4.110-003.0		max. 60 °C				Teleskopowa lanca o bezstopniowej regulacji długości wykonana z kompozytu włókna szklanego i włókna węglowego umożliwia łatwe czyszczenie dużych powierzchni. Długość: od 2,4 m do 10,2 m.	□
Lanca teleskopowa iSolar TL 7 H	4	4.110-004.0		max. 60 °C				Teleskopowa lanca o bezstopniowej regulacji długości wykonana z kompozytu włókna szklanego i włókna węglowego umożliwia łatwe czyszczenie dużych powierzchni. Długość: od 1,8 m do 7,2 m.	□
Wąż wysokociśnieniowy do lancy iSolar TL 7	5	6.392-978.0		max. 155 °C				Wysokiej jakości, elastyczny wąż wysokociśnieniowy przewidziany dla lancy teleskopowej iSolar TL 7. Pokryty gumą, która ułatwia jego poślizg przy składania i rozkładaniu lancy.	□
Wąż wysokociśnieniowy do lancy iSolar TL 10	6	6.392-977.0		max. 155 °C				Wysokiej jakości, elastyczny wąż wysokociśnieniowy przewidziany dla lancy teleskopowej iSolar TL 10. Pokryty gumą, która ułatwia jego poślizg przy składania i rozkładaniu lancy.	□
Wąż wysokociśnieniowy do lancy iSolar TL 14	7	6.392-976.0		max. 155 °C				Wysokiej jakości, elastyczny wąż wysokociśnieniowy przewidziany dla lancy teleskopowej iSolar TL 14. Pokryty gumą, która ułatwia jego poślizg przy składania i rozkładaniu lancy.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

HDS 8/18-4 CX
1.174-906.0


1–2


3


4

		Numer katalogowy	Rozmiar dyszy				Cena	Opis	
Zestaw do piaskowania w strumieniu wody (bez dysz)									
Urządzenie do piaskowania w strumieniu wody z regulacją wydatku (bez dysz)	1	4.115-000.0						Dodawanie środka ściernego w strumieniu wody pod wysokim ciśnieniem. Do usuwania lakieru, rdzy, zgorzeliny. Montaż na lancy w miejscu dyszy. Z regulacją wydatku ścierniwa.	☐
Urządzenie do piaskowania w strumieniu wody bez regulacji wydatku (bez dysz)	2	4.115-006.0						Dodawanie środka ściernego w strumieniu wody pod wysokim ciśnieniem. Do usuwania lakieru, rdzy, zgorzeliny. Montaż na lancy w miejscu dyszy. Bez regulacji wydatku ścierniwa.	☐
Dysze do piaskowania na mokro									
Zestaw dysz TR zestaw do spryskiwania na	3	2.112-022.0	45						☐
Dysze z węglika boru									
Dysza z węglika boru, rozmiar 6 mm	4	6.415-084.0	6 mm					Dodatkowo do pakietów dysz. Nadzwyczaj odporne na ścieranie, do pracy w trybie ciągłym.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

HDS 8/18-4 CX
1.174-906.0

KÄRCHER


1


2

		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Zestaw do podnoszenia dźwigiem									
Zestaw do załadunku urządzenia HDS dźwigiem	1	2.642-638.0							□
Zestawy kontroli płomienia									
Zestaw kontroli płomienia HDS	2	2.642-711.0							□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

HDS 8/18-4 CX
1.174-906.0

KÄRCHER


1–3


4


5


6


7


8


9


10


11

		Numer katalogowy	Długość	Średnica			Cena	Opis	
Złącze Geka									
Złącze Geka 1/2"	1	6.388-461.0						z wkładką na wąż	☐
Złącze Geka 3/4"	2	6.388-455.0							☐
Złącze Geka 1"	3	6.388-465.0						z tuleją węża	☐
Złącze Geka z gwintem wew.	4	6.388-458.0						Z gwintem wewnętrznym (żeńskim), R 1".	☐
Filtr ssawny									
Filtr wody	5	6.414-956.0							☐
Filtr ssawny z zaworem zwrotnym	6	4.730-012.0						Filtr ssawny z mosiężnym zaworem zwrotnym, przyłącze 1".	☐
Filtr wody									
Dokładny filtr wody z adapterem	7	4.730-102.0						Montaż na wejściu urządzenia, 125 µm, z adapterem R 3/4" / 1".	☐
Dokładny filtr wody, 100 µm, R 1"	8	2.638-270.0						Montaż na wejściu urządzenia, 100 µm.	☐
Wąż doprowadzający wodę									
Wąż doprowadzający wodę, ID 13	9	4.440-038.0	7,5 m					ID13 R1"/R 3/4" - do 30°C	☐
Wąż doprowadzający wodę	10	4.440-207.0	7,5 m					ID 19 R1" / R 3/4", do 85 °C, ssący, miedziane zbrojenie do uziemienia urządzenia. Długość 7,5 m.	☐
Zawór zwrotny									
Zawór zwrotny 1" / 3/4"	11	2.641-374.0						Zapobiega przedostawaniu się środka czyszczącego do sieci wody pitnej, odporny na temperatury do 80°C, zintegrowane zabezpieczenie przed przeciekaniem.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.

HDS 8/18-4 CX
1.174-906.0


1


2


3

		Numer katalogowy	Wydajność tłoczenia				Cena	Opis	
Nasadzana szczotka do mycia									
Nasadzana szczotka do mycia, M 18 x 1.5	1	4.113-001.0						Do uniwersalnego stosowania przy czyszczeniu powierzchni. Mocowanie za pomocą zacisku bezpośrednio na lancy. Złącze M 18 x 1.5.	☐
Obrotowa szczotka myjąca									
Washing brush rotary	2	4.113-004.0	500–800 l/h						☐
Obrotowa szczotka 500-800 l/h	3	4.113-003.0	500–800 l/h					Wprawiana w ruch strumieniem wody. Do delikatnego usuwania kurzu i szarego filmu ze wszystkich powierzchni. Odporna na temperatury do 60 °C (wkład szczotkujący wymienny).	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria. ▲ Wąż przedłużający.



www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42