Kärcher HD 13/35-4

karta produktu

www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42



HD 13/35-4

Wysokociśnieniowe przemysłowe urządzenie zasilane elektrycznie wyposażone w 4-biegunowy silnik asynchroniczny. Odporne na przeciążenia korbowodowe pompy. Do pracy w trudnych warunkach.







1 Pompa korbowodowa o wysokiej wydajności

- Pompa korbowodowa Kärcher z zaworem przeciążeniowym i manometrem wyróżnia się wysoką wydajnością i wytrzymałością pozwalającą.

2 Softstart

- Urządzenia z silnikiem elektrycznym wyposażone są w tzw. softstart co chroni je przed twardym rozruchem.

HD 13/35-4, 1.367-154.0, 2019-08-19



HD 13/35-4

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.367-154.0
		4039784730984
Ciśnienie robocze	**bar / MPa**	100–350 / 10–35
Wydajność tłoczenia	**l/h**	500–1300
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody	**°C**	max. 60
Rodzaj pompy		Pompa korbowodowa
Napęd		Silnik elektryczny 400 V / 50 Hz
Moc silnika	**kW**	15
Ciężar	**kg**	190
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	**mm**	930 × 800 × 920

Wyposażenie standardowe

Rozrusznik elektryczny		–
Wąż wysokociśnieniowy	**m**	10 / Wytrzymuje duże obciążenia
Pistolet spryskujący		Przemysłowy pistolet wysokociśnieniowy
Lanca spryskująca ze stali szlachetnej	**mm**	700
Dysza płaska		■
Zawór bezpieczeństwa		■
Licznik godzin pracy		■

■ **Objęte dostawą.**

HD 13/35-4, 1.367-154.0, 2019-08-19

HD 13/35-4
1.367-154.0

KÄRCHER


1-6


7


9-12


14-15


16


17


18


20


21


23


25


26


27


28-30

		Numer katalogowy	Długość				Cena	Opis	
Węże wysokociśnieniowe									
Przewod wężowy DN10 62MPa 10m	1	6.391-846.0						620 bar, M 22 x 1,5.	■
Wąż wysokociśnieniowy, ID 8, 3 m	2	6.391-856.0						640 bar, M 22 x 1,5.	□
Wąż wysokociśnieniowy, ID 8, 10 m	3	6.391-848.0							□
Wąż wysokociśnieniowy, ID 8, 20 m	4	6.391-857.0							□
Wąż wysokociśnieniowy, ID 10, 20 m	5	6.391-847.0						620 bar, M 22 x 1,5.	□
	6	6.391-019.0							□
Pistolety i lance spryskujące									
Pistolet natryskowy tylko do wymiany	7	4.775-824.0							■
Zestaw montażowy podpórka osadcza	8	2.639-251.0							□
Lance spryskujące									
Lanca spryskująca, 700 mm	9	4.760-679.0						Lanca spryskująca, 700 mm z adapterem dyszy.	■
Lanca spryskująca, 1050 mm	10	4.760-653.0						Lanca spryskująca, 1050 mm z adapterem dyszy.	□
Lanca spryskująca, 1500 mm	11	4.760-675.0						Lanca spryskująca, 1500 mm z adapterem dyszy.	□
Lanca spryskująca, 2050 mm	12	4.760-677.0						Lanca spryskująca, 2050 mm z adapterem dyszy.	□
	13	4.760-699.0							□
Dysze Power									
Dysza płaska	14	5.765-166.0						15°, 350 bar, 1.300 l/h (silnik elektryczny).	■
Dysza punktowa	15	5.765-162.0						350 bar, 1.300 l/h (silnik elektryczny).	□
Zestawy akcesoriów									
Zabezpieczenie przed pracą na sucho	16	2.641-922.0						Do silników elektrycznych.	□
Rolki sterujące	17	2.851-028.0						Rolki sterujące.	□
Złącza i złączki									
Smar do połączeń gwintowych ze stali nierdzewnej	18	6.280-180.0						Smar do połączeń gwintowych ze stali nierdzewnej.	□
Sprzęgło -2xM22x1,5	19	4.403-004.0							□
Jednostrumieniowe dysze rotacyjne									
Dysza rotacyjna	20	4.767-173.0						350 bar, 1,35 mm, M 20 x 1.	□
Dysza rotacyjna Power F7	21	6.415-914.0							□
Zestaw naprawczy dyszy rotacyjnej F7	22	6.025-436.0							□
Narzędzie do wymiany rotoru	23	6.025-233.0						Narzędzie do zestawów naprawczych do F3, F4, F1, F25.	□
Czyszczenie rur									
	24	6.470-223.0							□
	25	5.763-090.0							□
Dysza do czyszczenia rur Quattro 1260l/h	26	5.763-091.0							□
Dysza do czyszczenia rur wirnik 1260l/h	27	5.763-092.0							□
	28	6.392-401.0							□
	29	6.392-402.0							□
	30	6.392-403.0							□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

HD 13/35-4
1.367-154.0

KÄRCHER


31


38


39

MISSING PICTURE: M:\print\9899828_std_1_86584_acc.tif
43


44


45

		Numer katalogowy	Długość				Cena	Opis	
Czyszczenie powierzchni									
FRI 50 Me 50 MPa	31	2.643-577.0							☐
Zestaw dysz 025 FRI 50	32	6.415-045.0							☐
Akcesoria do piaskowania									
Adapter do dyszy do piaskowania	33	5.401-325.0						Adapter do dyszy do piaskowania, M 20 x 1 IG do 9/16" UNF AG.	☐
	34	9.872-435.0							☐
Dysza	35	6.025-346.0							☐
	36	9.886-551.0							☐
Zestaw dysz F98	37	6.025-255.0						Zestaw dysz F98, 0,7 mm.	☐
Lanca ssąca	38	6.025-258.0						Do zasysania środka czyszczącego.	☐
Wąż do ścierniwa	39	6.025-308.0						Wąż do ścierniwa, możliwe uziemienie, przezroczysty. 15 m.	☐
Zestaw montażowy do zestawu dysz F98	40	6.025-257.0						Narzędzie do instalowania dysz F98.	☐
Ścierniwo, 0,5 - 1,0 mm	41	6.025-309.0						Ścierniwo, 25 kg. 0,5 - 1,0 mm.	☐
Ścierniwo, 0,7 - 1,4 mm	42	6.025-310.0						Ścierniwo, 25 kg. 0,7 - 1,4 mm.	☐
Wielostrumieniowe dysze rotacyjne									
Głowica nośna dyszy TD09	43	9.899-828.0							☐
Przyłącze dyszy									
Dysza ślepa F21	44	6.025-237.0						Dysza ślepa F21, bez otworu.	☐
Dysza punktowa F21, szafirowa	45	9.886-216.0							☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.



www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42