



Philips AC2729/50

karta produktu

**www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42**

PHILIPS

Oczyszczacz i nawilżacz powietrza 2w1

Seria 2000i

Usuwa 99,9% cząstek o wielkości 3 nm

Wielkość pomieszczenia: do 30 m²

Cząsteczki CADR: 250 m³/h

Wydajność nawilżania: 500 ml/h



AC2729/50



Zawsze zdrowsze powietrze

Usuwa 99,97% zanieczyszczeń i radzi sobie z suchym powietrzem

Wizualizuj i kontroluj powietrze niezależnie od miejsca i czasu. Ten oczyszczacz i nawilżacz powietrza 2 w 1 łączy w sobie dwie funkcje i sprawdza się w pomieszczeniach do 30 m². Radzi sobie z zanieczyszczeniami, powodującym dyskomfort suchym powietrzem, szkodliwymi gazami, drobnymi cząsteczkami, bakteriami i wirusami.

Doskonała wydajność w pomieszczeniach do 30 m²

- Usuwa do 99,97% cząstek o wielkości zaledwie 0,003 mikrona
- Higieniczne nawilżanie nawet 500 ml/h
- Usuwa bakterie i wirusy
- Wybór trybu 2 w 1 lub trybu „samo oczyszczanie”

Zwizualizowana informacja o jakości powietrza

- Informujący w czasie rzeczywistym, cyfrowy wskaźnik poziomu PM2,5 w pomieszczeniu
- Wskaźnik IAI informuje o poziomie alergenów w pomieszczeniu
- Informujący w czasie rzeczywistym, cyfrowy wskaźnik poziomu wilgotności w pomieszczeniu
- Śledzenie, monitorowanie i sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej

Zaprojektowany dla Ciebie

- 3 tryby pracy automatycznej: ogólny, antyalergenowy i snu
- 4 wstępnie ustawione poziomy nawilżenia
- Bardzo ciche działanie umożliwia spokojny sen
- Wydajne energetycznie i ekonomiczne działanie — poniżej 1 kWh/dzień

Zalety

Doskonałe usuwanie cząsteczek

Nowoczesna technologia oczyszczania VitaShield IPS eliminuje 99,97% bardzo drobnych cząsteczek o wielkości zaledwie 0,003 mikrona (800 razy mniejszych niż cząsteczki PM2,5), takich jak wirusy, bakterie, pyłki, kurz i sierść zwierząt. Efektem jest bardzo wysoki współczynnik dostarczania czystego powietrza (CADR) na poziomie 250 m³/h. W pomieszczeniu o powierzchni 30 m² powietrze oczyszczane jest w niespełną 17,3 minuty.


Higieniczne nawilżanie

Technologia NanoCloud wykorzystuje naturalny, higieniczny proces parowania i zapewnia doskonałą wydajność na poziomie nawet 500 ml/h. Po odparowaniu wody mgiełka staje się niewidoczna, a mniejsze cząsteczki mają ograniczoną zdolność przenoszenia bakterii w powietrzu. Nasze badania laboratoryjne potwierdzają, że technologia NanoCloud rozprawdza o 99% mniej bakterii niż wiodące ultradźwiękowe nawilżacze. Zapobiega też powstawaniu mokrych plam i białego osadu.

Dwa tryby użytkowania

Tryb 2 w 1 i tryb „samo oczyszczanie” można zmieniać za dotknięciem jednego przycisku. Wybierz tryb 2 w 1, aby uzyskać czystsze powietrze oraz poprawić wilgotność i komfort w suchych porach roku. Tryb „samo oczyszczanie” wyłącza funkcję nawilżania, gdy nie jest potrzebna.

Ogranicza ilość bakterii i wirusów



Zoptymalizowana funkcja oczyszczania skutecznie wykrywa i usuwa bakterie oraz wirusy, takie jak H1N1 (grypa), zapewniając czystsze i zdrowsze powietrze w domu.

Numeryczny wskaźnik PM2,5 w pomieszczeniu



Precyzyjny czujnik z technologią AeraSense wykrywa nawet najmniejsze zmiany cząsteczek w powietrzu i błyskawicznie na nie reaguje. Informacje o poziomie PM2,5 są wyświetlane w czasie rzeczywistym.

Wskaźnik poziomu alergenów w pomieszczeniu



Technologia AeraSense wykrywa stężenie alergenów w pomieszczeniu i wyświetla poziom potencjalnego zagrożenia w skali od 1 do 12.

Wizualizacja wilgotności w pomieszczeniu

Cyfrowy wskaźnik wyświetla w czasie rzeczywistym poziom wilgotności względnej w pomieszczeniu, odczytywany przez inteligentny czujnik wilgotności; czujnik ten umożliwia również urządzeniu automatyczną regulację poziomu nawilżenia.

Połączono z aplikacją Clean Home+



Dzięki aplikacji Clean Home+ możesz sterować oczyszczaczem powietrza w dowolnym miejscu i czasie. Możesz sprawdzać

jakość powietrza w aplikacji, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo bez względu na to, gdzie jesteś, oraz aby porównywać jakość powietrza w pomieszczeniu z jakością powietrza na zewnątrz. Aplikacja pozwala również zmieniać prędkość wentylatora i sprawdzać stan filtra.

3 tryby pracy automatycznej



Produkt ma skonfigurowane trzy automatyczne ustawienia oczyszczania: tryb ogólny, bardzo czuły tryb antyalergenowy i tryb snu. W trybie snu wskaźniki wyświetlacza są przyciemnione, a wentylator działa z najmniejszą prędkością. Wybierz odpowiedni tryb i zoptymalizuj działanie urządzenia odpowiednio do swoich potrzeb.

4-poziomowe ustawienia nawilżenia

Zachowaj stały poziom wilgotności dzięki automatycznym ustawieniom. Wybierz docelowy poziom wilgotności (40%, 50% lub 60%), a nawilżacz automatycznie włączy się lub wyłączy, aby go uzyskać.

Bardzo ciche działanie



Wyjątkowy aerodynamiczny kształt pozwala uzyskać maksymalną wydajność przy minimalnej głośności działania. W trybie snu urządzenie działa niemal bezgłośnie, zapewniając czyste powietrze i komfort podczas snu.

Dane techniczne

Wydajność

Rozmiar pomieszczenia: do 30 m²

(Cząsteczki) CADR: 250 m³/h

Usuwanie cząsteczek o wielkości 0,3 µm:

99,97 %

Usuwanie niezwykle drobnych cząsteczek:

99,97% cząsteczek o wielkości tylko 3 nm

Filtruje wirusa H1N1: 99,9 %

Filtruje bakterie: 99,9 %

Właściwości

VitaShield IPS

Technologia AeraSense

Informacje o jakości powietrza: Numeryczne

Czujnik cząsteczek PM2,5

Tryby: 3 tryby pracy automatycznej

Aerodynamiczny kształt: Wlew z tyłu

Prędkość wentylatora: 4 ręczne ustawienia prędkości

Blokada rodzicielska

Blokada i alarm Healthy air protect

Zegar: 1-12 godzin

Silnik: DC

Stylistyka i wykończenie

Kolor(y): Biały

Kolor panelu sterowania: Czarny 7 C

Typ panelu sterowania: Panel dotykowy

Materiał korpusu: Tworzywo ABS

Dane techniczne

Napięcie: 220 V

Częstotliwość: 50 Hz

Długość przewodu: 1,8 m

Waga i wymiary

Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.): 396 x

230 x 580

Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.): 446 x

310 x 695 mm

Kraj pochodzenia

Kraj pochodzenia: Chiny

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier

Serwis

2 lata gwarancji

Dane logistyczne

Kod 12NC: 8834 729 50010

EAN kod opakowania pojedynczego:

8710103882916



- * CADR: testy przeprowadzone przez firmę zewnętrzną zgodnie ze standardem GB/T 18801-2015
- * Teoretyczny czas oczyszczania w pomieszczeniu o powierzchni 20 m² obliczany przez podzielenie CADR 250 m³/h przez rozmiar pomieszczenia 48 m³ (przy założeniu, że pomieszczenie ma powierzchnię 20 m² przy podłodze i 2,4 m wysokości).
- * Wydajność nawilżania: testy przeprowadzone zgodnie z normą GB/T 23332 w wewnętrznej komorze klimatycznej firmy Philips w 2017 roku. Wielkość komory: 25 m²; temperatura początkowa: 20±2°C; wilgotność względna: 30±3%RH.
- * Test współczynnika usuwania mikroorganizmów przeprowadzony w siedzibie firmy Airmid Healthgroup Ltd. Test odbył się w komorze o pojemności 28,5 m³ skażonej wirusem grypy A (H1N1).
- * Zapobiega powstawaniu mokrych plam i białego osadu: niezależny test zewnętrzny badający odkładanie się na meblach minerałów zawartych w kroplach płynów, zgodnie z normą DIN 44973, IUTA e.V. Odkładanie się minerałów na meblach było badane przez 3 godziny.
- * Profesjonalny czujnik: badania porównawcze z czujnikiem Grim i przemysłowym czujnikiem podczerwieni.
- * Mniej bakterii: testy przeprowadzone przez Shanghai Institute of Measurement and Testing Technology (SIMT) w komorze o objętości 30 m³ zgodnie z normą GB21551.3-2010. Bakteria testowa: (Staphylococcus albus) 8032
- * Wielkość pomieszczenia: obliczono zgodnie z normą GB/T18801-2015.
- * Testowano na filtrze za pomocą NaCl w aerozolu; klasa 3 nm według normy DIN71460-1 (niezależne laboratorium, 2017 r.).
- * Testowano na filtrze pod kątem skuteczności 1-krotnego przepływu powietrza przy prędkości 5,33 cm/s (niezależne laboratorium, 2017 r.).
- * Stężenie bakterii w pomieszczeniu zależy od wielu czynników, takich jak wentylacja pomieszczenia, jego rozmiar i układ.
- * Na podstawie emisji bakterii Staphylococcus Albus z urządzenia. Podczas testów zbiorniki wody były wypełnione wysterylizowaną wodą z dodatkiem wymienionej bakterii. (Filtr (jeśli był dostępny) zostały usunięte z urządzeń).



www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42