



**Fogo FH9000TR**

**karta produktu**

**[www.klimasklep.pl](http://www.klimasklep.pl)  
[kontakt@klimasklep.pl](mailto:kontakt@klimasklep.pl)  
(91) 432-43-42**



# Agregat prądotwórczy **FH 9000 TR**

Nr art. 28665



## Charakterystyka

- Cyfrowa regulacja napięcia  $\pm 1,5\%$  na każdej fazie
- Niski poziom zakłóceń THD  $\leq 6\%$
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23
- Czas pracy na zbiorniku (moc 75 %) 16,7 h
- Obniżony poziom hałasu Lwa z 97 do 96 dB(A)
- Profil ramy 38 mm

## Parametry techniczne

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Częstotliwość</b>        | <b>50 Hz</b>                                         |
| <b>Napięcie</b>             | <b>400 / 230 V</b>                                   |
| <b>Moc 3~ maks. / znam.</b> | <b>8,5 kVA / 7,7 kVA (cos <math>\phi</math> 0,8)</b> |
| <b>Prąd znamionowy 3~</b>   | <b>11,2 A</b>                                        |
| <b>Moc 1~ maks. / znam.</b> | <b>5,0 kW / 4,5 kW</b>                               |
| <b>Prąd znamionowy 1~</b>   | <b>19,6 A</b>                                        |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Silnik              | Honda               |
| Model               | GX 390              |
| Pojemność           | 389 cm <sup>3</sup> |
| Chłodzenie          | Powietrze           |
| Cylindry            | 1                   |
| Takt                | 4                   |
| Miska oleju         | 1,1 L               |
| Rozruch             | Manualny            |
| Paliwo              | Benzyna             |
| Zbiornik            | 45 L                |
| Spalanie (moc 75 %) | 2,7 L / h           |
| Hałas Lwa           | 96 dB(A)            |

|           |        |
|-----------|--------|
| Waga      | 91 kg  |
| Długość   | 790 mm |
| Szerokość | 580 mm |
| Wysokość  | 650 mm |

## Wypożyczenie standardowe

- Cyfrowy AVR
- Gniazdo 400 V 16 A
- Gniazdo 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju
- Tłumik z przyłączem węża do spalin

## Wypożyczenie opcjonalne i serwisowe

- |                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ▪ Wąż do spalin                                                        | Nr art. 15876 |
| ▪ Licznik czasu pracy                                                  | Nr art. 23300 |
| ▪ Zestaw transportowy                                                  | Nr art. 28807 |
| ▪ Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) | Nr art. 23294 |

## Normy i Dyrektywy

- **2000/14/WE**  
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- **2006/42/WE**  
Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/WE**  
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/30/WE**  
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej



**[www.klimasklep.pl](http://www.klimasklep.pl)**  
**[kontakt@klimasklep.pl](mailto:kontakt@klimasklep.pl)**  
**(91) 432-43-42**