



Fogo FV10001CRA

karta produktu

www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42



Aggregat prądotwórczy FV 10001 CRA

Nr art. 28177

Charakterystyka

- Regulacja napięcia $\pm 2\%$
- Niski poziom zakłóceń THD $< 4\%$
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23
- Odbiór pełnej mocy agregatu z jednego gniazda 63 A
- Czas pracy na zbiorniku (moc 75 %) 11 h
- Cicha praca - Hałas Lwa 92 dB(A)
- Gotowość do pracy w trybie ręcznym i automatycznym

Parametry techniczne

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	230 V
Moc maksymalna	9,5 kW
Moc znamionowa	8,6 kW
Prąd znamionowy	37,4 A

Silnik	Vanguard
Model	3564
Pojemność	570 cm ³
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	2
Takt	4
Miska oleju	1,7 L
Rozruch	Rozrusznik
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	50 L
Spalanie (moc 75 %)	4,5 L / h
Hałas Lwa	92 dB(A)

Waga	220 kg
Długość	1100 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	830 mm

Wypożyczenie standardowe

- AVR
- Gniazdo 230 V 16 A
- Gniazdo 230 V 32 A
- Gniazdo 230 V 63 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik ciśnienia oleju
- Tłumik z przyłączem węża do spalin
- Akumulator
- Przyłącze do automatyki z układem SZR
- Licznik czasu pracy

Wypożyczenie opcjonalne i serwisowe

- | | |
|--|---------------|
| ▪ Wąż do spalin | Nr art. 15876 |
| ▪ Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) | Nr art. 16578 |
| ▪ Automatyka z układem SZR | Nr art. 30312 |
| ▪ Obudowa panela sterowania | Nr art. 28750 |

Normy i Dyrektywy

- **2000/14/WE**
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- **2006/42/WE**
Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/WE**
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/30/WE**
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej



www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42