



Fogo FH8000T

karta produktu

www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42



Agregat prądotwórczy **FH 8000 T**

Nr art. 28162



Charakterystyka

- Regulacja napięcia $\pm 6\%$
- Niski poziom zakłóceń THD $\leq 6\%$
- Prąd startowy prądnicy 400 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23
- Czas pracy na zbiorniku (moc 75 %) 16,7 h
- Obniżony poziom hałasu Lwa z 97 do 96 dB(A)
- Profil ramy 38 mm

Parametry techniczne

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	400 / 230 V
Moc 3~ maks. / znam.	7,7 kVA / 7,0 kVA (cos ϕ 0,8)
Prąd znamionowy 3~	10,1 A
Moc 1~ maks. / znam.	3,9 kW / 3,5 kW
Prąd znamionowy 1~	15,2 A

Silnik	Honda
Model	GX 390
Pojemność	389 cm ³
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Miska oleju	1,1 L
Rozruch	Manualny
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	45 L
Spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
Hałas Lwa	96 dB(A)

Waga	93 kg
Długość	790 mm
Szerokość	580 mm
Wysokość	650 mm

Wypożyczenie standardowe

- Gniazdo 400 V 16 A
- Gniazdo 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju
- Tłumik z przyłączem węża do spalin

Wypożyczenie opcjonalne i serwisowe

- | | |
|--|---------------|
| ▪ Wąż do spalin | Nr art. 15876 |
| ▪ Licznik czasu pracy | Nr art. 23300 |
| ▪ Zestaw transportowy | Nr art. 28807 |
| ▪ Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) | Nr art. 23294 |

Normy i Dyrektywy

- **2000/14/WE**
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- **2006/42/WE**
Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/WE**
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/30/WE**
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej



www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42