



Rotenso G35W

karta produktu

www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42

KLIMATYZATORY PRZENOŚNE

GIRU G26W^[R12]

ROTENSO®
Live better



MAZE



Ekologiczny
czynnik
chłodniczy R290



Filtr
elektrostatyczny
HD iAIR



System kontroli
nawiewu eMOTO



Szeroki kąt
nawiewu eMOTO



Pilot
beprzewodowy



Pamięć
ustawienia żaluzji



Sygnalizacja
wycieku freonu



Pamięć
autorestartu



Antykorozyjne
połączone lamele



Programator
czasowy



Automatyczne
odparowywanie



Funkcja
autodiagnozy



Automatyczna
żaluzja



Funkcja
snu

3LATA
GWARANCJI

**ATEST
PZH**

DANE TECHNICZNE

Model				Giru 2,6 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nominalna	W	2726	
Pobór mocy		Nominalny	W	970	
Prąd pracy		Nominalny	A	4,3	
Wydajność	Grzanie	Nominalna	W	-	
Pobór mocy		Nominalny	W	-	
Prąd pracy		Nominalny	A	-	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				-	
EER / COP			W / W	2,8 / -	
Osuszanie			l/h	2,7	
Jednostka wewnętrzna				G26W	
Prędkość wentylatora		(Wys./Śr./Ni.)	obr/min	760/690/650	
Przepływ powietrza		(Wys./Śr./Ni.)	m³/h	398/366/352	
Poziom ciśnienia akustycznego		(Wys./Śr./Ni.)	dB(A)	52/51/50	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	62	
Wymiary netto		(S×G×W)	mm	454×365×700	
Wymiary brutto		(S×G×W)	mm	489×403×880	
Waga netto / Waga brutto			kg	29,5/32,9	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Czynnik chłodniczy		Typ		R290	
		GWP		3	
		Ilość czynnika	kg	0,2	
			TCO ₂ eq	0,0	
Odpływ skroplin			mm	16	
Zasilanie jednostka wewnętrzna			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f	
Zabezpieczenie			A	C10	
Zakres pracy w pomieszczeniu		(Chłodzenie/Grzanie)	°C	17-35/ -	

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

KLIMATYZATORY PRZENOŚNE

GIRU G35W^[R12]

ROTENSO[®]
Live better



MAZE



Ekologiczny
czynnik
chłodniczy R290



Filtr
elektrostatyczny
HD iAIR



System kontroli
nawiewu eMOTO



Szeroki kąt
nawiewu eMOTO



Pilot
bezprzewodowy



Pamięć
ustawienia żaluzji



Sygnalizacja
wycieku freonu



Pamięć
autorestartu



Antykorozyjne
połączone lamele



Programator
czasowy



Automatyczne
odparowywanie



Funkcja
autodiagnozy



Automatyczna
żaluzja



Funkcja
snu

3LATA
GWARANCJI

**ATEST
PZH**

DANE TECHNICZNE

Model				Giru 3,5 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nominalna	W	3517	
Pobór mocy		Nominalny	W	1350	
Prąd pracy		Nominalny	A	5,9	
Wydajność	Grzanie	Nominalna	W	-	
Pobór mocy		Nominalny	W	-	
Prąd pracy		Nominalny	A	-	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				-	
EER / COP			W / W	2,6 / -	
Osuszanie			l/h	3,5	
Jednostka wewnętrzna				G35W	
Prędkość wentylatora		(Wys./Śr./Ni.)	obr/min	760/690/650	
Przepływ powietrza		(Wys./Śr./Ni.)	m³/h	420/370/355	
Poziom ciśnienia akustycznego		(Wys./Śr./Ni.)	dB(A)	53/52/51	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	63	
Wymiary netto		(S×G×W)	mm	467×397×765	
Wymiary brutto		(S×G×W)	mm	515×440×890	
Waga netto / Waga brutto			kg	33/36,5	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Czynnik chłodniczy		Typ		R290	
		GWP		3	
		Ilość czynnika	kg	0,22	
			TCO ₂ eq	0,0	
Odpływ skroplin			mm	16	
Zasilanie jednostka wewnętrzna			V-Hz, Ø	220-240–50, 1f	
Zabezpieczenie			A	C10	
Zakres pracy w pomieszczeniu		(Chłodzenie/Grzanie)	°C	17-35/ -	

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia



www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42