



**Reventon HC70-3S szara**

**karta produktu**

**[www.klimasklep.pl](http://www.klimasklep.pl)**  
**[kontakt@klimasklep.pl](mailto:kontakt@klimasklep.pl)**  
**(91) 432-43-42**

# NAGRZEWNICE WODNE HC-3S

Obudowa została wykonana z polipropylenu spienionego EPP, jest ona wytrzymała, lekka i niezawodna. To materiał, który jest zdolny znieść duże obciążenia nie ulegając przy tym deformacjom. Nie ulega on degradacji pod wpływem oleju, smaru, ropy i większość chemikaliów. Posiada wysmienite własności izolacji akustycznej, dzięki czemu urządzenie jest ciche.

Materiał przyjazny środowisku, który jest w 100% zdatny do odzysku.

Wydajny wymiennik miedziano-aluminiowy to gwarancja ciepła i komfortu. W ofercie 1, 2 oraz 3-rzędowe wymienniki ciepła o zakresie mocy 2-80kW.

Energooszczędne, 3-biegowe wentylatory o stopniu ochrony IP 54 spełniają europejskie normy ErP 2015

- Obudowa EPP
- Wentylatory 3 biegowe AC
- Nowoczesny design
- Wytrzymałość
- Wysoka wydajność
- Szeroki zakres mocy
- Wyposażenie dodatkowe
- Energooszczędny wentylator
- Szybkie osiągnięcie komfortu cieplnego
- Cicha i niezawodna praca
- 24-miesięczna gwarancja na urządź
- Łatwy montaż



|                                                  | JEDNOSTKA                                     | HC20-3S        |      |      | HC30-3S        |      |      | HC35-3S        |      |      | HC45-3S        |      |      | HC50-3S        |      |      | HC70-3S        |      |      | HC80-3S        |      |      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------|------|----------------|------|------|----------------|------|------|----------------|------|------|----------------|------|------|----------------|------|------|----------------|------|------|
| KOD PRODUKTU                                     |                                               | WHHC20-3S-1759 |      |      | WHHC30-3S-1760 |      |      | WHHC35-3S-1761 |      |      | WHHC45-3S-1762 |      |      | WHHC50-3S-2006 |      |      | WHHC70-3S-1764 |      |      | WHHC80-3S-1956 |      |      |
| MOC URZĄDZENIA                                   | kW*<br>3 bieg / 2 bieg / 1 bieg               | 21,4           | 17,3 | 13,3 | 26,4           | 20,3 | 15,5 | 30,3           | 22,9 | 17,3 | 42,0           | 28,9 | 21,1 | 49,8           | 45,2 | 34,6 | 60,6           | 40,1 | 32,7 | 69,2           | 61,5 | 46,5 |
| ZAKRES MOCY GRZEWczej                            | kW**                                          | 1,55 – 28,4    |      |      | 1,8 – 34,9     |      |      | 2,14 – 40,1    |      |      | 3,21 – 55,6    |      |      | 5,00 – 65,8    |      |      | 5,0 – 80,1     |      |      | 6,96 – 91,5    |      |      |
| MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA                    | m <sup>3</sup> /h<br>3 bieg / 2 bieg / 1 bieg | 3200           | 2150 | 1350 | 3100           | 1950 | 1250 | 2700           | 1700 | 1100 | 2500           | 1450 | 950  | 5000           | 4200 | 2600 | 3400           | 1900 | 1450 | 4200           | 3500 | 2300 |
| MAKSYMALNY ZASIĘG POWIETRZA                      | m                                             | 19             |      |      | 18             |      |      | 15             |      |      | 14             |      |      | 24             |      |      | 18             |      |      | 21             |      |      |
| IŁOŚĆ RZĘDÓW NAGRZEWNIC                          | szt.                                          | 1              |      |      | 1              |      |      | 2              |      |      | 2              |      |      | 2              |      |      | 3              |      |      | 3              |      |      |
| POJEMNOŚĆ WODNA                                  | dm <sup>3</sup>                               | 0,65           |      |      | 0,8            |      |      | 1,35           |      |      | 1,7            |      |      | 1,95           |      |      | 2,85           |      |      | 2,85           |      |      |
| MAKSYMALNA TEMPERATURA CZYNNIKA GRZEWczego       | °C                                            | 120            |      |      | 120            |      |      | 120            |      |      | 120            |      |      | 120            |      |      | 120            |      |      | 120            |      |      |
| MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE CZYNNIKA GRZEWczego | MPa                                           | 1,6            |      |      | 1,6            |      |      | 1,6            |      |      | 1,6            |      |      | 1,6            |      |      | 1,6            |      |      | 1,6            |      |      |
| ŚREDNICA KROĆCÓW PRZYLĄCZENIOWYCH                | cal                                           | 3/4            |      |      | 3/4            |      |      | 3/4            |      |      | 3/4            |      |      | 3/4            |      |      | 3/4            |      |      | 3/4            |      |      |
| NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ                         | V / Hz                                        | 230/50         |      |      | 230/50         |      |      | 230/50         |      |      | 230/50         |      |      | 230/50         |      |      | 230/50         |      |      | 230/50         |      |      |
| PRĄD ZNAMIONOWY                                  | A<br>3 bieg / 2 bieg / 1 bieg                 | 0,84           | 0,65 | 0,54 | 0,84           | 0,65 | 0,54 | 0,84           | 0,65 | 0,54 | 0,84           | 0,65 | 0,54 | 2,20           | 1,70 | 1,50 | 1,08           | 0,86 | 0,70 | 2,20           | 1,70 | 1,50 |
| OBROT Y SILNIKA                                  | obr/min<br>3 bieg / 2 bieg / 1 bieg           | 1400           | 1050 | 750  | 1400           | 1050 | 750  | 1400           | 1050 | 750  | 1400           | 1050 | 750  | 1350           | 1200 | 750  | 1360           | 1050 | 750  | 1350           | 1200 | 750  |
| MOC SILNIKA                                      | W<br>3 bieg / 2 bieg / 1 bieg                 | 190            | 150  | 120  | 190            | 150  | 120  | 190            | 150  | 120  | 190            | 150  | 120  | 480            | 350  | 280  | 240            | 190  | 160  | 480            | 350  | 280  |
| STOPIEŃ OCHRONY IP                               | -                                             | 54             |      |      | 54             |      |      | 54             |      |      | 54             |      |      | 54             |      |      | 54             |      |      | 54             |      |      |
| WAGA NETTO                                       | kg                                            | 11,5           |      |      | 12             |      |      | 12,5           |      |      | 14             |      |      | 20,5           |      |      | 19,5           |      |      | 22,5           |      |      |
| GŁOŚNOŚĆ                                         | dB***<br>3 bieg / 2 bieg / 1 bieg             | 55             | 49   | 47   | 55             | 49   | 47   | 54             | 48   | 46   | 54             | 48   | 46   | 62             | 57   | 51   | 58             | 53   | 49   | 61             | 56   | 51   |

\* przy parametrach wody 90/70°C oraz temperaturze wlotowej powietrza 0°C

\*\* moc max. 120/90°C, 0°C na wlocie, 3 bieg // moc min. 40/30°C, 20°C na wlocie, 1 bieg

\*\*\* pomiar w odległości 5 m



**[www.klimasklep.pl](http://www.klimasklep.pl)**  
**[kontakt@klimasklep.pl](mailto:kontakt@klimasklep.pl)**  
**(91) 432-43-42**