



Ande Cube

karta produktu

www.klimasklep.pl

kontakt: <https://klimasklep.pl/kontakt>

ANDE CUBE

KLIMATYZATOR PRZENOŚNY

OPIS URZĄDZENIA

Klimatyzatory przenośne **CUBE** są przeznaczone do wszystkich tych miejsc, gdzie nie ma możliwości montażu tradycyjnej klimatyzacji. Aby zainstalować klimatyzator nie trzeba instalatora, a uruchomienie zajmuje parę minut. Ciepłe powietrze odprowadzane jest z pomieszczenia za pomocą rury wylotowej dostępnej w zestawie. Można ją zamontować w oknie lub w ścianie.

Najważniejsza cecha to **mobilność**. W każdej chwili można łatwo przenieść urządzenie do innego pomieszczenia w czym pomagają kółka zamontowane do podstawy przenośnych ANDE czynnik chłodniczy R290 charakteryzuje się dobrymi właściwościami termodynamicznymi oraz niewielkim oddziaływaniem na środowisko naturalne.




GRZANIE I CHŁODZENIE



Pełna moc chłodzenia osiągana jest już po 30 sekundach, a pełna moc grzania już po 60 sekundach, co gwarantuje natychmiastowy komfort przebywania w każdym pomieszczeniu.

W PEŁNI MOBILNY




W każdej chwili można łatwo przenieść urządzenie do innego pomieszczenia w czym pomagają kółka zamontowane do podstawy obudowy.

FUNKCJA TURBO



Idealny w przypadku chęci szybkiej zmiany temperatury powietrza w pomieszczeniu. Wystarczy wybrać tą funkcję, aby klimatyzator działał skuteczniej na większych obrotach.

AUTOMATYCZNY RUCH ŻALUZJI AUTO SWING



Dzięki funkcji Auto Swing, specjalne żaluzje poruszają się w górę i w dół, zapewniając rozchodzenie się powietrza na całe pomieszczenie.

CECHY URZĄDZENIA

KLASA ENERG. A	TRYB SILENCE	TIMER	WYŚWIETLACZ LED	TRYB EKO	CZYNNIK R290	TRYB PRACY NOCNEJ	SZYBIE CHŁODZ./GRZAN.	NOWOCZESNY DESIGN	FUNKCJA ODSZRANIANIA	FUNKCJA OSUSZANIA WYMIENNIKA	SUPER EMC	TECHNOLOGIA INVERTER	AUTO SWING	SZYBKA INSTALACJA	PILOT STEROWANIA



ANDE

SPECYFIKACJA

			AND-09/MC	AND-12/MC	AND-12/MC-H
Chłodzenie	Ph-V-Hz		1Ph-220-240V-50Hz	1Ph-220-240V-50Hz	1Ph-220-240V-50Hz
	Wydajność znamionowa	W	2 400	3 400	3 400
	EER	W/W	2,6	2,6	2,6
	Prąd znamionowy	W	1 000	1 300	1 300
Grzanie	Napięcie znamionowe	A	4,40	5,80	5,80
	Wydajność znamionowa	W	/	/	2 700
	COP	W/W	/	/	2,7
	Prąd znamionowy	W	/	/	1 000
Napięcie znamionowe		A	/	/	4,60
Maksymalny pobór mocy		W	1050,00	1450	1450
Maksymalny pobór prądu		A	4,80	8,00	8,00
Zabezpieczenie		A	16	16	16
Przepływ powietrza		m³/h	390/360/330	390/360/330	390/360/330
Maksymalny pobór mocy		dB(A)	64/63.5/63	64/63.5/63	64/63.5/63
Maksymalny pobór prądu		m³/h	550	550	550
Wymiary netto (szer./ wys. /głęb.)		mm	476*710*385	476*710*385	476*710*385
Wymiary brutto ((szer./ wys. /głęb.)		mm	545*885*435	545*885*435	545*885*435
Waga netto/brutto		Kg	31.5/36.5	33/38	33.5/38.5
Wydajność osuszania		l/24h	1,3	1,6	1,6





www.klimasklep.pl

kontakt: <https://klimasklep.pl/kontakt>