



**Fogo FM9000E**

**karta produktu**

**[www.klimasklep.pl](http://www.klimasklep.pl)**

**kontakt: <https://klimasklep.pl/kontakt>**



# Agregat prądotwórczy

## FM 9000 E

Nr art. 34730

### Charakterystyka

- Regulacja napięcia  $\pm 4\%$
- Niski poziom zakłóceń THD  $< 4\%$
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23

### Parametry techniczne

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Częstotliwość</b>        | <b>50 Hz</b>                                         |
| <b>Napięcie</b>             | <b>400 / 230 V</b>                                   |
| <b>Moc 3~ maks. / znam.</b> | <b>8,5 kVA / 7,5 kVA (cos <math>\phi</math> 0,8)</b> |
| <b>Prąd znamionowy 3~</b>   | <b>10,9 A</b>                                        |
| <b>Moc 1~ maks. / znam.</b> | <b>6,1 kW / 5,5 kW</b>                               |
| <b>Prąd znamionowy 1~</b>   | <b>23,9 A</b>                                        |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Silnik              | Mitsubishi            |
| Model               | GB40GPE               |
| Pojemność           | 391 cm <sup>3</sup>   |
| Chłodzenie          | Powietrze             |
| Cylindry            | 1                     |
| Takt                | 4                     |
| Miska oleju         | 1,0 L                 |
| Rozruch             | Manualny + rozrusznik |
| Paliwo              | Benzyna               |
| Zbiornik            | 7,0 L                 |
| Spalanie (moc 75 %) | 2,5 L / h             |
| Hałas Lwa           | 96 dB(A)              |

|           |          |
|-----------|----------|
| Waga      | 104,6 kg |
| Długość   | 790 mm   |
| Szerokość | 580 mm   |
| Wysokość  | 505 mm   |

### Wyposażenie standardowe

- Gniazdo 400 V 16 A
- Gniazdo 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju
- Akumulator

### Wyposażenie opcjonalne i serwisowe

- |                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ▪ Wąż do spalin                                                        | Nr art. 15876 |
| ▪ Przyłącze węża do spalin                                             | Nr art. 10122 |
| ▪ Licznik czasu pracy                                                  | Nr art. 23300 |
| ▪ Zestaw transportowy                                                  | Nr art. 28807 |
| ▪ Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) | Nr art. 34790 |

### Normy i Dyrektywy

- **2000/14/WE**  
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- **2006/42/WE**  
Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/UE**  
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/30/UE**  
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej



**[www.klimasklep.pl](https://www.klimasklep.pl)**

**kontakt: <https://klimasklep.pl/kontakt>**