



**improve your life**

COLLEZIONE PRIMAVERA/ESTATE  
SPRING/SUMMER COLLECTION

2016





improve your life

COLLEZIONE PRIMAVERA/ESTATE  
SPRING/SUMMER COLLECTION

2016

Climatizzatori Fissi e Portatili Split & Portable air conditioners	4-15
Raffrescatori Air coolers	16-25
Ventilatori Fans	26-33
Deumidificatori Dehumidifiers	34-43
Diffusori d'essenze Aroma diffusers	44-49
Purificatori Air Purifiers	50-51
Insect killer & Traps	52-57
Dati Tecnici Technical Data	58-70





**improve your life**

Climatizzatori  
Air Conditioners



improve your life



wall



improve your life

## Climatizzatori Fissi Mono/Dual - Single/Dual Split Air Conditioners

### COMFORT TUTTO L'ANNO & SILENZIOSITÀ'

@-wall è la nuova gamma di climatizzatori fissi con la più recente tecnologia DC Inverter, sviluppata secondo i requisiti di progettazione eco-compatibile della normativa Europea.

I consumi sono sempre più contenuti e i livelli di efficienza sono tali da raggiungere le classi A++ in freddo e A+ in caldo: perfetto connubio tra comfort 365 giorni all'anno e minimizzazione dei consumi.

Anche la silenziosità è estremamente importante: i livelli sonori raggiunti da @-wall grazie alla tecnologia di modulazione e a funzioni dedicate sono tali da consentire l'utilizzo tranquillo anche durante il risparmio notturno.

Massima flessibilità di utilizzo è assicurata dalle molteplici regolazioni del flusso d'aria e dalle 4 velocità di ventilazione: il timer è programmabile in accensione e spegnimento.

La funzione Sleep adatta il funzionamento del climatizzatore al modificarsi della temperatura ambiente e di quella corporea, per assicurare massimo comfort anche di notte.

Per la sua semplicità, @-wall si integra facilmente in ogni ambiente : il pannello flat dal design sobrio, di colore bianco puro, è caratterizzato da un display digitale laterale discreto, per un controllo costante del funzionamento del climatizzatore.

Anche il telecomando è molto semplice, ma nella sua linearità ha tutte le funzioni del comfort.

Ci sono infine funzioni dell'elettronica che consentono di garantire massimo comfort in riscaldamento: l'aria viene immessa in ambiente solo quando esce ad una temperatura sufficientemente elevata e, quando fa molto freddo fuori, subentra un sistema di sbrinamento della batteria esterna che riduce al minimo gli stop all'emissione di aria calda in ambiente e riattiva automaticamente la macchina al termine del processo.

La funzione "Low voltage startup" garantisce bassissimi consumi in fase di avviamento, evitando così problemi di interferenza con altri apparecchi elettrici.

È anche intelligente, e in caso di black-out, riparte automaticamente, mantenendo le impostazioni.

### COMFORT ALL YEAR & SILENCE

@-wall is the new range of split air conditioners with DC inverter technology, developed according to the design requirements of the new European legislation in the field of eco-compatibility.

Consumption reduces more and more and efficiency levels are such as to achieve the classes A ++ in cooling and A + in heating perfect matching of comfort all year long and minimization of energy consumption

Also the noise is extremely important: the sound levels achieved by @-wall through modulation technology and dedicated functions are such that they can be used even during sleeping, in the night.

Maximum flexibility of use is granted by the multiple adjustments of the air flow and the 4 fan speed: timer on and off can be set.

Sleep function adapts the operation of the air conditioner to the change of the ambient and of the body temperature, to ensure maximum comfort even at night.

Because of its simplicity, @-wall can be easily integrated into any environment: the flat panel with sober design, pure white colour, is characterized by a discrete lateral digital display, for a constant monitoring of the operation of the air conditioner.

Also the remote control is very simple, but in its linearity has all the functions of comfort.

Finally, there are functions that allow electronics to ensure maximum comfort in heating: the air is introduced into the environment only when it comes to a sufficiently high temperature, and when it's very cold out, an intelligent defrost system of the outdoor coil reduces to minimum stops of the hot air inlet in the room and automatically make the unit restarting when finished.

The function "Low voltage startup" ensures very low consumption in the starting phase, thus avoiding problems of interference with other electrical equipment

It is also smart, and in case of power failure, restarts automatically, keeping your settings



ECO-DESIGN COMPLIANT



COOLING/FREDDO



HEATING/CALDO



A++ CLASS



A+ CLASS



DRY



MEMORY



ECO

## MONO SPLIT



9 / 12 / 18

## DUAL SPLIT



9+9 / 9+12

### FLUSSO D'ARIA OTTIMIZZATO / OPTIMIZED AIR FLOW




ORIZZONTALE IN RAFFRESCAMENTO  
HORIZONTAL IN COOLING

A CASCATA IN RISCALDAMENTO  
FALLING DOWN IN HEATING


### FUNZIONE/FUNCTION "I FEEL"

Grazie al sensore sul telecomando è possibile ottenere la temperatura desiderata nel punto in cui questo viene collocato  
*The sensor on the remote control can grant the desired temperature in the exact point in which it's placed*




### FUNZIONE/FUNCTION "TURBO"

Permette di raggiungere in minor tempo la temperatura desiderata  
*It allows to reach in less time the desired temperature*



### SBRINAMENTO INTELLIGENTE INTELLIGENT DEFROST



Il processo di sbrinamento non si attiva se non necessario permettendo un significativo risparmio energetico  
Defrost intervents just when necessary minimizing the stops of operation and reducing at minimum consumption.

### 2D SWING



Oscillazione orizzontale automatica del flap  
Automatic horizontal oscillation of the flap

### SISTEMA PURIFICAZIONE DELL'ARIA / AIR PURIFYING SYSTEM "COLD PLASMA"\*



Sterilizzazione dell'aria con abbattimento di oltre il 90% dei batteri  
Eliminazione degli odori  
Miglioramento della qualità dell'aria con incremento di ioni negativi  
\* Dual Split

Sterilization of air with abatement of more than 90% of the bacteria  
Removal of odors  
Improved air quality with increase of negative ions



improve your life

## Climatizzatori Fissi Mono/Dual - Single/Dual Split Air Conditioners



### AUTO DIAGNOSI

Gli errori vengono rilevati dall'elettronica e visualizzati sul display a LED: poi interviene il sistema di protezione.



### MEMORY

Riavvio automatico dopo un black out di corrente, con mantenimento delle ultime impostazioni.



### COLD DRAFT PREVENTION

In riscaldamento, il funzionamento della ventola è legato alla temperatura dell'evaporatore; solo quando l'evaporatore è abbastanza caldo, la ventola inizia a funzionare, impedendo che in ambiente affluisca aria fredda.



### QUIET

Massimo isolamento del compressore e ventilatori a bassa rumorosità garantiscono silenziosità di entrambe le unità.



### LED DISPLAY

Mostra funzionamento, temperatura, timer, errori.



### EASY CLEAN

I filtri dell'aria ed il pannello dell'unità interna sono facilmente rimovibili per la manutenzione periodica.



### SLEEP

La temperatura impostata viene modificata automaticamente mano a mano che la temperatura interna e la temperatura corporea variano, in modo da garantire un riposo senza sottoraffreddamento o surriscaldamento.



### SELF DIAGNOSIS

Errors will be detected by the PCB and displayed by LED on the indoor unit. Protection will be then taken.



### MEMORY

Automatic operation restart after an accidental power cut, retaining temperature and other settings.



### COLD DRAFT PREVENTION

In heating, the fan speed is controlled according to the evaporator temperature; only when the evaporator is warm enough, the fan begins running, preventing any cold blasting.



### QUIET

Maximum insulation for compressor and low noise fans grant a quiet operation of both outdoor and indoor unit.



### LED DISPLAY

Showing operation, timer, errors.



### EASY CLEAN

The filters and the panel can be easily removed for periodic maintenance.



### SLEEP

The temperature changes automatically as the indoor temperature and the body temperature change, to assure a good sleep, without undercooling or overheating.



ECO-DESIGN COMPLIANT



COOLING/FREDDO



HEATING/CALDO



A++ CLASS



A+ CLASS



DRY



MEMORY



ECO

**G<sup>10</sup>**  
Inverter



relax



Telecomando digitale  
Digital remote control



Pannello comandi digitale con display a LED  
Digital control panel with LED display



Ruote pluridirezionali  
Multidirectional wheels



Comodo vano riponi telecomando  
Useful compartment stow-remote control



Foro per lo scarico della condensa  
Condensate drain hole



Useful side handles  
Pratiche maniglie laterali



improve your life

## Portatile Monoblocco - Single duct portable 10000 BTU/h

35°C; 80% r.h.



ECO-DESIGN COMPLIANT



COOLING/FREDDO



A CLASS



DRY



AUTO DIAGNOSIS



MEMORY



11

### COMPATTO

Compattezza e praticità d'uso sono i principali punti di forza di Relax.

Il design è semplice e lineare e la finitura è bianco puro, "high gloss".

Funziona in freddo, deumidificazione e sola ventilazione: in freddo la condensa viene vaporizzata automaticamente mentre in modalità deumidificazione o quando le condizioni di umidità sono estreme, la condensa viene raccolta nella tanica interna.

In sola Deumidificazione è anche possibile disporre il drenaggio continuo della condensa, garantendo continuità di funzionamento.

È dotato di pannello comandi a LED e telecomando di semplice utilizzo riponibile in apposito vano posizionato sul fianco del prodotto.

Garantisce il massimo comfort durante il sonno (funzione "SLEEP"), riparte in caso black-out mantenendo le ultime impostazioni e consente di programmare il accensione e spegnimento dell'apparecchio.

Il filtro dell'aria è facilmente estraibile per la pulizia e massima trasferibilità è garantita dalle ruote pluridirezionali e dalle maniglie laterali

### COMPACT

Compactness and convenience are Relax main strengths.

The design is simple and linear and the finishing is pure white "high gloss".

It works in cooling, dehumidification and ventilation: in cooling mode the condensate is automatically vaporized while in dehumidification mode or when the humidity conditions are extreme, condensate is collected in the tank inside.

In Dehumidification mode is also possible to dispose continuous drainage of condensate, ensuring continuity of operation.

Relax is equipped with LED control panel and remote control easy to use: a special compartment for control storage is placed on the product side.

It grants maximum comfort during sleeping ("SLEEP" function), restarts automatically after a power failure keeping last settings and allows you to program the unit switch-on or off.

The air filter is easily removable for cleaning and maximum portability is ensured by comfortable multidirectional wheels and side handles.



slimmy



Telecomando digitale  
Digital remote control



Alette orientabili in orizzontale e verticale  
Air coners adjustable horizontally and vertically



Comodo vano riponi-telecomando  
Useful compartment stow-remote control



Pannello comandi con display digitale  
Control panel with LED display



Doppio drenaggio condensa  
Double condensate draining



Filtro dell'aria facilmente rimovibile  
Air filter easy to be removed



improve your life

# Portatile Monoblocco - Single duct portable 9000 BTU/h

35°C; 80% r.h.



ECO-DESIGN COMPLIANT



COOLING/FREDDO



A CLASS



DRY



X-FAN



AUTO DIAGNOSIS



13

## SOTTILE & FUNZIONALE

Slimmy deve la propria originalità alla forma sottile e slanciata, che lo rende facilmente integrabile anche negli ambienti più piccoli.

Particolamente curato è il design, caratterizzato da particolari estetici apprezzabili, così come la finitura bianco puro, "high-gloss".

Funziona in freddo, deumidificazione e ventilazione: in freddo la condensa viene vaporizzata automaticamente mentre in modalità deumidificazione o quando le condizioni di umidità sono estreme, la condensa viene raccolta nella tanica interna.

In sola Deumidificazione è anche possibile disporre il drenaggio continuo della condensa, garantendo continuità di funzionamento.

È dotato di pannello comandi con display a LED e di telecomando di semplice utilizzo, riponibile in apposito vano sul pannello del prodotto.

Garantisce il massimo comfort durante il sonno (funzione "SLEEP"), riparte in caso black-out mantenendo le ultime impostazioni e consente di programmare accensione e spegnimento dell'apparecchio.

Il filtro dell'aria è facilmente estraibile per la pulizia e massima trasferibilità è garantita da comode ruote pluridirezionali.

La funzione "X-fan" previene la formazione di muffe e batteri, grazie alla perfetta asciugatura dello scambiatore di calore.

La funzione di "auto-diagnosi" consente di visualizzare sul display gli errori di funzionamento, agevolandone la risoluzione.

## SLIM & FUNCTIONAL

Slimmy dues its originality to its slim and slender shape that makes it easy to be placed even in small rooms.

Special care has been put into design, characterized by appreciable details, as well as in the pure white finishing, "high-gloss".

It works in cold, dehumidification and ventilation: in cooling mode the condensate is automatically vaporized while in dehumidification or when the humidity conditions are extreme, condensate is collected in the tank inside.

In Dehumidification mode is also possible to have continuous drainage of condensate, ensuring continuity of operation.

Slimmy is equipped with LED display on control panel and a "user friendly" remote control, to be placed in a special compartment on the top of the product.

It grants maximum comfort during sleeping ("SLEEP" function), restarts automatically after a power failure keeping last settings and allows you to program the unit switch-on or off.

The air filter on the air inlet can be easily removed for cleaning and maximum portability is ensured by convenient multidirectional wheels.

"X-fan" function prevents the formation of mildew and bacteria, thanks to the perfect drying of the heat exchanger.

Auto-diagnosis function shows errors on display, making easy problem solving.



improve your life



softy  
softy plus



Pannello comandi digitale con display a LED  
Digital control panel with LED display



Flap Automatico Motorizzato  
Auto-opening Flap



Telecomando digitale  
Digital remote control



Avvolgicavo integrato  
Integrated Cable Winder



Doppio scarico condensa  
Double Condensate Drain



Ruote girevoli 360°  
360° pivot wheels



improve your life

10000 BTU/h solo freddo/cooling only 13000 BTU/h pompa di calore /heat pump  
35°C; 80% r.h.

## Portatili Monoblocco - Single duct portables



ECO-DESIGN COMPLIANT



COOLING/FREDDO



A CLASS



HEATING/CALDO  
SOFTY PLUS



A+ CLASS  
SOFTY PLUS



DRY



AUTO DIAGNOSIS



ECO

## DESIGN ACCATTIVANTE & PRATICITÀ

Softy e Softy plus si caratterizzano per la loro linea morbida e la finitura silver/bianco puro, "high gloss".

Il flap sulla mandata dell'aria si apre automaticamente all'accensione dell'unità e può oscillare autonomamente oppure essere fissato nella posizione desiderata, garantendo una distribuzione ottimale dell'aria in ambiente.

Funzionano in freddo, deumidificazione, sola ventilazione e riscaldamento per la versione plus: in freddo la condensa viene vaporizzata automaticamente mentre in modalità deumidificazione o quando le condizioni di calore e umidità sono estreme, la condensa viene raccolta nella tanica interna.

In sola Deumidificazione è anche possibile disporre il drenaggio continuo della condensa, garantendo continuità di funzionamento.

Sono dotati di pannello comandi a LED e telecomando di semplice utilizzo.

Garantiscono il massimo comfort durante il sonno (funzione "SLEEP"), ripartono in caso black-out mantenendo le ultime impostazioni e consentono di programmare accensione e spegnimento dell'apparecchio.

Sono dotati di filtri dell'aria sulla doppia aspirazione, facilmente estraibili per la pulizia.

Massima trasferibilità è garantita da comode ruote pluridirezionali e maniglie laterali.

La funzione di "auto-diagnosi" consente di visualizzare sul display gli errori di funzionamento, agevolandone la risoluzione.

## ATTRACTIVE DESIGN & CONVENIENCE

Softy and Softy plus main features are their soft line and the silver/pure white, "high gloss" finish.

The flap on the frontal air outlet opens automatically when you switch on the unit and may swing continuously or be fixed in one position, ensuring optimum air distribution in the environment.

They work in cooling, dehumidification, ventilation modes and heating in plus version: in cooling mode the condensate is automatically vaporized while in dehumidification or when the humidity conditions are extreme, condensate is collected in the tank inside.

In Dehumidification mode is also possible to have continuous drainage of condensate, ensuring continuity of operation.

They are equipped with LED display and remote control easy to use.

They grant maximum comfort during sleeping ("SLEEP" function), restart automatically after a power failure keeping last settings and allow you to program the unit switch-on or off.

They are equipped with two air filters on the two air inlets, easy to be removed for cleaning.

Maximum portability is ensured by comfortable multidirectional wheels and side handles.

Auto-diagnosis function shows errors on display, making easy problem solving.





Raffrascatori,  
Nebulizzatori  
& Ventilatori



**improve your life**

Air coolers,  
Misting fans  
& Fans



polifemo


18



Display a LED  
LED display




Pannello evaporativo a nido d'ape  
Evaporative honeycomb panel



Schema di funzionamento  
Operating scheme



Pannello comandi manuale  
Manual control panel



Tanica da riempire con acqua e ghiaccio sintetico (fornito)  
Tank to be filled in with water and ice-pack (provided)



Telecomando slim  
Slim remote control



improve your life

## FRESCHEZZA NATURALE

Design originale per un apparecchio versatile che, oltre a raffrescare in modo naturale grazie alla tecnologia evaporativa, purifica l'aria attraverso un doppio sistema composto da filtro anti-polvere e pannello evaporativo a nido d'ape.

Polifemo utilizza l'acqua, meglio con aggiunta di ghiaccio, per raffrescare l'aria che, passando attraverso il doppio filtro ad alta efficienza, ritorna in ambiente più fresca e purificata.

Regola l'umidità in ambiente: se l'ambiente è secco il processo di condensazione evaporativa aumenta il tasso di umidità dell'aria. Se in ambiente l'umidità supera il 75% l'evaporazione non ha luogo e funziona in sola ventilazione

Non richiede tubazioni aggiuntive e può essere utilizzato con porte e finestre aperte, persino all'aperto, sotto il portico o sul terrazzo.

Offre diverse opzioni per una ventilazione personalizzata (Normal/Natural/Sleep)

Il funzionamento è programmabile a step di 30' (0,5 – 7,5 ore) grazie al timer.

È dotato di telecomando "slim" utilizzabile fino a 6 m di distanza: un apposito vano riponi-telecomando è ricavato sul retro del prodotto.

Raffrescatore evaporativo / Air cooler

indoor & outdoor

## NATURAL FRESHNESS

Original design for a versatile device that, in addition to cool in a natural way thanks to the evaporative technology, purifies the air through a dual system consisting of anti-dust filter and evaporative honeycomb panel.

Polifemo uses water, better with addition of ice-pack, to cool the air that, passing through the double high efficiency filter, returns to ambient cooler and purified.

It adjusts the humidity in the room: if the environment is dry the condensation process of evaporation increases the moisture content of the air. If the ambient humidity exceeds 75%, the evaporation does not take place and functioning ventilation only.

It doesn't require additional hoses and can be used with doors and windows open, even outdoors, on the porch or on the terrace.

It offers several options for customized ventilation (Normal/Natural/Sleep).

The operation can be programmed by steps of 30' (0.5 - 7.5 hours) thanks to the timer.

It's equipped with slim remote control for use up to 6 m away: a special compartment stow-remote control is made on the back of the product.



ECO-DESIGN COMPLIANT



INDOOR & OUTDOOR  
PER INTERNI ED ESTERNI



FRESH/FRESCO



VENTILAZIONE/FAN



REGOLAZIONE Umidità  
HUMIDITY ADJUSTMENT



PURIFICAZIONE ARIA  
AIR PURIFICATION



NO FREON




19



Pannello evaporativo a nido d'ape  
Evaporative honeycomb panel



Oblò controllo livello acqua  
Water level window



Schema di funzionamento  
Operating scheme



Pratiche maniglie laterali  
Useful side handles

bear



improve your life

## FRESCHEZZA A PORTATA DI MANO

Pratico ed efficace, Bear è un raffrescatore e purificatore d'aria dall'estetica più tradizionale.

Utilizza l'acqua, meglio con aggiunta di ghiaccio, per raffrescare l'aria, utilizzando la tecnologia evaporativa.

L'aria aspirata dall'ambiente attraversa prima il filtro dell'aria e poi il pannello evaporativo a nido d'ape mantenuto sempre bagnato grazie all'irrorazione costante di acqua aspirata dalla tanica posteriore: l'aria, passando, cede parte del calore e di alcuni inquinanti e ritorna in ambiente più fresca e purificata.

Le alette poste sulla mandata dell'aria oscillano automaticamente in senso verticale, per favorire una distribuzione ottimale di aria fresca in ambiente.

Non richiede tubazioni aggiuntive e può essere utilizzato con porte e finestre aperte, persino all'aperto, sotto il portico o sul terrazzo.

Offre diverse opzioni per un raffrescamento personalizzato (Normal/Nature/Sleeping).

Regola l'umidità in ambiente: l'efficacia è tanto maggiore quanto minore è l'umidità. Se l'ambiente è secco il processo di condensazione evaporativa aumenta il tasso di umidità dell'aria.

Il pannello comandi è semplice e intuitivo, così anche il telecomando.

Il timer consente di programmarne il funzionamento (0.5-7.5 ore).

Raffrescatore evaporativo / Air cooler

indoor & outdoor



ECO-DESIGN COMPLIANT



INDOOR & OUTDOOR  
PER INTERNI ED ESTERNI



FRESH/FRESCO



VENTILAZIONE/FAN



REGOLAZIONE Umidità  
HUMIDITY ADJUSTMENT



PURIFICAZIONE ARIA  
AIR PURIFICATION



NO FREON



21



improve your life



husky

22




Display a LED e tasti in alluminio spazzolato  
LED display and aluminium buttons




Telecomando riponibile sul retro  
Remote Control to be stored on the rear



Pannello evaporativo a nido d'ape e tanica  
Evaporative honeycomb panel and water tank



Funzione sterilizzazione con Ioni d'Argento  
Sterilization function with Silver Ion



Schema di funzionamento  
Operating scheme



**SUPER AIR SPEED**  
Alette auto-orientabili nei due sensi  
Flap auto-adjustable in both directions



improve your life

## NATURALE & POTENTE

Design innovativo e grande potenza caratterizzano Husky, raffrescatore e purificatore d'aria di grande efficacia.

Husky utilizza l'acqua, meglio con aggiunta di ghiaccio, per rafrescare l'aria, utilizzando la tecnologia evaporativa.

L'aria aspirata dall'ambiente attraversa prima il filtro dell'aria e poi il pannello evaporativo a nido d'ape mantenuto sempre bagnato grazie ad una pompa che vi spruzza l'acqua prelevata dalla tanica posteriore: l'aria, passando, cede parte del calore e di alcuni inquinanti e ritorna in ambiente più fresca e purificata.

Le alette poste sulla mandata dell'aria oscillano automaticamente in senso sia orizzontale che verticale: la loro ampiezza di movimento garantisce una distribuzione ottimale di aria fresca in ambiente.

Non richiede tubazioni aggiuntive e può essere utilizzato con porte e finestre aperte, persino all'aperto, sotto il portico o sul terrazzo.

Offre diverse opzioni per un raffrescamento personalizzato (Normal/Natural/Sleep).

Regola l'umidità in ambiente: l'efficacia è tanto maggiore quanto minore è l'umidità. Se l'ambiente è secco il processo di condensazione evaporativa aumenta il tasso di umidità dell'aria.

È dotato di ampio display digitale, pannello comandi con tasti in alluminio spazzolato, telecomando e vano per riporlo sul retro.

Il timer consente di programmarne il funzionamento (1-2-4-8 ore).

La funzione "Memory" consente il mantenimento delle ultime impostazioni al riavvio dell'unità dopo un black-out.

Raffrescatore evaporativo / Air cooler

indoor & outdoor



ECO-DESIGN COMPLIANT



INDOOR & OUTDOOR  
PER INTERNI ED ESTERNI



FRESH/FRESCO



VENTILAZIONE/FAN



REGOLAZIONE Umidità  
HUMIDITY ADJUSTMENT



PURIFICAZIONE ARIA  
AIR PURIFICATION



NO FREON



23



improve your life



polifemo breeze

24



Display digitale  
Digital display



Rotazione a 360°  
360° rotation



Ruote pluridirezionali  
Multidirectional wheels



Pannello comandi manuale  
Manual control panel



Tanica trasparente  
Transparent tank



Telecomando multifunzione  
Multifunction remote control



improve your life

## FRESCHEZZA IMMEDIATA GRAZIE ALLE MICROPARTICELLE D'ACQUA

Ecco un modo alternativo per migliorare il comfort, all'interno così come all'esterno, semplicemente ventilando e/o nebulizzando l'acqua contenuta nella tanica interna.

Polifemo breeze non richiede tubazioni aggiuntive e può essere utilizzato con porte e finestre aperte, persino all'aperto, sotto il portico o sul terrazzo.

La bocca di mandata centrale, con funzione di rotazione a 360°, garantisce ottimizzazione del flusso d'aria in ambiente.

Ha 3 livelli di potenza selezionabili: alta, media e bassa

Il funzionamento è programmabile a step di 1 ora (1 – 9 ore) grazie al timer.

È dotato di display digitale, pannello comandi soft-touch e telecomando a raggi infrarossi.

La tanica interna ha una capacità di 2,5 lt, per un uso continuativo ad alta velocità di almeno 8 ore.

È silenzioso e dotato di allarme tanica vuota.

Ventilatore & Nebulizzatore / Misting fan

indoor & outdoor



ECO-DESIGN COMPLIANT



INDOOR & OUTDOOR  
PER INTERNI ED ESTERNI



FRESH/FRESCO



VENTILAZIONE/FAN



NEBULIZZAZIONE/  
MISTING



NO FREON



25



improve your life



standy

black & white



Disponibile in due versioni, nero o bianco  
Available in two versions, black or white



5 pale trasparenti e griglia con 150 razze metalliche  
5 transparent blades & grid with 150 metal spokes



Telecomando in tinta  
Colour matched remote control



Pannello comandi digitale  
Digital control panel



ECO-DESIGN COMPLIANT



VENTILAZIONE/FAN



INDOOR  
PER USO INTERNO



NO FREON

## DESIGN E MATERIALI PREGIATI

Design innovativo ed elegante per questa gamma di ventilatori oscillanti, a piantana, dal colore bianco puro o nero totale.

Tutti hanno 5 pale trasparenti realizzate in AS, un materiale di qualità superiore caratterizzato da elevata resistenza, rigidità e durezza, 40 cm di diametro.

Particolare è anche il design della griglia, caratterizzata da ben 150 razze metalliche.

L'angolo di inclinazione è regolabile, per la massima adattabilità alle esigenze individuali.

I LED sul pannello comandi consentono di controllare con estrema facilità tutte le funzioni.

3 sono le velocità selezionabili sia dal pannello comandi, sia dal telecomando a infrarossi.

3 sono anche le modalità di funzionamento: Normal, Nature, Sleep per il massimo comfort in ogni momento.

Grazie al timer, è possibile programmare lo spegnimento del ventilatore da 0,5 a 7,5 ore.

## DESIGN & HIGH QUALITY MATERIALS

Innovative and elegant design for this line of oscillating fans, for stand application, pure white or total black colour.

All models have 5 transparent blades made of AS, a superior quality material with high strength, stiffness and hardness, 40 cm diameter.

Particular is also the design of the grid, characterized by 150 metal spokes.

The angle of inclination is adjustable, for the maximum adaptability to individual needs.

The LED lights on the control panel allow you to easily control all functions.

3 are the speeds selectable from the control panel and the infrared remote control.

3 are also operating modes: Normal, Nature, Sleep for the maximum comfort at any time.

Thanks to the timer, it is possible to program the turning off of the fan from 0.5 to 7.5 hours.



improve your life



black & white



Disponibile in due versioni, nero o bianco  
Available in two versions, black or white



5 pale trasparenti e griglia con 150 razze metalliche  
5 transparent blades & grid with 150 metal spokes

tablo



Telecomando in tinta  
Colour matched remote control



Pannello comandi digitale  
Digital control panel



ECO-DESIGN COMPLIANT



VENTILAZIONE/FAN



INDOOR  
PER USO INTERNO



NO FREON

## DESIGN E MATERIALI PREGIATI

Design innovativo ed elegante per questa gamma di ventilatori oscillanti, da tavolo, dal colore bianco puro o nero totale.

Tutti hanno 5 pale trasparenti realizzate in AS, un materiale di qualità superiore caratterizzato da elevata resistenza, rigidità e durezza, 40 cm di diametro.

Particolare è anche il design della griglia, caratterizzata da ben 150 razze metalliche.

L'angolo di inclinazione è regolabile, per la massima adattabilità alle esigenze individuali.

I LED sul pannello comandi consentono di controllare con estrema facilità tutte le funzioni.

3 sono le velocità selezionabili sia dal pannello comandi, sia dal telecomando a infrarossi.

3 sono anche le modalità di funzionamento: Normal, Nature, Sleep per il massimo confort in ogni momento.

Grazie al timer, è possibile programmare lo spegnimento del ventilatore da 0,5 a 7,5 ore.

## DESIGN & HIGH QUALITY MATERIALS

Innovative and elegant design for this line of oscillating fans, for table application, pure white or total black colour.

All models have 5 transparent blades made of AS, a superior quality material with high strength, stiffness and hardness, 40 cm diameter.

Particular is also the design of the grid, characterized by 150 metal spokes.

The angle of inclination is adjustable, for the maximum adaptability to individual needs.

The LED lights on the control panel allow you to easily control all functions.


3 are the speeds selectable from the control panel and the infrared remote control.

3 are also operating modes: Normal, Nature, Sleep for the maximum comfort at any time.

Thanks to the timer, it is possible to program the turning off of the fan from 0.5 to 7.5 hours.



improve your life



115 CM

Fanny tower



Display digitale  
Digital display



Oscillazione automatica 80°  
80° Automatic swinging



Telecomando e vano per riporlo  
Remote control and storage for it



Elegante elemento d'arredo  
Elegant house decor



improve your life

## Ventilatore a torre/Tower fan



ECO-DESIGN COMPLIANT



VENTILAZIONE/FAN



INDOOR  
PER USO INTERNO



NO FREON

### BELLO E POTENTE

Sta bene in ogni ambiente questo potente ventilatore a torre, nero lucido, molto elegante e dal design slim.

L'altezza di ben 115 cm garantisce un effetto rinfrescante anche a lunghe distanze.

L'efficacia è inoltre assicurata da un potente flusso d'aria e dalla possibilità di rotazione di ben 80°.

3 sono le velocità selezionabili sia dal pannello a LED RGB con comandi soft-touch, sia dal telecomando a infrarossi.

Comodissimo è il vano ricavato sul top per la sistemazione del telecomando.

3 sono anche le modalità di funzionamento: Normal, Natural, Sleep, per il massimo confort in ogni momento.

Grazie al timer, è possibile programmare lo spegnimento del ventilatore (1-12 ore).

### BEAUTIFUL & POWERFUL

It's nice in any environment this powerful tower fan, very stylish, glossy black and slim design.

The height of 115 cm provides a cooling effect even at long distances.

The efficiency is also granted by its powerful air flow and by the possibility of rotation of 80°.

3 are the speeds selectable by the RGB LED panel with soft-touch controls and/or the by infrared remote control.

Practical is the dedicated compartment on the top of the unit for remote control storage.

3 are also the operating modes: Normal, Natural, Sleep, for the maximum comfort at any time.

With the timer, you can set the stop operation of the fan (1-12 hours).





ECO-DESIGN COMPLIANT



VENTILAZIONE/FAN



INDOOR  
PER USO INTERNO



NO FREON



improve your life



speedy

Ventilatore ad alta velocità /High velocity fan

## SOLIDO & POTENTE

Non è solo elegante nel design, ma soprattutto solido e realizzato con materiali di qualità.

Il corpo e la griglia sono in metallo cromato, mentre l'elica, con pale di ben 40 cm di diametro, è costruita in alluminio.

È caratterizzato da un motore ad elevata potenza (100W), per la massima efficienza di ventilazione.

3 sono le velocità selezionabili.

Dotato di piedini anti-scivolo e maniglia posteriore per il trasporto.

Grande versatilità è inoltre assicurata dalla possibilità di regolazione dell'inclinazione.

Il perfetto bilanciamento delle pale, rende Speedy estremamente silenzioso.

## SOLID & POWERFUL

It's not only elegant in design, but especially solid and built with high quality materials.

The body and grille are chromed plated, while the fan blades, 40 cm diameter, are made of aluminium.

It's equipped with a powerful motor (100W) for the maximum ventilation efficiency.

3 are the selectable speeds.

Complete of non-slip feet and practical rear handle for transport.

Great versatility is ensured by the possibility of tilt adjustment.

The perfect balancing of the blades makes Speedy extremely quiet.

## note





Deumidificatori,  
Diffusori Essenze &  
Purificatori d'aria



**improve your life**

Dehumidifiers,  
Aroma Diffusers &  
Air Purifiers



## Deumidificatore- Dehumidifier 11-13 lt/24h



SBRINAMENTO AUTOMATICO  
AUTODEFROST



CONTROLLO Umidità  
HUMIDITY CONTROL



WASHABLE FILTERS



DRY



MEMORY



36



### SEMPLICISSIMO MA INTELLIGENTE

È veramente adatta a ogni tipo di ambiente, persino i più piccoli, questa linea di deumidificatori che trova nella massima semplicità di utilizzo il suo elemento caratterizzante.

Estremamente compatto nelle dimensioni, Compact dry deumidifica fino a 11-13l/gg (32°C/80% u.r.) ed è adatto ad ambienti fino a 12-15 m<sup>2</sup>.

Con la funzione "Smart", decide autonomamente quando fermarsi perché l'umidità in ambiente è quella più opportuna; se invece si desidera far funzionare in modo continuativo l'apparecchio, basta selezionare la funzione "Continuous". In tal caso converrà disporre il drenaggio continuo della condensa, in modo da garantire continuità di funzionamento.

È inoltre dotato della funzione "Memory", che riavvia l'unità mantenendo le ultime impostazioni dopo un black-out.

La tanica è sulla parte frontale: una finestra trasparente consente il controllo costante del livello di acqua e un indicatore luminoso avvisa della tanica piena.

L'aspirazione dell'aria è provvista di filtro per la purificazione dell'aria, facilmente rimovibile per la pulizia.

Può funzionare da 5 a 32°C, grazie al sistema di sbrinamento automatico.

È facile da trasferire, grazie alle sue pratiche ruote pluridirezionali: è dotato infine di comodo avvolgi-cavo posteriore.

### VERY EASY TO USE BUT SMART

It's really suitable for any environment, even the smallest, this line of dehumidifiers whose main feature is the simplicity.

Extremely compact in size, Compact Dry dehumidifies until 11-13l/day (32 °C/80% RH) and is suitable for rooms up to 12-15 m<sup>2</sup>.

With its "smart" function, it decides by itself when stop working because the humidity level in the room is the most appropriate.

If you want to make your device working continuously, simply select the "Continuous" function. In such a case it's convenient to dispose the continuous drainage of the condensate, so as to ensure continuity of operation.

Equipped with "Memory" feature, it restarts after a black-out keeping the last settings.

The tank is on the front: a transparent window, allows constant monitoring of water level and an alarm advises of tank filling.

The air intake is provided with a filter for the air purification, easily removable for cleaning

It can work from 5 to 35°C, thanks to the automatic defrosting system.

It's very easy to move, thanks to its practical multi-directional wheels: it's equipped with convenient cord storage on the rear.

# compact dry 11-13



improve your life



compact dry 21-31

## Deumidificatore- Dehumidifier 21-31 lt/24h

### COMPATTO & POTENTE

Design lineare, finitura di colore bianco puro "high-gloss", grande capacità di deumidificazione: ecco i punti di forza di questa gamma di deumidificatori.

Dotato di pannello comandi con tasti a sensore capacitivo e display a LED, consente di impostare con la massima precisione il livello di umidità desiderato (80-35%).

Deumidifica fino a 21 o 31 l/gg (32°C/80% u.r.): adatto ad ambienti fino a 35-40 m<sup>2</sup>.

È dotato inoltre della funzione "Memory", che riavvia l'unità mantenendo le ultime impostazioni dopo un black-out.

La tanica è sulla parte frontale: una finestra trasparente consente il controllo costante del livello di acqua e un allarme luminoso indica il riempimento della tanica.

È anche possibile disporre lo scarico continuo della condensa.

Sulla parte frontale, l'aspirazione dell'aria è provvista di filtro per la purificazione dell'aria, facilmente rimovibile per la pulizia.

Funziona da 5 a 35°C in ambiente, grazie al sistema di sbrinamento automatico.

È facile da trasferire, grazie alle sue pratiche ruote pluridirezionali e alla maniglia posteriore.

### COMPACT & POWERFUL

Linear design, pure white "high-gloss" finish, big dehumidification capacity: these are main strengths of this range of dehumidifiers.

Equipped with control panel with capacitive sensor keys and LED display, it allows you to set precisely the desired humidity level (80-35%).

It can dehumidify up to 21 or 31 l/day (32°C/80% r.h.): suitable for room 35-40 m<sup>2</sup>.

It's equipped with "Memory" feature, which restarts the unit keeping the last settings after a black-out.

The tank is on the front: a transparent window, allows a constant monitoring of water level and a light warning advises of tank filling.

You can also make the continuous discharge of condensate.

On the front, the air intake is provided with a filter for the air purification, easily removable for cleaning.

It can work from 5 to 35°C, thanks to the automatic defrosting system.

It's very easy to move, thanks to its practical multidirectional wheels and its rear handle.



DIGITAL CONTROL PANEL  
LED DISPLAY



SBRINAMENTO AUTOMATICO  
AUTODEFROST



CONTROLLO Umidità  
HUMIDITY CONTROL



WASHABLE FILTERS



DRY



MEMORY



AUTO DIAGNOSIS



37



SBRINAMENTO AUTOMATICO  
AUTODEFROST



REGOLAZIONE UMIDITA  
HUMIDITY ADJUSTMENT



WASHABLE FILTERS



DRY



AUTORESTART



38



# deolo baby

Deumidificatore - Dehumidifier 11 litri/liters

## SUPER-COMPATTO & FUNZIONALE

Deolo baby è il deumidificatore ideale per ogni spazio, anche il più piccolo.

Il suo design elegante e minimal, in family line con quello di Deolo, è vivacizzato da un bel colore azzurro, su tutto il contorno del prodotto.

Semplicissimo da usare: basta premere il pulsante di accensione... Deolo baby autoregola la sua potenza.

È adatto ad ambienti fino a 12 m<sup>2</sup>.

La tanica è posizionata sul retro ed è facilissima da estrarre; è anche dotato di attacco rapido per lo scarico continuo della condensa.

Sul retro si trova un filtro per la purificazione dell'aria, facilmente rimovibile per la pulizia.

Può funzionare fino a basse temperature in ambiente: da 5 a 32 °C, grazie al suo sistema di sbrinamento automatico, accompagnato da segnalazione luminosa.

L'utilizzo avviene in totale sicurezza grazie al dispositivo a LED che segnala la presenza di tanica piena.

È facile da trasferire, grazie alle sue pratiche ruote pluridirezionali.

## SUPER-COMPACT & FUNCTIONAL

Deolo baby is the dehumidifier ideal for any space, even the smallest.

Its stylish and minimal design, in family line with Deolo, is enlivened by a beautiful light blue color on the contour of the product.

Easy to use: just press the power button... Deolo baby adjusts its power.

Suitable for rooms up to 12 m<sup>2</sup>.

The tank is located on the back and is easy to extract; it's also equipped with quick connection for continuous condensate discharge.

On the back there is a filter for air purification, easily removable for cleaning.

It can work at low indoor temperatures: from 5 to 32 ° C, thanks to its automatic defrosting system, accompanied by a warning light.

You can use it in total safety thanks to its LED warning in case of full tank.

It's easy to transfer, thanks to its practical multidirectional wheels.



improve your life



## Deumidificatore- Dehumidifier 13-17-21 lt/24h

### ELEGANTE & MINIMAL

Deolo deve la sua originalità al suo design elegante e minimal.

Semplice ma funzionale: la sua interfaccia di controllo è facile ed intuitiva, ma al suo interno è incorporato un umido statio ad alta precisione.

È possibile regolare a piacere il livello di umidità su 4 step: dal 20% all'80%.

Ideale per ambienti fino a 15-20-28 m<sup>2</sup>.

Può funzionare anche fino a basse temperature interne: da 5 a 32°C, grazie al suo sistema di sbrinamento automatico, accompagnato da segnalazione luminosa.

L'utilizzo avviene in totale sicurezza grazie al dispositivo elettronico che segnala con LED ad hoc la presenza di tanica piena.

La tanica è posizionata sul retro, non disturba l'occhio ed è facilissima da estrarre; è anche dotato di attacco rapido per lo scarico continuo della condensa, spesso utile in particolari circostanze.

Sul retro si trova anche un filtro per la purificazione dell'aria, facilmente rimovibile per la pulizia.

È facile da trasferire, grazie alle sue pratiche ruote pluridirezionali.

# deolo 13-17-21

### ELEGANT & MINIMAL

Deolo dues its originality to its stylish and minimal design.

Very easy to use but functional: its control interface is simple and intuitive, but it is equipped with a high precision humidistat built-in.

You can adjust the moisture level by 4 steps, as your pleasure: from 20% to 80%.

Suitable for rooms up to 15-20-28 m<sup>2</sup>.

It can work even at low indoor temperatures : from 5 to 32 ° C, thanks to its automatic defrosting system, accompanied by a warning light.

You can use it in total safety thanks to its warning electronic LED device in case of full tank.

The tank is located on the back and is easy to extract; it's also equipped with quick connection for continuous condensate discharge.

On the back there is also a filter for air purification, easily removable for cleaning.

It's easy to transfer, thanks to its practical multidirectional wheels.



SBRINAMENTO AUTOMATICO  
AUTODEFROST



REGOLAZIONE UMIDITÀ  
HUMIDITY ADJUSTMENT



WASHABLE FILTERS



DRY





**improve your life**



SBRINAMENTO AUTOMATICO  
AUTODEFROST



REGOLAZIONE UMIDITÀ  
HUMIDITY ADJUSTMENT



WASHABLE FILTERS



DRY



AUTORESTART



40



**dry baby**

Deumidificatore- Dehumidifier 11 lt/24h

## ACCATTIVANTE

Design accattivante e finitura "glam", effetto high-gloss su fronte e retro, mat sul contorno.

Dry baby è il piccolino, come capacità di deumidificazione, ed è caratterizzato da controllo meccanico.

È possibile comunque impostare il livello di umidità desiderato da 80 a 35%, attraverso una manopola intuitiva.

Deumidifica fino a 11 l/gg (32°C/80% u.r.), è adatto ad ambienti fino a 12-15 m<sup>2</sup> ed è un campione di consumi: solo 190 W!

È dotato inoltre della funzione "Auto-restart", che riavvia l'unità dopo un black-out.

La tanica è sulla parte frontale: una finestra trasparente consente il controllo costante del livello di acqua e un indicatore luminoso avvisa della tanica piena.

È anche possibile disporre lo scarico continuo della condensa.

Sul retro si trova un filtro per la purificazione dell'aria, facilmente rimovibile per la pulizia.

Può funzionare da 5 a 35°C, grazie al sistema di sbrinamento automatico.

È facile da trasferire, grazie alle sue pratiche ruote pluridirezionali e alle maniglie laterali: è dotato infine di comodo avvolgicavo posteriore.

## ATTRACTIVE

Attractive design and "glam" finish, high-gloss effect on front and back, mat on the outline.

It's the "baby" of Dry range, as dehumidification capacity and has mechanical control.

You can anyway set the desired humidity level from 80 to 35%, through an intuitive knob.

It can dehumidify up to 11 l/day (32°C/80% RH), is suitable for areas up to 12-15 m<sup>2</sup> and is a champion of consumption: only 190 W!

It has also the "Auto-restart" feature after a black-out.

The tank is on the front: a transparent window, allows constant monitoring of water level and an alarm advises of tank filling.

You can also make continuous discharge of condensate.

On the back, there is a filter for the air purification, easily removable for cleaning.

It can work from 5 to 35°C, thanks to the automatic defrost system.,

It's very easy to move, thanks to its practical multidirectional wheels and side handles: it's equipped with convenient cord storage on the rear.



improve your life



dry digit 13-17

## Deumidificatore- Dehumidifier 13-17 lt/24h

### TECNOLOGICO

Design accattivante e finitura "glam", effetto high-gloss su fronte e retro, mat sul contorno.

2 versioni, 13 e 17 l/gg (32°C/80% u.r.): adatto ad ambienti fino a 15-20 m<sup>2</sup>.

Dotato di controllo digitale e display a LED, consente di impostare con la massima precisione il livello di umidità desiderato (80-35%).

È dotato inoltre della funzione "Memory", che riavvia l'unità mantenendo le ultime impostazioni dopo un black-out.

La tanica è sulla parte frontale: una finestra trasparente consente il controllo costante del livello di acqua e un indicatore luminoso avvisa della tanica piena.

È anche possibile disporre lo scarico continuo della condensa.

Sul retro si trova un filtro per la purificazione dell'aria, facilmente rimovibile per la pulizia.

Può funzionare da 5 a 35°C, grazie al sistema di sbrinamento automatico.

È facile da trasferire, grazie alle sue pratiche ruote pluridirezionali e alle maniglie laterali: è dotato infine di comodo avvolgacavo posteriore.

### TECHNOLOGIC

Attractive design and "glam" finish, high-gloss effect on front and back, mat on the outline.

2 versions, 13 and 17l/day (32°C/80% r.h.): suitable for rooms up to 15-20 m<sup>2</sup>.

Equipped with digital control and LED display, allowing you to set precisely the desired humidity level (80-35%).

It has also the "Memory" feature, which restarts the unit keeping the last settings after a blackout.

The tank is on the front: a transparent window, allows constant monitoring of water level and an alarm advises of tank filling.

You can also make continuous discharge of condensate.

On the back, there is a filter for the air purification, easily removable for cleaning.

It can work from 5 to 35°C, thanks to the automatic defrost system.

It's very easy to move, thanks to its practical multidirectional wheels and side handles: it's equipped with convenient cord storage on the rear.



DIGITAL CONTROL PANEL  
LED DISPLAY



SBRINAMENTO AUTOMATICO  
AUTODEFROST



REGOLAZIONE UMIDITA  
HUMIDITY ADJUSTMENT



WASHABLE FILTERS



DRY



MEMORY





DIGITAL CONTROL PANEL  
LED DISPLAY



SBRINAMENTO AUTOMATICO  
AUTODEFROST



REGOLAZIONE UMIDITÀ  
HUMIDITY ADJUSTMENT



WASHABLE FILTERS



DRY



MEMORY



42



**improve your life**



**dry plus**

## Deumidificatore- Dehumidifier 21-25 litri/liters

### POTENTE

Design dalla linea squadrata, finitura bianco puro high-gloss, grande capacità di deumidificazione.

Dotato di controllo digitale e display a LED, consente di impostare con la massima precisione il livello di umidità desiderato (80-35%).

Deumidifica fino a 21 o 25l/gg (32°C/80% u.r.): adatto ad ambienti fino a 30-35 m<sup>2</sup>.

È dotato inoltre della funzione "Memory", che riavvia l'unità mantenendo le ultime impostazioni dopo un black-out.

La tanica è sulla parte frontale: una finestra trasparente consente il controllo costante del livello di acqua e un allarme luminoso indica il riempimento della tanica.

È anche possibile disporre lo scarico continuo della condensa.

Sul retro si trova un filtro per la purificazione dell'aria, facilmente rimovibile per la pulizia.

Funziona da 5 a 35°C in ambiente, grazie al sistema di sbrinamento automatico.

È facile da trasferire, grazie alle sue pratiche ruote pluridirezionali e alla maniglia superiore: è dotato infine di comodo avvolgicavo posteriore.

### POWERFUL

Squared shape design, pure white high-gloss finish, big dehumidification capacity.

Equipped with digital control and LED display, allowing you to set precisely the desired humidity level (80-35%).

It can dehumidify up to 21 or 25l/day (32°C/80% r.h.): suitable for room up to 30-35 m<sup>2</sup>.

It's equipped with "Memory" feature, which restarts the unit keeping the last settings after a blackout.

The tank is on the front: a transparent window, allows a constant monitoring of water level and a light warning advises of tank filling.

You can also make the continuous discharge of condensate.

On the back, the air intake is provided with a filter for the air purification, easily removable for cleaning.

It can work from 5 to 35°C, thanks to the automatic defrost system.

It's very easy to move, thanks to its practical multidirectional wheels and its top handle: it's equipped with convenient cord storage on the rear.

## note



improve your life



LED RGB



ml/h 20



ml 150



ECO



jasmine

Diffusori oli essenziali - Aroma Diffusers

## COME UN GELSOMINO

Jasmine, come il profumatissimo gelsomino, diffonde l'essenza di profumo preferita, grazie alla nebulizzazione a ultrasuoni e a una piccola ventola che ne potenzia l'efficacia.

L'illuminazione soffusa crea inoltre un'atmosfera molto piacevole, che attrae e fa compagnia, grazie alla lampada a LED RGB, che genera una luce dai colori pastello con variazione cromatica continua.

Si può anche decidere di fissare la luce su un colore diverso ogni giorno oppure spegnere la luce, lasciando in funzione solo il vaporizzatore.

Dal design accattivante, Jasmine si integra bene in ogni ambiente e consuma pochissimi watt.

Realizzato con materiale plastico molto bello e fine al tatto.

## LIKE A JASMINE


Jasmine spreads the essence of your favourite essential oils, thanks to the ultrasonic nebulisation and to a small fan improving its effectiveness.

The soft lighting also creates a very pleasant atmosphere, thanks to RGB LED lamp, which generates continuously changing colour light.

You may also decide to set the light on a different colour every day, or turn off the light, leaving only the vaporizer on.

Featuring a very attractive design, Jasmine fits well in any environment and consumes a few watts.

Made of a plastic material very nice and pleasant to the touch.





improve your life

## Diffusori oli essenziali - Aroma Diffusers



zeno light

### BENESSERE ZEN

Zeno promuove il vostro benessere psico-fisico diffondendo nell'aria un mix di vapore freddo e oli essenziali.

La lampada LED RGB genera una luce dai colori pastello in una variazione cromatica continua molto bella da vedere che attrae e fa compagnia.

Il colore della luce può essere selezionato secondo il proprio gusto oppure la lampada può essere spenta lasciando in funzione solo il diffusore di essenze e il vaporizzatore.

Zeno è compatto, si integra bene in ogni ambiente ed arredamento, consuma pochissimi watt ed è realizzato con un materiale plastico molto fine al tatto.


### WELLNESS ZEN

Zeno promotes your physical and mental well-being filling the air with a mix of cold vapor and essential oils.

The RGB LED bulb features continuously changing pastel coloured light that is pleasant and attractive to watch.


The colour of the light can be selected according to personal preference and the lamp can also be switched off to leave only the essential oil diffuser and vaporiser on.

Zeno is compact and adapts easily to any environment, it offers very low energy consumption and is made of plastic that is very pleasant to the touch.






improve your life



Blue



ml/h 15



ml 180



bloom  
Black & Ice

Diffusori oli essenziali - Aroma Diffusers

## ATMOSFERA RILASSANTE

Bloom diffonde l'essenza di profumo preferita, grazie alla nebulizzazione a ultrasuoni.

Crea inoltre un'atmosfera molto rilassante, grazie alla luce soffusa a LED blu, che illumina il tasto di accensione e tutta l'area sottostante il prodotto.

Una piccola ventola, molto silenziosa, aumenta la potenza del flusso di vapore, garantendo la massima diffusione dell'aroma in ambiente.

Dal design accattivante e dalla finitura elegante, total black o bianco puro, Bloom si integra bene in ogni ambiente e consuma pochissimi watt.

Realizzato con materiale plastico molto bello, bianco puro o nero totale, fine al tatto.

## RELAXING ATMOSPHERE

Bloom spreads the essence of your favourite essential oils, thanks to the ultrasonic nebulisation.

It also creates a very relaxing atmosphere, thanks to the soft blue LED light, that illuminates the power button and the area below the product.

A small fan, very quiet, increases the power of the steam flow, ensuring the widest diffusion of the aroma in the room.

Featuring attractive design and elegant finishing, Bloom fits well in any environment and consumes a few watts.

Made of a plastic material very nice, pure white or total black, pleasant to the touch.





improve your life



jacinto

## Diffusori oli essenziali - Aroma Diffusers

### COME UN GIACINTO

Jacinto, come il profumatissimo fiore, diffonde l'essenza di profumo preferita, grazie alla nebulizzazione a ultrasuoni e a una piccola ventola che ne potenzia l'efficacia.

L'illuminazione soffusa crea inoltre un'atmosfera molto piacevole, che attrae e fa compagnia, grazie alla lampada a LED RGB, che genera una luce dai colori pastello con variazione cromatica continua.

Si può anche decidere di fissare la luce su un colore diverso ogni giorno oppure spegnere la luce, lasciando in funzione solo il vaporizzatore.

Dal design accattivante, Jacinto si integra bene in ogni ambiente e consuma pochissimi watt.

Realizzato con materiale plastico molto bello e fine al tatto.

### LIKE A HYACINTH

Jacinto, as the fragrant hyacinth, spreads the essence of your favourite essential oils, thanks to the ultrasonic nebulisation and to a small fan improving its effectiveness.

The soft lighting also creates a very pleasant atmosphere, thanks to RGB LED lamp, which generates continuously changing colour light.

You may also decide to set the light on a different colour every day, or turn off the light, leaving only the vaporizer on.

Featuring a very attractive design, Jacinto fits well in any environment and consumes a few watts.

Made of a plastic material very nice and pleasant to the touch.





improve your life



LED RGB



ml/h 18



ml 165



allure

Diffusori oli essenziali - Aroma Diffusers

## SEDUZIONE A COLORI

Come la famosissima fragranza, Allure seduce con il profumo e il colore.

Efficace nel diffondere l'essenza di profumo preferita, grazie alla nebulizzazione a ultrasuoni e ad una piccola ventola che ne potenzia l'efficacia, è complemento d'arredo irrinunciabile per la sua accattivante forma a uovo e le finiture high-gloss di alto pregio.

L'illuminazione soffusa crea inoltre un'atmosfera molto piacevole, grazie alla lampada a LED RGB, che genera una luce dai colori pastello con variazione cromatica continua.

Si può anche decidere di fissare la luce su un colore diverso ogni giorno oppure spegnere la luce, lasciando in funzione solo il vaporizzatore.

Ideale per creare un'atmosfera piacevole e seducente in ogni ambiente.

Ottimo anche come giocoso umidificatore per la cameretta dei bambini.

## COLOURING SEDUCTION

Like the famous fragrance, Allure seduces with colour and scent.

Effective in spreading the essence of favourite aroma, thanks to the ultrasonic nebulisation and to a small fan improving its effectiveness, it's an essential piece of furnishing for its attractive egg-shaped and high-gloss finishes of high quality.

The soft lighting also creates a very pleasant atmosphere, thanks to the RGB LED lamp, which creates continuously changing colour light.

You may also decide to set the light of a different colour every day or turn off the light, leaving only the spray function.

Ideal for creating a pleasant and attractive in any environment.

Excellent as playful humidifier for kid's rooms.





improve your life



joy

baby joy

## Diffusori oli essenziali - Aroma Diffusers

### PREZIOSE PER IL TUO BENESSERE

Sono in Family line, ugualmente accattivanti e impreziosite dalla finitura silver, queste due graziose uova realizzate in materiale plastico molto bello e fine al tatto.

BabyJoy e Joy si integrano facilmente in ogni ambiente e consumano pochissimi watt.

Non sono solo belle da vedere, ma anche efficaci nel diffondere l'essenza di profumo preferita, grazie alla nebulizzazione a ultrasuoni e a una piccola ventola che ne potenzia l'efficacia.

L'illuminazione soffusa crea inoltre un'atmosfera molto piacevole, grazie alla lampada a LED RGB, che genera una luce dai colori pastello con variazione cromatica continua.

Si può anche decidere di fissare la luce su un colore diverso ogni giorno oppure spegnere la luce, lasciando in funzione solo il vaporizzatore.

Ideali per le camerette dei bambini e per creare un'atmosfera piacevole e rilassante.

### PRECIOUS FOR YOUR WELLNESS

In Family line, featuring a very attractive design and both enriched by silver finishing, these two lovely eggs are made plastic material very nice and pleasant to the touch.


BabyJoy and Joy fit well in any environment and consumes a few watts.

Not only nice to see, but also efficace in diffusing the essence of your favourite oils, thanks to the ultrasonic nebulisation and to a small fan improving its effectiveness.

The soft lighting also creates a very pleasant atmosphere, thanks to RGB LED lamp, which generates continuously changing colour light.

You may also decide to set the light on a different colour every day, or turn off the light, leaving only the vaporizer on.

Ideal for the kid bedrooms and to create a pleasant and relaxing atmosphere.



LED RGB



ml/h 9/30  
BABY JOY / JOY



ml 50/300  
BABY JOY / JOY



ECO



improve your life



telecomando  
remote control

purissimo

Purificatore d'aria - Air purifier

## PER UN AMBIENTE SALUBRE

Design accattivante e bellissima finitura bianco puro con effetto high-gloss e display a LED per il controllo delle funzionalità: a questo, si coniuga una grande efficienza di purificazione.

Grazie alla filtrazione a stadi successivi:

- Filtro antipolvere
- Pre-filtro in cotone
- Filtro Catalizzatore
- Filtro HIMOP, a base di ceramica e polimeri con elevate proprietà anti-ossidanti
- Filtro HEPA
- Filtro ai carboni attivi

depura l'aria dell'ambiente rimuovendo gli odori, il fumo, i pollini, i virus, i batteri, le muffe, le polveri sottili, le sostanze organiche volatili, gli eventuali gas tossici provenienti dall'attività domestica (prodotti per la pulizia della casa, odori emessi dai mobili nuovi, residui di combustione provenienti dalla cucina, dalle stufe a legna e dai camini), dando all'aria un senso di pulito.

Dotato di ionizzatore che emettendo ioni negativi, ridona al nostro corpo un piacevole e naturale senso di benessere

4 livelli di flusso d'aria possono essere selezionati a piacimento.

Dotato di telecomando a distanza e timer di spegnimento programmabile.

## FOR A HEALTHY ENVIRONMENT

Attractive design, beautiful pure white finish with high-gloss effect and LED display for control of functionality: this matches with a great purification efficiency.

Thanks to multilayer filtration:

- Anti-dust filter
- Cotton pre-filter
- Cold catalyst filter
- Filter HIMOP, made of ceramic and biopolymers with high anti-oxidising properties
- HEPA filter
- Active carbon filter

it purifies air of the room and removes bad smells, smoke, pollens, viruses, bacteria, mildews, fine dusts, organic volatile substances, toxic gases from domestic activity (detergents, bad smells emitted by new furniture, residuals of combustion from the kitchen, from wood stoves and fireplaces), giving to the air a feeling of cleaning.

Equipped with a ionizer that emits negative ions, it gives to our body a pleasant and natural feeling of well-being.


4 levels of air flow can be selected at your choice.

Equipped with remote control and programmable timer.



improve your life

## Purificatore d'aria - Air purifier







Insect Killer  
& Traps



**improve your life**



UTILIZZO ALL'INTERNO  
INDOOR ONLY



## Trappola photocatalitica per zanzare / Photocatalytic mosquito trap



guppy

### SUPER TRAPPOLA PER ZANZARE & LAMPADA NOTTURNA

Design accattivante per questa super trappola per zanzare, utile anche come luce notturna.

Utilizza una lampada CCFL ad alta efficienza, molto più efficace di una normale lampada UV-A nell'attrarre insetti e di maggiore durata (vita media 15.000 ore).

L'area luminosa viene amplificata grazie ad una superficie trasparente riflettente.

Lo speciale trattamento esterno della lampada funge da catalizzatore, in grado di produrre acqua e CO<sub>2</sub> quando l'apparecchio è in funzione; queste condizioni sono simili a quelle del respiro umano e aiutano ad attrarre maggiormente le zanzare.

Il ventilatore DC incorporato, molto silenzioso, aspira attivamente le zanzare all'interno di una rete anti-fuga, che muoiono dopo poco per disidratazione e finiscono in un cassetto sul fondo, rimovibile.

Realizzata in ABS autoestinguente, per la massima sicurezza.

Dotata di trasformatore DC12V e interruttore ON/OFF.

Dimensioni: 20,5 x 20,5 x 29,2 cm (H)

### SUPER-TRAP FOR MOSQUITOES & NIGHT LAMP

Attractive design for this super mosquito trap, also useful as a night light.

It uses a CCFL lamp with high efficiency, far more effective than a normal UV-A lamp in attracting insects and longer-lasting (15,000 hours average working life).

The bright area is amplified through a transparent reflective surface.

The special treatment outside of the lamp acts as a catalyst to produce water and CO<sub>2</sub> when the unit is working; these conditions are similar to human breath and help to attract more mosquitoes.

The built-in DC fan, very quiet, sucks actively in a network the mosquitoes, which die shortly by dehydration and fall down in a collection tray on the bottom, detachable.

Made of self-extinguishing ABS, for maximum safety.

Equipped with DC12V transformer and ON / OFF switch.

Dimensions: 20,5 x 20,5 x 29,2 cm (H)

ECO: Solo 5 W di consumo, niente sostanze chimiche o vapori, LED innocui per uomo e animali.

ECO: Only 5 watts of consumption, no chemicals or vapors, LED harmless to humans and pets.



improve your life



basettino

## Mini-Trappola per zanzare / Mini-mosquito trap

### MINI-LAMPADA NOTTURNA, EFFICACE CONTRO LE ZANZARE

Design allegro e luce notturna di compagnia: ideale per la cameretta dei bambini.

Plug-in: basta inserire la spina nella presa ... Basettino può stare sempre collegato all'alimentazione: un sensore di luminosità ne attiva automaticamente il funzionamento di notte o in ambienti scuri e lo disattiva di giorno.

Silenzioso: attira le zanzare grazie ai suoi LED UV-A, ad elevata efficacia e lunga durata (fino a 50.000 ore).

Il ventilatore DC interno, efficace ma silenzioso, aspira le zanzare attratte dalla luce blu, che muoiono dopo poco per disidratazione e finiscono in un cassetto sul retro, facile da rimuovere.

Realizzato in ABS autoestinguente.

Dimensioni: 9 x 11 x 13 cm (H)

### MINI LAMP NIGHT, EFFECTIVE AGAINST MOSQUITOES

Cheerful design and night light, ideal for children rooms.

Plug-in: it can always stay connected to the power supply, as a light sensor makes it automatically working at night or in dark places and turns it off during the day.

Quiet: it attracts mosquitoes thanks to its special treated UV-A LED, high efficiency and long working life (up to 50,000 hours).

The built-in DC fan, , effective but quiet, sucks the mosquitoes attracted by to blue light, which die shortly by dehydration into the bottom net tray, easy to remove.

Made of self-extinguishing ABS.

Dimensions: 9 x 11 x 13 cm (H)



UTILIZZO ALL'INTERNO  
INDOOR ONLY




ECO: Solo 2 W di consumo, niente sostanze chimiche o vapori, LED innocui per uomo e animali.

ECO: Only 2 watts of consumption, no chemicals or vapors, LED harmless to humans and pets.

UTILIZZO ALL'INTERNO  
INDOOR ONLY

Barbastello

Barbastello  
e Vespertilio

Nottola



improve your life



barbastello



vespertilio

nottola

## ELEGANTE ED EFFICACE

Compatto e dal design elegante, è ideale per sonni tranquilli.

Realizzato in ABS, auto-extinguente e dotato di potente ventola di aspirazione e di un sistema di canalizzazione interna dell'aria, che ne aumentano la capacità di attrazione di insetti.

1 lampada UV-A x 4W (vita media 8-10.000 ore), posizionata in modo da ridurre al minimo la luce bianca che allontana gli insetti.

La griglia frontale può essere smontata con una piccola rotazione per la massima semplicità di pulizia.

Un dispositivo elettronico di sicurezza interrompe il funzionamento dell'apparecchio quando si toglie la griglia frontale.

Trasformatore magnetico.

Dimensioni (Alt./Lar./Pro.)= 22 x 20,5 x 8 cm

Eco: niente sostanze chimiche o vapori.

Consumo solo 7W.

## ELEGANT AND EFFICIENT

Compact and with stylish design, it's ideal for a quiet sleeping.

Made of ABS, self-extinguishing and equipped with powerful suction fan and special internal air ducting system, increasing its ability to attract insects.

With 1 UV-A lamp x 4W ( average life 8-10,000 hours ), positioned so as to minimize the white light that deters insects.

The front grille can be removed with a small rotation for ease cleaning.

An electronic safety device shuts down the unit when removing the front grille.

Magnetic transformer.

Dimensions (H./W./D.)= 22 x 20,5 x 8 cm

Eco: no chemicals or fumes.  
Only 7W consumption.

## PRACTICAL AND VERSATILE

Design curato, struttura in alluminio, con speciale trattamento antigraffio.

Molto versatile: può essere posizionato a terra, o su un piano, oppure appeso alla parete grazie alla comoda catenella.

Dotato di capiente cassetto rimovibile, facile da pulire.

2 lampade UV-A (6 o 8W) con una vita media di 8-10000 ore.

Trasformatore magnetico.

Dimensioni (Alt./Lar./Pro.):

26,6 x 27,5 x 9,5 cm (Nottola)

26,6 x 34,7 x 9,5 cm (Vespertilio)

Nice design, aluminum structure, with scratch proof.

Very versatile: it can be placed on the floor or on a desk, or hung on the wall using the provided chain.

Equipped with a large and removable collection tray, to be easily cleaned.

Equipped with 2 UV-A lamps (6 or 8W) with an average life of 8 to 10,000 hours.

Magnetic transformer.

Dimensions (H./W./D.):

26,6 x 27,5 x 9,5 cm (Nottola)

26,6 x 34,7 x 9,5 cm (Vespertilio)

Eco: no chemicals or fumes.  
Only 21W (Vespertilio)/26W (Nottola) consumption.

Mosquito killer



improve your life



molosso



serotino

## PER LE VOSTRE SERATE ALL'APERTO

Realizzato in ABS, auto-extinguente; design speciale, con 4 lati aperti, e posizionamento delle lampade UV-A in modo da garantire la massima efficacia di attrazione.

Molto versatile: può essere posizionato a terra, o su un piano, oppure appeso alla parete grazie alla comoda catenella.

Dotata di capiente cassetto rimovibile, facile da pulire.

2 lampade UV-A (x8W, vita media 8-10.000 ore).

Trasformatore magnetico.

Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) = 26 x 34 x 13,5 cm

Eco: niente sostanze chimiche o vapori.  
Consuma solo 21W.

## Mosquito killer



## FOR YOUR OUTDOOR EVENINGS

Made of ABS, self-extinguishing, special design, with four open sides, and positioning of the UV-A in order to ensure maximum efficiency of attraction.

Very versatile: can be placed on the floor or on a plane, or hang the wall using the convenient chain.


With a large and removable collection tray, to be easily cleaned.

2 UV-A lamps (x8W), average life hours 8-10,000.

Magnetic transformer.

Dimensions (H. / W. / D.) = 26 x 34 x 13.5 cm

Eco: no chemicals or fumes.  
Only 21W consumption.



UTILIZZO ESTERNO/INTERNO  
OUTDOOR/INDOOR USE

IPX 4



peak (365nm)  
UV-A LAMP

50m<sup>2</sup>  
Molosso

100m<sup>2</sup>  
Serotino

## RECHARGEABLE AND EMERGENCY LIGHT

Pratica lampada d'emergenza abbinata e trappola per insetti portatile, ricaricabile.

Design elegante in ABS, con ampia griglia arrotondata trasparente per la massima efficacia d'attrazione.

Trasformatore 12V, comoda maniglia per il trasporto e batteria ricaricabile.

1 lampada UV-A x 4W, vita media 8-10.000 ore e potente ventola di aspirazione.

Trasformatore magnetico.

Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) = 22 x 20,5 x 8 cm

Eco: niente sostanze chimiche o vapori.  
Consuma solo 7W.

Dati tecnici



Technical data



# Dati tecnici / Technical data

## Climatizzatori Fissi Mono - Single Split Air Conditioners

wall

MODELLO / MODEL	Unità interna / Indoor unit	Unità esterna / Outdoor unit	WALL 9000		WALL 12000		WALL 18000	
			WALL 9000 UI		WALL 12000 UI		WALL 18000 UI	
			WALL 9000 UE		WALL 12000 UE		WALL 18000 UE	
Potenza frigorifera (nominale-min.-max.) / Capacity (nominal-min.-max.) (EN14511)			Freddo / Cooling	Caldo / Heating	Freddo / Cooling	Caldo / Heating	Freddo / Cooling	Caldo / Heating
	KW	2,5 (0,6-2,8)	2,8 (0,6-3,2)	3,2 (0,6-3,6)	3,4 (0,6-3,8)	4,6 (0,65-5,2)	5,00 (0,7-5,275)	
	BTU/h	8530	9560	10900	11600	15700	17060	
Potenza refrigerante alle condiz. Progetto (Pdesign c / Pdesign h) (clima medio/più caldo/più freddo) / Design Load (Pdesign c / Pdesign h) (Avarage/Warmer/Colder) (EN 14825)	kW	2,5	2,5/2,5/4	3,2	3,2/3,2/4,8	4,6	3,30/3,30/5,0	
Efficienza stagionale (SEER / SCOP ((clima medio/più caldo/più freddo)) / Seasonal efficiency ratio (SEER / SCOP (Average/Warmer/Colder) (EN14825)		6,1	4,0/5,1/3,3	6,1	4,0/5,1/3,3	6,1	4,0/5,1/3,3	
Classe energetica / Energy efficiency class		A++	A+/A+++/B	A++	A+/A+++/B	A++	A+/A+++/B	
Consumo energetico stagionale (clima medio/più caldo/più freddo) / Annual energy consumption C/H(Avarage/Warmer/Colder)	kWh/annum	143	875/686/2545	184	1120/878/3055	262	1683/1340/3629	
Portata d'aria U.I. (sa.-a.-m.-b.) / Air flowrate Indoor (sh.-h.-m.-l.)	m <sup>3</sup> /h	480-370-320-210		560-480-410-290		850-720-610-520		
Deumidificazione / Dehumidification	l/h	0,8		1,4		1,8		
Velocità di ventilazione (U.I. / U.E.) / Fan speeds (Indoor / Outdoor)	n°	4/2		4/2		4/2		
Pressione sonora U.I. (sa.-a.-m.-b.) / Sound pressure Indoor (sh.-h.-m.-l.)	dB(A)	40-36-34-29		42-37-34-28		45-41-37-33		
Pressione sonora U.E. (a.-b.) / Sound pressure Outdoor (h.)	dB(A)	51		52		54		
Potenza sonora U.I. (sa.-a.-m.-b.) / Sound power Indoor (sh.-h.-m.-l.)	dB(A)	50-47-44-39		55-47-44-38		58-53-50-45		
Potenza sonora U.E. (a.-b.) / Sound power Outdoor (h.)	dB(A)	60		62		63		
Alimentazione elettrica / Power supply	V/Ph/Hz	230/1/50		230/1/50		230/1/50		
Potenza assorbita / Power input	kW	0,78	0,775	0,997	0,942	1,43	1,38	
Tipo di compressore / Compressor type		Rotary DC Inverter		Rotary DC Inverter		Rotary DC Inverter		
Tipo di refrigerante / Refrigerant type		R410A		R410A		R410A		
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg	0,7		0,9		1,1		
Diametro del tubo liquido / Liquid pipe diameter	mm (*)	6,35(1/4")		6,35(1/4")		6,35(1/4")		
Diametro del tubo gas / Gas pipe diameter	mm (*)	9,52(3/8")		9,52(3/8")		9,52(3/8")		
Lunghezza delle tubazioni con carica standard / Max. pipe lenght with gas standard charge	m	5		5		5		
Lunghezza massima delle tubazioni con carica agg. / Max. pipe lenght with additional charge	m	15		20		20		
Carica gas aggiuntiva / Additional refrigerant charge	g/m	20		20		20		
Dislivello massimo (unità esterna sopra) / Max. height between units (Outdoor on top)	m	10		10		10		
Dislivello massimo (unità interna sopra) / Max. height between units (Indoor on top)	m	10		10		10		
Dimensioni nette U.I. (Alt./Lar./Pro.) / Net dimension Indoor (H.W./D.)	mm	275x790x200		275x790x200		300x970x224		
Dimensioni nette U.E. (Alt./Lar./Pro.) / Net dimension Outdoor (H.W./D.)	mm	540x776x320		596x842x320		596x842x320		
Peso netto U.I. / U.E. / Net weight Indoor / Outdoor	Kg	9/25,5		9/29		13,5/31,5		

Dati PRELIMINARI dichiarati in conformità ai Regolamenti UE n.206/2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori e n. 626/2011, relativo all'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria e testati secondo la norma EN14825:2012

PRELIMINARY Data declared in compliance with EU Regulation no. 206/2012, as regards to ECO-design requirements for air conditioners and comfort fans, and EU Regulation no. 626/2011, concerning the energy labelling of air conditioners and tested according to EN14825:2012.



# Dati tecnici / Technical data

## Climatizzatori Fissi Dual - Dual Split Air Conditioners

wall

MODELLO UNITÀ ESTERNA / OUTDOOR UNIT MODEL		<b>WALL DUAL 18000</b>	
Unità esterna / Outdoor unit		WALL DUAL 18000 UE	
	Unità di misura Units	Freddo / Cooling	Caldo / Heating
Potenza frigorifera (nominale-min.-max.) / Capacity (nominal-min.-max.) (EN14511)	kW	5,2 (2,14-5,84)	5,4 (2,58-5,51)
	BTU/h	17750	18430
Potenza refrigerante alle condiz. Progetto (Pdesign c / Pdesign h)(clima medio/più caldo/più freddo) / Design Load (Pdesign c /Pdesign h)(Avarage/Warmer/Colder) (EN 14825)	kW	5,2	5,0
Efficienza stagionale (SEER / SCOP ((clima medio/più caldo/più freddo)) / Seasonal efficiency ratio (SEER / SCOP (Average/Warmer/Colder) (EN14825)		6,3	4,0
Classe energetica / Energy efficiency class		A++	A+
Consumo energetico stagionale (clima medio/più caldo/più freddo) / Annual energy consumption C/H(Avarage/Warmer/Colder)	kWh/annum	288	1750
Portata d'aria O.U. (sa.-a.-m.-b.) / Air flowrate Outdoor (sh.-h.-m.-l.)	m³/h	3200	
Velocità di ventilazione / Fan speeds	n°	2	
Pressione sonora U.E. (a.) / Sound pressure Outdoor (h.)	dB(A)	56	
Potenza sonora U.E. (a.) / Sound power Outdoor (h.)	dB(A)	62	
Alimentazione elettrica / Power supply	V/Ph/Hz	230/1/50	
Potenza assorbita / Power input	kW	1,45	1,55
Tipo di compressore / Compressor type		Rotary DC Inverter	
Tipo di refrigerante / Refrigerant type		R410A	
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg	1,6	
Diametro del tubo liquido / Liquid pipe diameter	mm (")	6,35(1/4")	
Diametro del tubo gas / Gas pipe diameter	mm (")	9,52(3/8")	
Lunghezza delle tubazioni con carica standard / Max. pipe lenght with gas standard charge	m	10	
Lunghezza massima delle tubazioni con carica agg. / Max. pipe lenght with additional charge	m	20	
Carica gas aggiuntiva / Additional refrigerant charge	g/m	20	
Dislivello massimo (unità esterna sopra) / Max. height between units (Outdoor on top)	m	5	
Dislivello massimo (unità interna sopra) / Max. height between units (Indoor on top)	m	5	
Dimensioni nette U.E. (Alt./Lar./Pro.) / Net dimension Outdoor (H./W./D.)	mm	700x955x396	
Peso netto U.E. / Net weight Outdoor	Kg	51	

MODELLO UNITÀ INTERNA / INDOOR UNIT MODEL	Unità di misura Units	<b>WALL DUAL 9000 UI</b>		<b>WALL DUAL 12000 UI</b>	
		Freddo / Cooling	Caldo / Heating	Freddo / Cooling	Caldo / Heating
Potenza resa / Capacity	kW	2,6	2,8	3,5	3,7
Portata d'aria / Airflow	m³/h	560-490-430-330		660-540-460-330	
Deumidificazione / Dehumidification	l/h	0,8		1,4	
Velocità di ventilazione / Fan speeds	n°	4		4	
Pressione sonora U.I.(sa.-a.-m.-b.) / Sound pressure Indoor (sh.-h.-m.-l.)	dB(A)	39-36-32-26		42-39-33-27	
Potenza sonora U.I. (sa.-a.-m.-b.) / Sound power Indoor (sh.-h.-m.-l.)	dB(A)	53-49-45-39		55-52-46-40	
Diametro del tubo liquido / Liquid pipe diameter	mm(inch")	6,35(1/4")		6,35(1/4")	
Diametro del tubo gas / Gas pipe diameter	mm(inch")	9,52(3/8")		9,52(3/8")	
Dimensioni nette U.I. (Alt./Lar./Pro.) / Net dimension Indoor (H./W./D.)	mm	275x790x200		289x845x209	
Peso netto U.I. / Net weight Indoor	Kg	9		10	

Dati dichiarati in conformità ai Regolamenti UE n.206/2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori e n. 626/2011, relativo all'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria e testati secondo la norma EN14825:2012.

Data declared in compliance with EU Regulation no. 206/2012, as regards to ECO-design requirements for air conditioners and comfort fans, and EU Regulation no. 626/2011, concerning the energy labelling of air conditioners and tested according to EN14825:2012.



# Dati tecnici / Technical data

Climatizzatori Portatili/Portable Air Conditioners

relax

MODELLO / MODEL	RELAX
	Unità di misura Units
Potenza massima in Freddo (35°C; 80% u.r. / Max. Cooling capacity (35°C; 80% r.h.)	BTU/h
Potenza nominale in Freddo (35°C/24°C) / Rated Cooling capacity (35 °C/24 °C)	kW
Classe di efficienza energetica / Energy label class	A
EER / Rated EER	kW/kW
Portata d'aria / Air flowrate	m <sup>3</sup> /h
Deumidificazione / Dehumidification	l/24h
Velocità del ventilatore / Fan speeds	no.
Pressione sonora (b.-m.-a.) / Sound pressure (l.-m.-h.)	dB(A)
Potenza sonora (a.) / Sound power (h.)	dB(A)
Alimentazione elettrica / Power supply	V/F/Hz
Potenza nominale assorbita / Rated Power input	kW
Consumo elettrico orario / Hourly electricity consumption	kWh/60 min
Consumo energetico in modo termostato spento / Thermostat-off mode power consumption	W
Consumo energetico in modo attesa / Standby mode power consumption	W
Tipo di refrigerante / Refrigerant type	R410A
GWP refrigerante / Refrigerant GWP	kgCO <sub>2</sub> eq.
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg
Diametro tubo flessibile (interno-esterno)/ Flexible exhaust tube diameter (inner-outer)	mm
Lunghezza tubo flessibile / Flexible exhaust tube (extended lenght)	m
Peso netto / Net weight	Kg
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm
	780/340/394

Dati dichiarati in conformità al Regolamento UE no. 206/2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori e al Regolamento UE no. 626/2011, relativo all'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria.

Data declared in compliance with EU Regulation no. 206/2012, as regards to ECO-design requirements for air conditioners and comfort fans, and EU Regulation no. 626/2011, concerning the energy labelling of air conditioners.

<b>MODELLO / MODEL</b>		<b>SLIMMY</b>
	Unità di misura Units	Freddo / Cooling
Potenza massima in Freddo (35°C; 80% u.r. / Max. Cooling capacity (35°C; 80% r.h.)	BTU/h	9.000
Potenza nominale in Freddo (35°C/24°C) / Rated Cooling capacity (35 °C/24 °C)	kW	2,35
Classe di efficienza energetica / Energy label class		A
EER / Rated EER	kW/kW	2,62
Portata d'aria / Air flowrate	m³/h	320-290-260
Deumidificazione / Dehumidification	l/24h	24
Velocità del ventilatore / Fan speeds	no.	3
Pressione sonora (b.-m.-a.) / Sound pressure (l.-m.-h.)	dB(A)	47-49-51
Potenza sonora (a.) / Sound power (h.)	dB(A)	63
Alimentazione elettrica / Power supply	V/F/Hz	230/1/50
Potenza nominale assorbita / Rated Power input	kW	0,895
Consumo elettrico orario / Hourly electricity consumption	kWh/60 min	0,9
Consumo energetico in modo termostato spento / Thermostat-off mode power consumption	W	109,0
Consumo energetico in modo attesa / Standby mode power consumption	W	0,3
Tipo di refrigerante / Refrigerant type		R410A
GWP refrigerante / Refrigerant GWP	kgCO <sub>2</sub> eq.	2088
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg	0,39
Diametro tubo flessibile (interno-esterno)/ Flexible exhaust tube diameter (inner-outer)	mm	130-142
Lunghezza tubo flessibile / Flexible exhaust tube (extended lenght)	m	1,5
Peso netto / Net weight	Kg	24,5
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	770/315/395

Dati PRELIMINARI dichiarati in conformità al Regolamento UE no. 206/2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori e al Regolamento UE no. 626/2011, relativo all'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria.

PRELIMINARY Data declared in compliance with EU Regulation no. 206/2012, as regards to ECO-design requirements for air conditioners and comfort fans, and EU Regulation no. 626/2011, concerning the energy labelling of air conditioners.



# Dati tecnici / Technical data

Climatizzatori Portatili/Portable Air Conditioners

## softy/softy plus

MODELLO / MODEL	Unità di misura Units	SOFTY	SOFTY PLUS	
		Freddo / Cooling	Freddo / Cooling	Caldo / Heating
Potenza massima in Freddo (35°C; 80% u.r. / Max. Cooling capacity (35°C; 80% r.h.)	BTU/h	10.000	13.000	13.000
Potenza nominale in Freddo (35°C/24°C) / Rated Cooling capacity (35 °C/24 °C)	kW	2,60	3,5	3,3
Classe di efficienza energetica / Energy label class		A	A	A+
EER / Rated EER	kW/kW	2,61	2,62	3,00
Portata d'aria max. / Max Air flowrate	m <sup>3</sup> /h	410	410	
Deumidificazione / Dehumidification	l/24h	23	30	-
Velocità del ventilatore / Fan speeds	no.	3	3 + auto	
Pressione sonora (b.-m.-a.) / Sound pressure (l.-m.-h.)	dB(A)	46-48-50	48-50-52	
Potenza sonora (a.) / Sound power (h.)	dB(A)	63	64	
Alimentazione elettrica / Power supply	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	
Potenza nominale assorbita / Rated Power input	kW	1,00	1,340	1,100
Consumo elettrico orario / Hourly electricity consumption	kWh/60 min	1,0	1,3	1,1
Consumo energetico in modo termostato spento / Thermostat-off mode power consumption	W	54,0	54,0	
Consumo energetico in modo attesa / Standby mode power consumption	W	0,259	0,331	
Tipo di refrigerante / Refrigerant type		R410A	R410A	
GWP refrigerante / Refrigerant GWP	kgCO <sub>2</sub> eq.	2088	2088	
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg	0,4	0,52	
Diametro tubo flessibile (interno-esterno)/ Flexible exhaust tube diameter (inner-outer)	mm	150-140	150-140	
Lunghezza tubo flessibile / Flexible exhaust tube (extended lenght)	m	1,5	1,5	
Peso netto / Net weight	Kg	30	33	
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	795/480/400	795/480/400	

Dati PRELIMINARI dichiarati in conformità al Regolamento UE no. 206/2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori e al Regolamento UE no. 626/2011, relativo all'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria.

PRELIMINARY Data declared in compliance with EU Regulation no. 206/2012, as regards to ECO-design requirements for air conditioners and comfort fans, and EU Regulation no. 626/2011, concerning the energy labelling of air conditioners.



## Dati tecnici / Technical data

Raffrascatori/Air Coolers

# polifemo/bear/husky

MODELLO / MODEL	Unità di misura Units	POLIFEMO	BEAR	HUSKY
Modalità operative / Operating modes		Freddo-Umidificazione / Ventilazione Cooling-Humidifying/Fan	Freddo-Umidificazione / Ventilazione Cooling-Humidifying/Fan	Freddo-Umidificazione / Ventilazione Cooling-Humidifying/Fan
Portata massima d'aria / Maximum fan flowrate	m <sup>3</sup> /m	20,81	6,17	6,86
Velocità dell'aria / Fan speeds		Bassa - Media - Alta Low - Medium - High	Alta - Media - Bassa High - Medium - Low	Bassa - Media - Alta Low - Medium - High
Velocità massima dell'aria / Maximum air velocity	m/s	3,37	9	1,81
Modalità di ventilazione / Fan modes		Normal /Natural / Sleep	Normal /Natural / Sleep	Normal /Natural / Sleep
Tensione di alimentazione / Power supply voltage	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita dal ventilatore / Fan Power input	W	90,4	65	91,91
Valori di esercizio / Service values	(m <sup>3</sup> /min)/W	0,23	tbd	0,07
Consumo elettrico in modo "attesa" / Standby power consumption	W	0,19	tbd	0,19
Livello di potenza sonora del ventilatore / Fan sound power level	dB(A)	64,08	tbd	66,21
Capacità tanica rimovibile / Removable tank capacity	l	6	10	6
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	890 / 408 / 282	700 / 383 / 322	825 / 279 / 356
Peso netto / Net weight	kg	7	7,8	7,1
Pannello evaporativo a nido d'ape / Dismountable Cooler Master Filter		•	•	•
Pompa spruzzo acqua per raffrescamento evaporativo / Water pump sprinkling cooling system		•	•	•
Filtro anti-polvere / Anti-dust filter		•	•	•
Telecomando multifunzione / Multi-functional remote control		•	•	•
Timer funzionamento / Operation timer	h	0.5 - 7.5	0 - 7.5	1-2-4-8
Tavolette ghiaccio sintetico in dotazione (2pz) / Ice-packs supplied with the unit (2pcs)		•	nd - not provided	•

Dati dichiarati in conformità al Regolamento UE no. 206/2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di condizionatori d'aria e ventilatori.

Data declared in compliance with EU Regulation no. 206/2012, as regards to ECO-design requirements for air conditioners and comfort fans.



## Dati tecnici / Technical data

Nebulizzatore/Misting Fan

# polifemo breeze

MODELLO / MODEL	Unità di misura Units	POLIFEMO BREEZE
Modalità operative / Operating modes		Ventilazione / Nebulizzazione Fan / misting
Portata massima d'aria / Maximum fan flowrate	m <sup>3</sup> /m	45,78
Velocità dell'aria / Fan speeds		Bassa - Media - Alta Low - Medium - High
Velocità massima dell'aria / Maximum air velocity	m/s	3,13
Modalità di ventilazione / Fan modes		Normal /Natural / Sleep
Volume vapore emesso / Mist volume		100-140ml/h
Tensione di alimentazione / Power supply voltage	V/F/Hz	230/1/50
Potenza assorbita dal ventilatore / Fan Power input	W	50,3
Valori di esercizio / Service values	(m <sup>3</sup> /min)/W	0,91
Consumo elettrico in modo "attesa" / Standby power consumption	W	0,307
Livello di potenza sonora del ventilatore / Fan sound power level	dB(A)	53,40
Capacità tanica rimovibile / Removable tank capacity	l	2,5
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	792 / 252 / 395
Peso netto / Net weight	kg	6
Telecomando multifunzione / Multi-functional remote control		•
Timer funzionamento / Operating time		•

Dati dichiarati in conformità al Regolamento UE no. 206/2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di condizionatori d'aria e ventilatori.  
Data declared in compliance with EU Regulation no. 206/2012, as regards to ECO-design requirements for air conditioners and comfort fans.

Ventilatori/Fans

# standy/table/Fanny tower/speedy

MODELLO / MODEL	Unità di misura Units	STANDY WHITE/BLACK	TABLO WHITE/BLACK
Applicazione / Application		Ventilatore a piantana / Stand Fan	Ventilatore da tavolo / Table Fan
Portata massima d'aria / Maximum fan flowrate	m <sup>3</sup> /m	61,48	61,48
Velocità dell'aria / Fan speeds		Bassa - Media - Alta Low - Medium - High	Bassa - Media - Alta Low - Medium - High
Velocità massima dell'aria / Maximum air velocity	m/s	2,92	2,92
Modalità di ventilazione / Fan modes		Normal /Nature / Sleep	Normal /Nature / Sleep
Tensione di alimentazione / Power supply voltage	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita dal ventilatore / Fan Power input	W	65	65
Valori di esercizio / Service values	(m <sup>3</sup> /min)/W	1,11	1,11
Consumo elettrico in modo "attesa" / Standby power consumption	W	0,271	0,271
Livello di potenza sonora del ventilatore / Fan sound power level	dB(A)	64,6	64,6
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	1550 / 450 / 410	730 / 450 / 360
Peso netto / Net weight	kg	6,3	3
Timer funzionamento / Operating time	h	0,5-7,5	0,5-7,5
Telecomando multifunzione / Multi-functional remote control		•	•

MODELLO / MODEL	Unità di misura Units	FANNY TOWER	SPEEDY
Applicazione / Application		Ventilatore a torre / Tower fan	Ventilatore alta velocità / High velocity Floor Fan
Portata massima d'aria / Maximum fan flowrate	m <sup>3</sup> /m	27,54	96,97
Velocità dell'aria / Fan speeds		Bassa - Media - Alta Low - Medium - High	Bassa - Media - Alta Low - Medium - High
Velocità massima dell'aria / Maximum air velocity	m/s	2,62	3,34
Modalità di ventilazione / Fan modes		Normal /Natural / Sleep	
Tensione di alimentazione / Power supply voltage	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita dal ventilatore / Fan Power input	W	45	100
Valori di esercizio / Service values	(m <sup>3</sup> /min)/W	0,56	1,04
Consumo elettrico in modo "attesa" / Standby power consumption	W	0,272	0
Livello di potenza sonora del ventilatore (a.) / Fan sound power level (h.)	dB(A)	63	63,2
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	1145 / 320 / 320	500 / 500 / 190
Peso netto / Net weight	kg	4,2	5
Timer funzionamento / Operating time	h	1-12h	
Telecomando multifunzione / Multi-functional remote control		•	

Dati dichiarati in conformità al Regolamento UE no. 206/2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di condizionatori d'aria e ventilatori.

Data declared in compliance with EU Regulation no. 206/2012, as regards to ECO-design requirements for air conditioners and comfort fans.

# compact dry/deolo baby/deolo

MODELLO / MODEL	Unità di misura Units	COMPACT DRY 11	COMPACT DRY 13	COMPACT DRY 21	COMPACT DRY 31
Umidità asportata / Moisture removal (32°C/80%RH)	l/24h	11	13	21	31
Portata d'aria (a/m/b) / Air flowrate (h/m/l)	m <sup>3</sup> /h	90	90	150/135/125	275/255/200
Temperatura di riferimento / Reference temperature	°C	32	32	32	32
Umidità relativa di riferimento / Reference relative humidity	%	80	80	80	80
Superficie consigliata / Applicable area	m <sup>2</sup>	14	16	28	40
Capacità della tanica / Tank capacity	L	1,5	1,5	3,8	6
Tipo di refrigerante utilizzato / Refrigerant gas		R134a	R134a	R134a	R134a
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg	0,075	0,090	0,145	0,190
Limiti di funzionamento / Operation limits	°C	5-32	5-32	5-35	5-35
Intervallo di regolazione umidità/ Set humidity range	%	auto 50	auto 50	35-80	35-80
Tipo di controllo / Control type		Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	230	230	285	500
Pressione sonora (a/m/b) / Sound pressure (dist. 1 m)(h/m/l)	dBA	39	40	42/40/39	45/43/41
Dimensioni (Alt./Largh./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	400/310/243	400/310/243	495/355/280	610/380/285
Peso netto / Net Weight	Kg	11,5	12	15,5	18,5

MODELLO / MODEL	Unità di misura Units	DEOLO BABY	DEOLO 13	DEOLO 17	DEOLO 21
Umidità asportata / Moisture removal (32°C/80%RH)	l/24h	11	13	17	21
Portata d'aria / Air flowrate	m <sup>3</sup> /h	110	115	126	126
Temperatura di riferimento / Reference temperature	°C	32	32	32	32
Umidità relativa di riferimento / Reference relative humidity	%	80	80	80	80
Superficie consigliata / Applicable area	m <sup>2</sup>	13	15	20	28
Capacità della tanica / Tank capacity	L	1,5	1,7	1,7	1,7
Tipo di refrigerante utilizzato / Refrigerant gas		R134a	R134a	R134a	R134a
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg	0,085	0,120	0,120	0,135
Limiti di funzionamento / Operation limits	°C	5-32	5-32	5-32	5-32
Intervallo di regolazione umidità/ Set humidity range	%	auto 20-80	20-80	20-80	20-80
Tipo di controllo / Control type		Meccanico/ Mechanical	Meccanico/ Mechanical	Meccanico/ Mechanical	Meccanico/ Mechanical
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	250	260	410	480
Pressione sonora / Sound pressure (dist. 1 m)	dBA	38	40	41	41
Dimensioni (Alt./Largh./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	417/312/235	503/320/215	503/320/215	503/320/215
Peso netto / Net Weight	Kg	11	11,2	13,3	13,7

# dry baby/dry digit/dry plus

MODELLO / MODEL	Unità di misura Units	DRY BABY <b>11</b>	DRY DIGIT <b>13</b>	DRY DIGIT <b>17</b>
Umidità asportata / Moisture removal (32°C/80%RH)	l/24h	11	13	17
Portata d'aria (a/b) / Air flowrate (h/l)	m <sup>3</sup> /h	100	115/100	115/100
Temperatura di riferimento / Reference temperature	°C	32	32	32
Umidità relativa di riferimento / Reference relative humidity	%	80	80	80
Superficie consigliata / Applicable area	m <sup>2</sup>	12	15	20
Capacità della tanica / Tank capacity	L	3	3	3
Tipo di refrigerante utilizzato / Refrigerant gas		R134a	R134a	R134a
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg	0,075	0,090	0,170
Limiti di funzionamento / Operation limits	°C	5-35	5-35	5-35
Intervallo di regolazione umidità/ Set humidity range	%	35-80	35-80	35-80
Tipo di controllo / Control type		Meccanico/ Mechanical	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	190	230	295
Pressione sonora (a/b) / Sound pressure (dist. 1 m)(h/l)	dBA	43	43/41	45/43
Dimensioni (Alt./Largh./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	496/353/225	496/353/225	496/353/225
Peso netto / Net Weight	Kg	11	11	13,5

MODELLO / MODEL	Unità di misura Units	DRY PLUS <b>21</b>	DRY PLUS <b>25</b>
Umidità asportata / Moisture removal (32°C/80%RH)	l/24h	21	25
Portata d'aria (a/m/b) / Air flowrate (h/m/l)	m <sup>3</sup> /h	150/130/115	190/170/145
Temperatura di riferimento / Reference temperature	°C	32	32
Umidità relativa di riferimento / Reference relative humidity	%	80	80
Superficie consigliata / Applicable area	m <sup>2</sup>	28	35
Capacità della tanica / Tank capacity	L	3,6	3,6
Tipo di refrigerante utilizzato / Refrigerant gas		R134a	R134a
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg	0,200	0,240
Limiti di funzionamento / Operation limits	°C	5-35	5-35
Intervallo di regolazione umidità/ Set humidity range	%	35-80	35-80
Tipo di controllo / Control type		Elettronico/Ele ctronic	Elettronico/Ele ctronic
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	230/1/50	230/1/51
Potenza assorbita / Power input	W	330	330
Pressione sonora (a/m/b) / Sound pressure (dist. 1 m) (h/m/l)	dBA	45/43/41	47/45/43
Dimensioni (Alt./Largh./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	523/343/260	523/343/260
Peso netto / Net Weight	Kg	14	15



## Dati tecnici / Technical data

### Diffusori di oli essenziali/Aroma Diffusers babyjoy/joy/allure/jacinto/jasmine/bloom/zeno Purificatori/Purifier purissimo

MODELLO / MODEL	Unità di misura Units	BABYJOY	JOY	ALLURE	JACINTO	JASMINE	BLOOM ice& black	ZENO light
Capacità serbatoio / Tank capacity	ml	50	300	165	80	150	180	80
Volume vapore emesso / Steam Volume	ml/h	9±3	30±3	18±3	20±5	20±5	15±5	15±5
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	100-240/50-60	100-240/50-60	100-240/50-60	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Trasformatore / Transformer		DC24V - 0,31A	DC24V - 0,63A	DC24V - 0,5A	DC 24V	DC 24V	DC 24V	DC 24V
Potenza assorbita / Power input	W	7,5	15	12	12	12	15	12
Dimensioni (H./L./P.) / Dimensions (H./W./D.) / (H./Diam)	mm	100 / 128	150 / 191	136 / 170	154 / 104	105/204/204	149/180/83	150 / 128
Peso netto / Net Weight	kg	0,3	0,5	0,3	0,4	0,33	0,33	0,4

MODELLO / MODEL	Unità di misura Units	PURISSIMO
Portata d'aria (sa/a/m/b) / Air flowrate (ss/h/m/l)	m <sup>3</sup> /h	260/210/160/1 20
Superficie applicabile / Max suitable surface	m <sup>2</sup>	20
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	230/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	64
Corrente assorbita / Running amperes	A	0,28
Potenza ionizzazione / Ionization capacity	ion/cm <sup>3</sup>	1,200,000 - 1,400,000
Pressione sonora / Sound pressure (dist. 1 m)	dBA	48
Timer		•
Funzione "Sleep" / "Sleep" function		•
Funzione "Memory" / "Memory" function		•
Ionizzazione / Ionization		•
Cold plasma		•
Allarme filtro sporco / Dirty filter alarm		•
Dimensioni (H/L/P) / Dimensions (H/W/D)	mm	576/396/245
Peso netto / Net Weight	Kg	10

note





improve your life

**argoclima s.p.a.**

headquarter

Via Varese, 90

21013 Gallarate (VA) ITALY

Tel: +39 0331 755111

Fax: +39 0331 776240

[www.argoclima.com](http://www.argoclima.com)

[www.argoclima.com](http://www.argoclima.com)

**KLIMASKLEP**  
ul. Orzechowa 3  
72-010 Prz̄esocin (koło Szczecina)

tel.: (91) 432-43-42  
tel.: (91) 432-43-49

e-mail: [sklep@klimasklep.pl](mailto:sklep@klimasklep.pl)  
www: [www.KlmaSklep.pl](http://www.KlmaSklep.pl)

QR CODE



La casa costruttrice non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo catalogo e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

The manufacturing company doesn't assume any responsibility for mistakes or omissions contained in this catalogue and reserves the right to make at any time, even without notice, any change considered suitable for technical or commercial purposes to its products.

Argo è un marchio di **argoclima s.p.a.** leader europeo nei settori della Climatizzazione, Riscaldamento e Trattamento Aria.

Argo is a brand of **argoclima s.p.a.**, European leader in Air Conditioning, Heating and Air Treatment.

702016101-01/16

