

URANUS

Grzejnik zewnętrzny UPH3000



**OGRZEWA TYLKO
CIAŁO CZŁOWIEKA**
NIE NAGRZEWA METALU,
WODY I POWIETRZA



WYDAJNY
96% ENERGII ZAMIANIANE
JEST W CIEPŁO



**KLASA
ODPORNOŚCI IP 55**
ODPORNY NA OPADY
DESZCZU, ŚNIEGU ORAZ
PYŁ



**BŁOKADA PANELU
STEROWANIA**
ZABEZPIECZENIE PRZED
INGERENCJĄ NIEPOŻĄDANYCH
OSÓB



**BEZPIECZNY W
DOTYKU**
BRAK RYZYKA POPARZENIA



SENSOR RUCHU PIR
TRYB PRACY EKO
AUTO-WYŁĄCZANIE
PO 4 MINUTACH W
PRZYPADKU BRAKU RUCHU
W PROMIENIU 4 M.



Promienniki typu **Warmwatcher** posiadają element grzewczy wykonany z **włókien węglowych**, które gwarantują bezstratne przejście ciepła przez ogrzewaną przestrzeń a tym samym możliwość zastosowania w warunkach złej izolacji a nawet całkowicie bądź częściowo otwartej przestrzeni.



Wygodny pilot

Urządzenie sterowane wyłącznie pilotem.



Dwa sposoby montażu

Grzejnik może być zainstalowany na ścianie, jak również podwieszony pod sufitem. Sposób montażu wpływa na zasięg działania grzejnika.



Czytelny panel sterowania

Tryb pracy urządzenia sygnalizowany jest za pomocą różnego koloru lampek na panelu sterowania.



Obudowa z aluminium BA200

Obudowa wykonana ze szczotkowanego anodowanego aluminium jest wytrzymała i odporna na rdzę.

**Certyfikowana
Jakość**





Warmwatcher®

KOD PRODUKTU	VPH2000	UPH 3000	GPH2000	EPH2960	DPH3000	APH3000	TPH2970
Model	VERMOUNT	URANUS	GAEA	HELIOS	DIANA	APOLLO	ATHENA
							
Typ grzejnika	Promiennik ścienny pionowy	Promiennik ścienny poziomy podwieszany	wolnostojący	wolnostojący	wolnostojący z lampą	wolnostojący z uchylną lampą	wolnostojący z odtwarzaczem multimedialnym
Typ elementu grzejnego	włókna węglowe	włókna węglowe	włókna węglowe	włókna węglowe	włókna węglowe	włókna węglowe	włókna węglowe
Moc	2000 W	2800 W	1800 W	2960 W	2960 W	2960 W	2960 W
Ogrzewana powierzchnia / zasięg/kąt ogrzewania	do 14m² / 3,5m/130°C	do 16m² i 3,5m ścienny, do 22m² i 4m podwieszany / 130°C	do 12m² / 3,5m/130°C	do 30 m²/ 4m/ 130°C	do 30 m²/ 4m/130°C	do 30 m²/ 4m/130°C	do 30 m²/ 4m/ 130°C
Regulacja mocy grzania	-	-	-	1480W 2960W	1480W 2960W	1480W 2960W	1480W 2960W
Czujnik ruchu PIR	+	+	+	+	+	+	+
Timer (do 4h)	+	+	+	-	-	-	-
IP 55 (Ochrona przed strugą wody (12,5 l/min); Ochrona przed kurzem	+	+	+	+	+	+	+
Pilot zdalnego sterowania	+	+	+	+	+	+	+
Możliwość umieszczenia pilota na obudowie urządzenia lub innych metalowych powierzchniach (wbudowany magnes)	-	-	-	+	+	+	+
Czujnik TIP OVER	-	-	+	+	+	+	+
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	+	+	+	+	+	+	+
Blokada panelu sterowania	-	-	-	+	+	+	+
Lampa	-	-	-	-	+	+	-
Media Player	-	-	-	-	-	-	+
Miejsce montażu	ściana	sufit ściana	-	-	-	-	-
Wygodny uchwyt do przenoszenia / Kółka w podstawie	-/-	-/-	+/-	+/+	+/+	+/+	+/+
Mocowanie do podłoża	-	-	-	+	+	+	+
Wykończenie	Anodowane szczotkowane aluminium (BA200)	Anodowane szczotkowane aluminium (BA200)	Anodowane szczotkowane aluminium (BA200)	Młotkowana stal	Młotkowana stal	Młotkowana stal	Lakierowana stal
Kolor	czarny lub srebrny	czarny lub srebrny	czarny lub srebrny	srebrno-grafitowy	srebrno-grafitowy	srebrno-grafitowy	srebrny
Długość przewodu zasilającego	1 m	1,9 m	1,9 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Waga produktu	9,4kg	8,7kg	7,7kg	21,5kg	22kg	24,3kg	24,2kg
Zasilanie	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Rozmiar opakowania	127x19,5x14	136x28x26,5	135x41,5x21	155x33x29,5	176x33x29,5	197x33x29,5	197x33x29,5
EAN	8718801851180	8718801851197	8718801851173	8717568089072	8717568089089	8717568089096	8717568089102

KLIMASKLEP, ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin (koło Szczecina)
tel.: (91) 432-43-42, tel.: (91) 432-43-49
e-mail: sklep@klimasklep.pl, www: www.KlimaSklep.pl