
# SPH2102S

## Stojący promiennik podczerwieni 2100W







**2 LAMPY CLEAR HALOGEN**
Element grzejny dzięki innowacyjnej technologii nagrzewa się w ciągu 5 sekund, a jego efektywność wynosi 75%.


IP 44

**OCHRONA PRZED KURZEM I WODĄ**
Grzejnik odporny jest na opady deszczu i cząsteczki kurzu wielkości do 1 mm.

3 POZIOMY
MOCY GRZANIA

**REGULACJA MOCY GRZANIA**
Trzy poziomy regulacji mocy grzania 900/1200/2100W.

SunRay
OUTDOOR HEATING




klimasklep
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl
klimasklep
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl
klimasklep
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl

| KOD PRODUKTU | HPH1501S | HPH1502W | HPH1503DG | HPH2101S | WMPH2001S | WMPH2002SRC | SHPH2101S | SPH2102S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Typ grzejnika** | **Wiszący promiennik podczerwieni** | **Wiszący promiennik podczerwieni** | **Wiszący promiennik podczerwieni** | **Wiszący promiennik podczerwien** | **Naścienny promiennik podczerwieni** | **Naścienny promiennik podczerwieni** | **Stojący promiennik podczerwieni** | **Stojący promiennik podczerwieni** |
| Typ elementu grzejnego | Lampa Clear Halogem | Lampa Clear Halogem | Lampa Clear Halogem | 2 x Lampa Clear Halogen | Carbon Tube | Low Glare Rose Golden Tube | Lampa Clear Halogen | 2 x Lampa Clear Halogen |
| Moc | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 2100 W | 2000 W | 2000 W | 2100 W | 2100 W |
| Żywotność elementu grzejnego | 5000 h | 5000 h | 5000 h | 5000 h | 5000 h | 5000 h | 5000 h | 5000 h |
| Liczba poziomów mocy grzania | 1 | 1 | 1 | 3<br>900/ 1200/ 2100 W | 1 | 1 | 1 | 3<br>900/ 1200/ 2100 W |
| Stopień ochrony | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP55 | IP54 | IP44 | IP44 |
| Włącznik SOFT TOUCH | - | - | - | - | - | - | - | + |
| System bezpieczeństwa TIP OVER | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Sterowanie pilotem | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Średnica/ Wymiary | 42,5 cm | 42,5 cm | 42,5 cm | 58,5 cm | 45 x 15 x 10 cm | 58,5 x 12 x 12 cm | 50 x 40 x 207 cm | 58,5 x 46 x 225 cm/ Regulowana wysokość |
| Sposób podłączenia | Przewód z wtyczką | Przewód z wtyczką | Przewód z wtyczką | Przewód z wtyczką | Przewód z wtyczką | Przewód z wtyczką | Przewód z wtyczką | Przewód z wtyczką |
| Długość przewodu zasilającego | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m |
| Wykończenie | Aluminium | Ze stali malowanej | Ze stali malowanej | Aluminium | Aluminium i stal nierdzewna | Aluminium i stal nierdzewna | Aluminium i stal nierdzewna | Aluminium i stal nierdzewna |
| Miejsce użycia | Na zewnątrz | Na zewnątrz | Na zewnątrz | Na zewnątrz | Na zewnątrz | Na zewnątrz | Na zewnątrz | Na zewnątrz |
| Możliwość przymocowania do podłoża | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Uchwyt do mocowania | - | - | - | - | Naścienny | Naścienny/ Uniwersalny | - | - |
| Pokrowiec chroniący przed deszczem i kurzem | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| Kolor | Srebrny | Biały | Grafitowy | Srebrny | Srebrno - czarny | Srebrny | Srebrny | Srebrny |
| Zasilanie | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Waga produktu | 2,8 kg | 2,8 kg | 2,8 kg | 2,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg | 10,1 kg | 14 kg |
| EAN | 5905669190503 | 5905669190510 | 5905669190527 | 5905669190534 | 5905669190565 | 5905669190572 | 5905669190541 | 5905669190558 |

KLIMASKLEP, ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin (koło Szczecina)
tel.: (91) 432-43-42, tel.: (91) 432-43-49
e-mail: kontakt@klimasklep.pl, www: www.KlimaSklep.pl