

OLEJOWY PROMIENNIK PODCZERWIENI DC 61 Z BATERIĄ LITOWĄ



Dla zapewnienia odpowiedniej ilości tlenu niezbędna jest wentylacja pomieszczenia



DC 61

OPATENTOWANA
TECHNOLOGIA



**CZAS
ŁADOWANIA
BATERII
- 60 MINUT**



**ŻYWOTNOŚĆ
BATERII
- 4 GODZINY**



- ▶ Zasilany baterią akumulatorową lub za pomocą przewodu elektrycznego
- ▶ Niskie napięcie 14 V zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa
- ▶ Wyposażony w litową baterię akumulatorową Master BAT3
- ▶ Wyposażony w zasilacz elektryczny na 220 i 110 V
- ▶ Cicha praca
- ▶ Ciepło promieniowania
- ▶ Brak strumienia powietrza
- ▶ Elektroniczna kontrolka płomienia z fotokomórką
- ▶ Wychłodzenie urządzenia po wyłączeniu
- ▶ Wskaźnik poziomu oleju
- ▶ Gniazdo termostatu pomieszczeniowego
- ▶ Filtr ssania oraz filtr na wlewie
- ▶ Snorkel (odpowietrznik zbiornika paliwa)
- ▶ Termostat przegrzania
- ▶ Wyłącznik antyprzechłowy

AKCESORIA:



**Akumulatorowa
bateria litowa 3Ah Master**
Żywotność baterii:
4 godziny.
Ponad 1000 cykli
ładowania.



**Ładowarka
baterii**



**Termostat
pomieszczeniowy
TH 5 z przewodem
3 m - 4150.109
10 m - 4150.112**



**Termostat
elektroniczny
THD z 5-metrowym
przewodem
4150.106**

SPECIFICATIONS		DC 61
Moc grzewcza	kW	17
	Btu/h	58.000
	kcal/h	14.600
Zużycie paliwa	kg/h	1,35
Czas pracy na pełnym zbiorniku	h	7
Regulacja termostatem		mechaniczny lub elektroniczny
Moc elektryczna	kW	0,2
Zasilanie	V	110-240*
Częstotliwość	Hz	50
Prąd znamionowy	A	1
Pojemność zbiornika	l	11
Wymiary urządzenia (dł x szer x wys)	mm	560 x 345 x 575
Wymiary opakowania (dł x szer x wys)	mm	600 x 380 x 580
Waga netto/brutto	kg	19/21
Ilość na palecie	szt.	16

*110V dostępne

T otoczenia 20°C	0,5 m	1 m	1,5 m
DC 61	110°C	50°C	20°C

