

NATURALNE KAMIENNE PŁYTY GRZEWcze

Płyta z naturalnego marmuru lub piaskowca jest podgrzewana elektrycznie. Sterowanie odbywa się za pomocą ściennego termostatu. Ciepło nagromadzone w naturalnej kamiennej płycie jest emitowane w postaci długofalowych promieni (porównywalnych z promieniami słonecznymi), a więc ogrzewa ludzi i przedmioty znajdujące się w pomieszczeniu równomiernie, nie powodując zawirowań powietrza, a jedynie niewielką cyrkulację. Łagodne i kojące promieniowanie ciepła oznacza, że temperatura w pomieszczeniu może być o 2°C niższa niż w przypadku standardowych systemów ogrzewania powietrza.

Kamienne płyty grzewcze są wykorzystywane zarówno jako pojedyncze źródło ciepła, jak również do ogrzewania całego domu. Punkty mocujące nie są widoczne od przodu, co oznacza, że struktura płyty jest nienaruszona. Można ją zawiesić na ścianie w pionie lub poziomie. Wieszak na ręczniki jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe. Niezwykła estetyka naturalnego kamienia oraz paleta 9 kolorów pozwala stworzyć wyjątkową atmosferę w pomieszczeniu.

- › moc przyłączeniowa 0,35/0,65/0,85/1,15/1,45/1,65
- › dostępnych 6 wzorów kamienia
- › instalacja w układzie poziomym lub pionowym
- › płyty bezobstugowe i wolne od zużycia eksploatacyjnego
- › rodzaj ochrony - IP 66

Galaxis



Kamień naturalny Galaxis

- › marmur z Dolomitów
- › biały drobnokrystaliczny kamień z delikatnym szarym rysunkiem

Nr kat.	Typ	Moc	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Cena kat. netto PLN
233642	MHG 35 E	0,35 kW	400 mm	600 mm	70 mm	
233643	MHG 65 E	0,65 kW	400 mm	1000 mm	70 mm	
233644	MHG 85 E	0,85 kW	500 mm	1000 mm	70 mm	
233645	MHG 115 E	1,15 kW	600 mm	1000 mm	70 mm	
233646	MHG 145 E	1,45 kW	600 mm	1250 mm	70 mm	
233647	MHG 165 E	1,65 kW	600 mm	1350 mm	70 mm	

Jura



Kamień naturalny Jura

- › piaskowiec
- › beż z brązową strukturą, nieregularne skamieniałe osady

Nr kat.	Typ	Moc	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Cena kat. netto PLN
233648	MHJ 35 E	0,35 kW	400 mm	600 mm	70 mm	
233649	MHJ 65 E	0,65 kW	400 mm	1000 mm	70 mm	
233650	MHJ 85 E	0,85 kW	500 mm	1000 mm	70 mm	
233651	MHJ 115 E	1,15 kW	600 mm	1000 mm	70 mm	
233652	MHJ 145 E	1,45 kW	600 mm	1250 mm	70 mm	
233653	MHJ 165 E	1,65 kW	600 mm	1350 mm	70 mm	

Sahara



Kamień naturalny Sahara

- › piaskowiec
- › kolor piaskowy, nieregularne skamieniałe osady

Nr kat.	Typ	Moc	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Cena kat. netto PLN
233654	MHS 35 E	0,35 kW	400 mm	600 mm	70 mm	
233655	MHS 65 E	0,65 kW	400 mm	1000 mm	70 mm	
233656	MHS 85 E	0,85 kW	500 mm	1000 mm	70 mm	
233657	MHS 115 E	1,15 kW	600 mm	1000 mm	70 mm	
233658	MHS 145 E	1,45 kW	600 mm	1250 mm	70 mm	
233659	MHS 165 E	1,65 kW	600 mm	1350 mm	70 mm	

Kamienne płyty grzewcze

Prinos




Kamień naturalny Prinos

- › marmur z Dolomitów
- › biały drobnokrystaliczny kamień z delikatnymi osadami bieli i jasnej żółci

Nr kat.	Typ	Moc	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Cena kat. netto PLN
233660	MHP 35 E	0,35 kW	400 mm	600 mm	70 mm	
233661	MHP 65 E	0,65 kW	400 mm	1000 mm	70 mm	
233662	MHP 85 E	0,85 kW	500 mm	1000 mm	70 mm	
233663	MHP 115 E	1,15 kW	600 mm	1000 mm	70 mm	
233664	MHP 145 E	1,45 kW	600 mm	1250 mm	70 mm	
233665	MHP 165 E	1,65 kW	600 mm	1350 mm	70 mm	

Speckstein



Kamień naturalny Speckstein

- › perłowoszara, jedwabista powierzchnia
- › bardzo duża akumulacja ciepła

Nr kat.	Typ	Moc	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Cena kat. netto PLN
233666	SPH 35 E	0,35 kW	400 mm	600 mm	70 mm	
233667	SPH 65 E	0,65 kW	400 mm	1000 mm	70 mm	
233668	SPH 85 E	0,85 kW	500 mm	1000 mm	70 mm	
233669	SPH 115 E	1,15 kW	600 mm	1000 mm	70 mm	
233670	SPH 145 E	1,45 kW	600 mm	1250 mm	70 mm	
233671	SPH 165 E	1,65 kW	600 mm	1350 mm	70 mm	

Varios



Kamień naturalny Varios

- › marmur z Dolomitów
- › jasny ton bieli z ciemno szarym rysunkiem

Nr kat.	Typ	Moc	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Cena kat. netto PLN
233672	MHV 35 E	0,35 kW	400 mm	600 mm	70 mm	
233673	MHV 65 E	0,65 kW	400 mm	1000 mm	70 mm	
233674	MHV 85 E	0,85 kW	500 mm	1000 mm	70 mm	
233675	MHV 115 E	1,15 kW	600 mm	1000 mm	70 mm	
233676	MHV 145 E	1,45 kW	600 mm	1250 mm	70 mm	
233677	MHV 165 E	1,65 kW	600 mm	1350 mm	70 mm	

Wieszak na ręczniki



Nr kat.	Opis
227668	Wieszak na ręczniki do MH / SP 600 mm

Dane techniczne

Typ	MH / SPH 35 E	MH / SPH 65 E	MH / SPH 85 E	MH / SPH 115 E	MH / SPH 145 E	MH / SPH 165 E
Ciężar	21 kg	35 kg	44 kg	52 kg	62 kg	70 kg
Podłączenie elektryczne	1/N~ 230 V					
Częstotliwość	50/60 Hz					
Prąd znamionowy	1,5 A	2,8 A	3,7 A	5 A	6,3 A	7,2 A
Ochrona IP	IP 25					
Klasa ochrony	II					

RTA-S UP



RTA 3600 UP



RTU-S UP Stiebel®



SRC C digital



SRC C analog



SRC R S



OSPRZĘT DO KAMIENNYCH PŁYT GRZEWczyCH

RTA-S UP

Dwupunktowy regulator temperatury pomieszczeń do montażu podtynkowego.

- › zakres nastawczy od 5°C do 30°C
- › moc włączeniowa ~ 10(4) A, 250 V, różnica włączeniowa ±0,5 K, włącznik/wyłącznik

Nr kat.	Typ	Kolor	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Cena kat. netto PLN
223344	RTA-S UP	biały, RAL 9010	80 mm	80 mm	43 mm	

RTA 3600 UP

Dwupunktowy regulator temperatury pomieszczeń do montażu podtynkowego.

- › zakres nastawczy od 5°C do 30°C
- › moc włączeniowa ~ 16(4) A, 250 V

Nr kat.	Typ	Kolor	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Cena kat. netto PLN
223343	RTA 3600 UP	biały, RAL 9010	80 mm	80 mm	43 mm	

RTU-S UP Stiebel®

- › duży, podświetlany wyświetlacz LCD
- › zegar z indywidualnie programowanym programem tygodniowym
- › obsługa poprzez przyciski dotykowe
- › funkcja włączania / wyłączania
- › automatyczne ustalenie czasu ogrzewania
- › moc przełączeniowa - 10 (2) A, 230V
- › montaż podtynkowy
- › możliwe zabudowanie w ramkę przełączników zespolonych

Nr kat.	Typ	Kolor	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Cena kat. netto PLN
231064	RTU-S UP Stiebel®	biały, RAL 9010	81 mm	85 mm	45 mm	

SRC C digital

Dwupunktowy bezprzewodowy regulator temperatury pomieszczeń, idealny dla modernizacji. Dostępne są różne nadajniki i odbiorniki, do wszystkich zastosowań.

- › łatwa obsługa i programowanie
- › do wyboru 5 trybów pracy
- › wskazanie żądanej temperatury
- › zbyteczne układanie przewodów

Nr kat.	Typ	Kolor	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Cena kat. netto PLN
234417	SRC C digital	biały, podobny RAL 9010	110 mm	110 mm	26 mm	

SRC C analog

- › łatwa obsługa
- › do wyboru 2 tryby pracy
- › zbyteczne układanie przewodów

Nr kat.	Typ	Kolor	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Cena kat. netto PLN
234418	SRC C analog	biały, podobny RAL 9010	78 mm	78 mm	16 mm	

SRC R S

- › moc przełączeniowa 13 (3) A, 230 V
- › do odbiorników o klasie bezpieczeństwa I i II
- › zbyteczne układanie przewodów
- › praca wymuszona przy utracie połączenia

Nr kat.	Typ	Kolor	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Cena kat. netto PLN
234419	SRC R S	biały, podobny RAL 9010	126 mm	58 mm	39 mm	

Kamienne płyty grzewcze - osprzęt

SRC R UP



SRC R UP

- › moc przełączeniowa od 30 °C temperatury pomieszczenia: 7,5 A
- › moc przełączeniowa do 30 °C temperatury pomieszczenia: 11 A
- › do odbiorników o klasie bezpieczeństwa I i II
- › montaż podtynkowy (zalecana głęboka puszka)
- › praca wymuszona przy utracie połączenia

Nr kat.		Typ	Kolor	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Cena kat. netto PLN
234420		SRC R UP	biały, podobny RAL 9010	85 mm	81 mm	42 mm	

SRC R AP



SRC R AP

- › moc przełączeniowa 13 (3) A, 230 V
- › do odbiorników o klasie bezpieczeństwa I i II
- › praca wymuszona przy utracie połączenia

Nr kat.		Typ	Kolor	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Cena kat. netto PLN
234421		SRC R AP	biały, podobny RAL 9010	83 mm	78 mm	25 mm	

E 200



E 200

Programowalny regulator pokojowy E 200 umożliwia zaprogramowanie do 6 okresów czasowych na dobę oraz temperatur odpowiednio do preferencji użytkownika.

Nr kat.		Typ	Kolor	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Cena kat. netto PLN
234335		E 200	biały	94 mm	140 mm	26 mm	