

SUMERA
otor
AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

Agregat prądotwórczy SMG-6T-K 6kVA/400V



Model agregatu		SMG-6T-K
Parametry elektryczne	Typ prądnicy	Synchroniczna, samowzbudna, samoregulacyjna, opcja AVR
	Producent prądnicy	Linz Electric (Włochy)
	Napięcie - Częstotliwość	400V/230V - 50Hz
	Moc max. agregatu	6kVA / 4,8kW - 400V
	Współczynnik mocy cos φ	0,8
	Natężenie max	8,7 A
	Stopień ochrony	IP 21
Silnik	Typ silnika	4-suwowy, benzynowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem
	Producent silnika	Kohler (USA)
	Model silnika	CH395
	Poj. skokowa / Moc max.	277 cm ³ / 9,5KM
	Paliwo	beznyna bezołowiowa
	Poj. zbiornika paliwa	7,3 l
	Zużycie paliwa 100% obc.	1,9 l/h
	Rozruch	ręczny
	Wymiary	800x570x540 mm
	Ciężar	88kg
	Ciśnienie akustyczne	72dBA z 7m
	Moc akustyczna	97LwA
	Wyposażenie standardowe:	1x gniazdo 400V/16A, 1x gniazdo 230V/16A, zabezpieczenia magnetotermiczne gniazda 400V i 230V, czujnik poziomu oleju, licznik godzin pracy, woltomierz
	Wyposażenia opcjonalne:	Prądnica z elektronicznym regulatorem napięcia AVR, wózek do przetaczania.