



Philips
Combi 2w1: oczyszczacz i
nawilżacz powietrza

Filtruje 99% bakterii*

Wydajność nawilżania: 300 m³/h*
Wielkość pomieszczenia: do 43
m²*



AC4080/10

Zdrowsze powietrze

Zaawansowana technologia nawilżania i filtracji

Combi 2w1 chroni przed zanieczyszczeniami i przynosi ulgę osobom mającym problemy z oddychaniem. Urządzenie filtruje 99% szkodliwych substancji: smog (m.in. pył zawieszony PM2,5), alergen, wirusy i bakterie. Tryb automatyczny mierzy i określa jakość powietrza, dodatkowo je nawilżając.

Oczyszczanie

- Wysoki stopień absorpcji dzięki filtrowi HEPA z aktywnym węglem
- Skuteczne usuwanie (drobnych cząsteczek) kurzu, zanieczyszczeń, gazów i bakterii
- Usuwa nawet bardzo drobne cząsteczki o wielkości 20 nanometrów
- 3-stopniowa prędkość wentylatora umożliwia dostosowanie przepływu powietrza do własnych upodobań
- 3-stopniowe wskaźniki świetlne czytelnie przedstawiają jakość powietrza

Nawilżanie

- 99% mniej bakterii**
- Duża wydajność nawilżania
- Bez białego osadu i mokrych plam wokół nawilżacza

Prostota

- Inteligentny czujnik mierzy jakość i wilgotność powietrza w celu kontrolowania działania automatycznego
- Inteligentny czujnik mierzy parametry powietrza w pomieszczeniu i przedstawia ich wartości

 **klimasklep**
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl

 **klimasklep**
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl

 **klimasklep**
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl

KLIMASKLEP, ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin (koło Szczecina)
tel.: (91) 432-43-42, tel.: (91) 432-43-49
e-mail: kontakt@klimasklep.pl, www: www.KlimaSklep.pl

PHILIPS

Combi 2w1: oczyszczacz i nawilżacz powietrza
Filtruje 99% bakterii* Wydajność nawilżania: 300 m³/h*, Wielkość pomieszczenia: do 43 m²*

Zalety


Niemiecka technologia filtrowania

Doskonały system filtrowania z niemiecką technologią skutecznie filtruje zanieczyszczenia, takie jak drobne cząsteczki, PM2,5, bakterie i wirusy o wielkości powyżej 20 nanometrów.*

Technologia VitaShield IPS

Skuteczne usuwanie (drobnych cząsteczek) kurzu, zanieczyszczeń, gazów i bakterii

Technologia NanoCloud



NanoCloud

99% mniej bakterii w porównaniu z nawilżaczami ultradźwiękowymi**

Tryb automatyczny



Inteligentny czujnik mierzy jakość i wilgotność powietrza w celu kontrolowania działania trybu automatycznego.

Usuwa bardzo drobne cząsteczki

Usuwa nawet bardzo drobne cząsteczki o wielkości 20 nanometrów

3-stopniowa prędkość wentylatora

3-stopniowa prędkość wentylatora umożliwia dostosowanie przepływu powietrza aż do osiągnięcia wielkości 210 000 l/h

Duża wydajność nawilżania

Duża wydajność nawilżania — do 300 ml/h

Bez białego osadu i mokrych plam

Bez białego osadu i mokrych plam wokół nawilżacza

3-stopniowe wskaźniki świetlne

3-stopniowe wskaźniki świetlne czytelnie przedstawiają jakość powietrza: niebieski — dobra, fioletowy — wystarczająca, czerwony — zła.

Inteligentny czujnik

Inteligentny czujnik mierzy jakość i wilgotność powietrza w pomieszczeniu oraz przedstawia ich wartości na potrzeby trybu kontrolowania automatycznego

Łatwy do ustawienia zegar — 1/4/8 godz.

Urządzenie może działać przez wybraną liczbę godzin, po upływie których wyłączy się automatycznie.

AC4080/10

Dane techniczne

Dane techniczne

- Panel sterowania: Przycisk
- Wskaźniki prędkości wentylatora: Na panelu sterowania
- Materiał korpusu: Tworzywo ABS
- Kolor(y): Błyszczący biały

Dane techniczne

- Napięcie: 220–240 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Długość przewodu: 1,8 m
- Czujniki jakości powietrza
- Poziom hałasu w trybie snu: 36 dB
- Moc (Chiny): 60 W

Waga i wymiary

- Waga produktu: 8,3 kg
- Waga pojedynczego opakowania (z produktem): 10,2 kg
- Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.): 210 x 365 x 605 mm
- Wymiary opakowania pojedynczego (szer. x gł. x wys.): 291 x 447 x 672 mm

Dane logistyczne

- Kraj pochodzenia: Chiny

Wymiana

- Filtr HEPA: AC4158
- Filtr nawilżający: AC4155

Wydajność

- Filtruje bakterie***: 99 %
- CADR (dym papierosowy)***: 167 m³/h
- Filtruje toluen***: 95 %
- Filtruje lotne związki organiczne***: 96 %
- Filtruje wirusy***: 99,6 %
- Wydajność pochłaniania cząsteczek PM2,5***: 99 %

* 20 nanometrów: testy przeprowadzone przez organizację IUTA. Jak podała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w raporcie oceny ryzyka mikrobiologicznego z 2008 roku, wirusy ptasiej grypy i ludzkiej grypy, bakterie Legionella, wirusy zapalenia wątroby oraz koronawirus SARS mają wielkość powyżej 20 nanometrów (0,00002 mm).

* Usuwa 99,97% cząsteczek: testy przeprowadzone przez laboratorium zewnętrzne

* Wydajność nawilżania: 300 ml/h — testy przeprowadzone zgodnie ze standardem GB/T 23332 w wewnętrznej komorze klimatycznej firmy Philips w Suzhou. Wielkość komory: 25 m²; temperatura początkowa: 20±2°C; wilgotność względna: 30±3%RH.

* Wielkość pomieszczenia: do 43 m² — na podstawie wydajności nawilżania, zgodnie z normą AHAM HU-1-2016 (R2011).

* Przetestowane pod kątem pochłaniania gatunków wirusa MS2 w instytucie Intertek Institute, USA (testy w komorze o objętości 11 m³, czas trwania: 2 godziny)

* Jak podała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w raporcie oceny ryzyka mikrobiologicznego z roku 2008, wirusy ptasiej grypy i ludzkiej grypy, bakterie Legionella, wirusy zapalenia wątroby oraz koronawirus SARS mają wielkość powyżej 20 nanometrów.

* * Przetestowane pod kątem CADR (dymu papierosowego) przez firmę zewnętrzną

* * W porównaniu ze standardową technologią ultradźwiękową (nienagrzewająca się mgiełka). Philips NanoCloud zmniejsza o 99% emisję naturalnych bakterii do powietrza zgodnie z 8-tygodniowymi testami w komorze o objętości 1 m³. Technologia ta otrzymała certyfikat w wyniku niezależnych laboratoryjnych badań porównawczych wykonanych przez Rabe HygieneConsult w czerwcu 2012 (RHC 2101p_12.116)

* ** Przetestowane pod kątem pochłaniania cząsteczek PM2,5 ((5,0 +/- 0,5) mg/m³) przez firmę zewnętrzną

* *** Przetestowane pod kątem formaldehydu, toluenu i lotnych związków organicznych przez firmę zewnętrzną, laboratorium o objętości 30 m³, test 3-godzinny

* **** Właściwości antibakteryjne przetestowane zgodnie ze standardem GB21551.3 (bakterie Staphylococcus Albus, początkowe stężenie: 1*10⁵ cfu/ml)



Data wydania 2017-11-09

Wersja: 4.0.1

EAN: 08 71010 37017 36

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com